

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Казахстан (772)734-952-31

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Таджикистан (992)427-82-92-69

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

<https://wago.nt-rt.ru/> || wga@nt-rt.ru

Функциональные клеммы



Клеммы для монтажа на рейку TOPJOB® S № позиции 2002-1611

2-проводные клеммы с предохранителем

с поворотным патроном предохранителя; и торцевая пластина; для миниатюрных метрических предохранителей 5 x 20 мм; без индикации перегорания предохранителя; для DIN-рейки 35 x 15 и 35 x 7,5; 2,5 мм²; Push-in CAGE CLAMP®; 2,50 мм²; серые



Клеммы для монтажа на рейку TOPJOB® S № позиции 2002-1671

2-проводные клеммы с размыкателем / тестовые клеммы

с возможностью тестирования; оранжевый размыкатель; для DIN-рейки 35 x 15 и 35 x 7,5; 2,5 мм²; Push-in CAGE CLAMP®; 2,50 мм²; серые



Клеммы для монтажа на рейку TOPJOB® S № позиции 2002-1611/1000-541

2-проводные клеммы с предохранителем

с поворотным патроном предохранителя; с торцевой пластиной; для миниатюрных метрических предохранителей 5 x 20 мм; со светодиодной индикацией перегорания предохранителя; 12 – 30 В; для DIN-рейки 35 x 15 и 35 x 7,5; 2,5 мм²; Push-in CAGE CLAMP®; 2,50 мм²; серые



Клеммы для монтажа на рейку TOPJOB® S № позиции 2007-8821

2-проводные клеммы с размыкателем / тестовые клеммы

напр., цепи трансформаторов тока; с разъемом для смежной перемычки с рычагом переключения; для тестового штекера Ø4 мм; для DIN-рейки 35 x 15 и 35 x 7,5; 3; Push-in CAGE CLAMP®; 6,00 мм²; серые



Клеммы для монтажа на рейку TOPJOB® S № позиции 2002-2951

Двухуровневые клеммы с двойным размыкателем с 2 поворотными ножевыми размыкателями; L/L; для DIN-рейки 35 x 15 и 35 x 7,5; 2,5 мм²; Push-in CAGE CLAMP®; 2,50 мм²; серые



Клеммы для монтажа на рейку TOPJOB® S № позиции 2006-1681

2-проводные клеммы с предохранителем для автом. плоских предохранителей; с возможностью тестирования; без индикации перегорания предохранителя; 3; Push-in CAGE CLAMP®; 6,00 мм²; серые



Клеммы для монтажа на рейку TOPJOB® S № позиции 2007-8873

Компактные клеммы для трансформаторов тока и напряжения; 6,00 мм²; многоцветные




Клеммы для монтажа на рейку TOPJOB® S № позиции 2000-5311

3-проводные клеммы с датчиком для датчиков PNP-переключения (положительного); с цветн. отверст. для ввода проводников; 1 мм²; Push-in CAGE CLAMP®; 1,00 мм²; серые



Клеммы для монтажа на рейку TOPJOB® S № позиции 2007-8876

Компактные клеммы для 3-фазной схемы трансформатора тока; 6,00 мм²; многоцветные



Клеммы для монтажа на рейку TOPJOB® S № позиции 2002-1611/1000-836

2-проводные клеммы с предохранителем с поворотным патроном предохранителя; с торцевой пластиной; для миниатюрных метрических предохранителей 5 x 20 мм; со светодиодной индикацией перегорания предохранителя; 230 В; для DIN-рейки 35 x 15 и 35 x 7,5; 2,5 мм²; Push-in CAGE CLAMP®; 2,50 мм²; серые




Цвет

Клеммы для монтажа на рейку TOPJOB® S № позиции 2002-2611

Двухуровневая клемма с предохранителем

с поворотным патроном предохранителя; Проходная клемма/клемма с предохранителем; для миниатюрных метрических предохранителей 5 x 20 мм; L/L; без индикации перегорания предохранителя; для DIN-рейки 35 x 15 и 35 x 7,5; 2,5 мм²; Push-in CAGE CLAMP®; 2,50 мм²; серые



Цвет

Клеммы для монтажа на рейку TOPJOB® S № позиции 2002-1771

3-проводные клеммы с размыкателем / тестовые клеммы

с возможностью тестирования; оранжевый размыкатель; для DIN-рейки 35 x 15 и 35 x 7,5; 2,5 мм²; Push-in CAGE CLAMP®; 2,50 мм²; серые




Цвет

Клеммы для монтажа на рейку TOPJOB® S № позиции 2002-1661

2-проводные базовые клеммы

для DIN-рейки 35 x 15 и 35 x 7,5; 2,5 мм²; Push-in CAGE CLAMP®; 2,50 мм²; серые




Цвет

Клеммы для монтажа на рейку TOPJOB® S № позиции 2006-1681/1000-434

2-проводные клеммы с предохранителем

для автом. плоских предохранителей; с возможностью тестирования; со светодиодной индикацией перегорания предохранителя; 24 В; для DIN-рейки 35 x 15 и 35 x 7,5; 3; Push-in CAGE CLAMP®; 6,00 мм²; серые



Цвет

Клеммы для монтажа на рейку TOPJOB® S № позиции 2006-1671/1000-848

Клеммы с заземлением проводника и размыкателем

с возможностью тестирования; с оранжевым размыкателем; 24 В; 3; Push-in CAGE CLAMP®; 6,00 мм²; серые



Цвет

Клеммы для монтажа на рейку TOPJOB® S № позиции 2004-911

Вставной предохранитель

с язычком; для держателей плавких вставок 5 x 20 мм и 5 x 25 мм; без индикации перегорания предохранителя; шириной 6,1 мм; серые



Клеммы для монтажа на рейку TOPJOB® S № позиции 2002-1811

4-проводные клеммы с предохранителем

с поворотным патроном предохранителя; и торцевая пластина; для миниатюрных метрических предохранителей 5 x 20 мм; без индикации перегорания предохранителя; для DIN-рейки 35 x 15 и 35 x 7,5; 2,5 мм²; Push-in CAGE CLAMP®; 2,50 мм²; серые



Клеммы для монтажа на рейку TOPJOB® S № позиции 2002-1861

4-проводные базовые клеммы

для DIN-рейки 35 x 15 и 35 x 7,5; 2,5 мм²; Push-in CAGE CLAMP®; 2,50 мм²; серые



Клеммы для монтажа на рейку TOPJOB® S № позиции 2002-1681

2-проводные клеммы с предохранителем

для автом. плоских мини-предохранителей; в соотв. с DIN 7258-3f, ISO 8820-3; с возможностью тестирования; без индикации перегорания предохранителя; 2,5 мм²; Push-in CAGE CLAMP®; 2,50 мм²; серые



Клеммы для монтажа на рейку TOPJOB® S № позиции 2004-911/1000-541

Вставной предохранитель

с язычком; для миниатюрных метрических предохранителей 5 x 20 мм; с индикаторной лампой ; 12 – 30 В; шириной 6,1 мм; серые



Клеммы для монтажа на рейку TOPJOB® S № позиции 2002-1881

4-проводные клеммы с предохранителем

для автом. плоских мини-предохранителей; с возможностью тестирования; без индикации перегорания предохранителя; 2,5 мм²; Push-in CAGE CLAMP®; 2,50 мм²; серые



Клеммы для монтажа на рейку TOPJOB® S № позиции 2002-1971

2-проводные клеммы с размыкателем / тестовые клеммы

с дополнительной позицией для перемычки; оранжевый размыкатель; для DIN-рейки 35 x 15 и 35 x 7,5; 2,5 мм²; Push-in CAGE CLAMP®; 2,50 мм²; серые



Клеммы для монтажа на рейку TOPJOB® S № позиции 2002-2211/1000-410

Компонентная клемма

двухуровн.; с диодом 1N4007; Анод, нижний; для DIN-рейки 35 x 15 и 35 x 7,5; 2,5 мм²; Push-in CAGE CLAMP®; 2,50 мм²; серые



Клеммы для монтажа на рейку TOPJOB® S № позиции 2006-1671

2-проводные клеммы с размыкателем

с поворотным ножевым размыкателем; с возможностью тестирования; оранжевый размыкатель; для DIN-рейки 35 x 15 и 35 x 7,5; 3; Push-in CAGE CLAMP®; 6,00 мм²; серые



Клеммы для монтажа на рейку TOPJOB® S № позиции 2006-1611/1000-541

2-проводные клеммы с предохранителем

с поворотным патроном предохранителя; для миниатюрных метрических предохранителей 5 x 20 мм; со светодиодной индикацией перегорания предохранителя; 12 – 30 В; для DIN-рейки 35 x 15 и 35 x 7,5; 3; Push-in CAGE CLAMP®; 6,00 мм²; серые



Клеммы для монтажа на рейку TOPJOB® S № позиции 2002-2671

Двухуровневые клеммы с размыкателем

с поворотным ножевым размыкателем; L/L; для DIN-рейки 35 x 15 и 35 x 7,5; 2,5 мм²; Push-in CAGE CLAMP®; 2,50 мм²; серые



Цвет

Клеммы для монтажа на рейку TOPJOB® S № позиции 2002-1674

2-проводные клеммы с размыкателем / тестовые клеммы

с возможностью тестирования; оранжевый размыкатель; для DIN-рейки 35 x 15 и 35 x 7,5; 2,5 мм²; Push-in CAGE CLAMP®; 2,50 мм²; синие



Цвет

Клеммы для монтажа на рейку TOPJOB® S № позиции 2006-1631

2-проводные клеммы с предохранителем

с поворотным патроном предохранителя; для метрич. мини-предохр. 1/4 x 1 1/4 мм; без индикации перегорания предохранителя; для DIN-рейки 35 x 15 и 35 x 7,5; 3; Push-in CAGE CLAMP®; 6,00 мм²; серые



Цвет

Клеммы для монтажа на рейку TOPJOB® S № позиции 2002-1411/1000-411

Компонентная клемма

4-проводн.; с диодом 1N4007; анод справа; для DIN-рейки 35 x 15 и 35 x 7,5; 2,5 мм²; Push-in CAGE CLAMP®; 2,50 мм²; серые



Клеммы для монтажа на рейку TOPJOB® S № позиции 2007-8875

Компактные клеммы

для схемы трансформатора тока; 6,00 мм²; многоцветные



Цвет

Клеммы для монтажа на рейку TOPJOB® S № позиции 2002-1871/401-000

4-проводные клеммы с размыкателем / тестовые клеммы

с механической блокировкой; с возможностью тестирования; оранжевый размыкатель; для DIN-рейки 35 x 15 и 35 x 7,5; 2,5 мм²; Push-in CAGE CLAMP®; 2,50 мм²; серые



Цвет

Клеммы для монтажа на рейку TOPJOB® S № позиции 2006-1681/1000-449

2-проводные клеммы с предохранителем

для автом. плоских предохранителей; с возможностью тестирования; со светодиодной индикацией перегорания предохранителя; 12 В; для DIN-рейки 35 x 15 и 35 x 7,5; 3; Push-in CAGE CLAMP®; 6,00 мм²; серые



Ц

Клеммы для монтажа на рейку TOPJOB® S № позиции 2002-2958

Двухуровневые клеммы с двойным размыкателем



Клеммы для монтажа на рейку TOPJOB® S № позиции 2002-1411/1000-410

Компонентная клемма

4-проводн.; с диодом 1N4007; анод слева; для DIN-рейки 35 x 15 и 35 x 7,5; 2,5 мм²; Push-in CAGE CLAMP®; 2,50 мм²; серые



Клеммы для монтажа на рейку TOPJOB® S № позиции 2000-5311/1102-950

3-проводные клеммы с датчиком

желтый светодиод; для датчиков PNP-переключения (положительного); 1 мм²; Push-in CAGE CLAMP®; 1,00 мм²; серые



Клеммы для монтажа на рейку TOPJOB® S № позиции 2002-1761

3-проводные базовые клеммы

для DIN-рейки 35 x 15 и 35 x 7,5; 2,5 мм²; Push-in CAGE CLAMP®; 2,50 мм²; серые



Клеммы для монтажа на рейку TOPJOB® S № позиции 2002-1711/1000-541

3-проводные клеммы с предохранителем

с поворотным патроном предохранителя; с торцевой пластиной; для миниатюрных метрических предохранителей 5 x 20 мм; со светодиодной индикацией перегорания предохранителя; 12 – 30 В; для DIN-рейки 35 x 15 и 35 x 7,5; 2,5 мм²; Push-in CAGE CLAMP®; 2,50 мм²; серые



Цвет

Клеммы для монтажа на рейку TOPJOB® S № позиции 2006-911/1000-836

Вставной предохранитель

с язычком; для миниатюрных метрических предохранителей 5 x 20 мм; с индикаторной лампой Φ ; 230 В; шириной 7,4 мм; серые



Цвет

Клеммы для монтажа на рейку TOPJOB® S № позиции 2002-1549

2-проводные базовые клеммы

для DIN-рейки 35 x 15 и 35 x 7,5; 2,5 мм²; Push-in CAGE CLAMP®; 2,50 мм²; серые



Цвет

Клеммы для монтажа на рейку TOPJOB® S № позиции 2002-1611/1000-867

2-проводные клеммы с предохранителем

с поворотным патроном предохранителя; с торцевой пластиной; для миниатюрных метрических предохранителей 5 x 20 мм; со светодиодной индикацией перегорания предохранителя; 120 В; для DIN-рейки 35 x 15 и 35 x 7,5; 2,5 мм²; Push-in CAGE CLAMP®; 2,50 мм²; серые



Цвет

Клеммы для монтажа на рейку TOPJOB® S № позиции 2000-5410

4-проводные клеммы с датчиком

для датчиков PNP-переключения (положительного); с заземленным соединением через перемычки вставного типа; с цветн. отверст. для ввода проводников; 1 мм²; Push-in CAGE CLAMP®; 1,00 мм²; серые



Цвет

Клеммы для монтажа на рейку TOPJOB® S № позиции 2006-1681/1000-413

2-проводные клеммы с предохранителем

для автом. плоских предохранителей; с возможностью тестирования; со светодиодной индикацией перегорания предохранителя; 24 В; для DIN-рейки 35 x 15 и 35 x 7,5; 3; Push-in CAGE CLAMP®; 6,00 мм²; серые



Цвет

Клеммы для монтажа на рейку TOPJOB® S № позиции 2002-2214/1000-492

Компонентная клемма

двухуровн.; с 2 диодами 1N4007; Левый анод; для DIN-рейки 35 x 15 и 35 x 7,5; 2,5 мм²; Push-in CAGE CLAMP®; 2,50 мм²; серые



Клеммы для монтажа на рейку TOPJOB® S № позиции 2002-1568

2-проводные базовые клеммы для DIN-рейки 35 x 15 и 35 x 7,5; 2,5 мм²; Push-in CAGE CLAMP®; 2,50 мм²; белые



Клеммы для монтажа на рейку TOPJOB® S № позиции 2000-5317/102-000

3-проводные клеммы для подключения исполнительных устройств для исполнительных устройств с PNP-переключением (положительным); с заземляющим контактом; с цветн. отверст. для ввода проводников; 1 мм²; Push-in CAGE CLAMP®; 1,00 мм²; серые



Клеммы для монтажа на рейку TOPJOB® S № позиции 2006-1631/1000-541

2-проводные клеммы с предохранителем с поворотным патроном предохранителя; для метрич. мини-предохран. 1/4 x 1 1/4 мм; со светодиодной индикацией перегорания предохранителя; 12 – 30 В; для DIN-рейки 35 x 15 и 35 x 7,5; 3; Push-in CAGE CLAMP®; 6,00 мм²; серые



Клеммы для монтажа на рейку TOPJOB® S № позиции 2006-1661

2-проводные базовые клеммы для DIN-рейки 35 x 15 и 35 x 7,5; 3; Push-in CAGE CLAMP®; 6,00 мм²; серые



Клеммы для монтажа на рейку TOPJOB® S № позиции 2004-911/1000-836

Вставной предохранитель с язычком; для миниатюрных метрических предохранителей 5 x 20 мм; с индикаторной лампой ; 230 В; шириной 6,1 мм; серые



Клеммы для монтажа на рейку TOPJOB® S № позиции 2006-1631/1000-859

2-проводные клеммы с предохранителем с поворотным патроном предохранителя; для метрич. мини-предохран. 1/4 x 1 1/4 мм; со светодиодной индикацией перегорания предохранителя; 380 – 500 В; для DIN-рейки 35 x 15 и 35 x 7,5; 3; Push-in CAGE CLAMP®; 6,00 мм²; серые



Клеммы для монтажа на рейку TOPJOB® S № позиции 2002-1211/1000-410

Компонентная клемма

Ц



Клеммы для монтажа на рейку TOPJOB® S № позиции 2002-1981/1000-434

2-проводные клеммы с предохранителем

для автом. плоских мини-предохранителей; с возможностью тестирования; со светодиодной индикацией перегорания предохранителя; 24 В; для DIN-рейки 35 x 15 и 35 x 7,5; 2,5 мм²; Push-in CAGE CLAMP®; 2,50 мм²; серые



Клеммы для монтажа на рейку TOPJOB® S № позиции 2002-2213/1000-488

Компонентная клемма

двухуровн.; с 2 диодами 1N4007; Верхний анод; для DIN-рейки 35 x 15 и 35 x 7,5; 2,5 мм²; Push-in CAGE CLAMP®; 2,50 мм²; серые



Клеммы для монтажа на рейку TOPJOB® S № позиции 2002-1211/1000-411

Компонентная клемма


2-проводн.; с диодом 1N4007; анод справа; для DIN-рейки 35 x 15 и 35 x 7,5; 2,5 мм²; Push-in CAGE CLAMP®; 2,50 мм²; серые



Клеммы для монтажа на рейку TOPJOB® S № позиции 2002-1911/1000-541

2-проводные клеммы с предохранителем

с поворотным патроном предохранителя; с дополнительной позицией для перемычки; для миниатюрных метрических предохранителей 5 x 20 мм; со светодиодной индикацией перегорания предохранителя; 12 – 30 В; для DIN-рейки 35 x 15 и 35 x 7,5; 2,5 мм²; Push-in CAGE CLAMP®; 2,50 мм²; серые



Цвет

Клеммы для монтажа на рейку TOPJOB® S № позиции 2007-8807

2-проводные клеммы с заземлением

3; с защищенным от случайных прикосновений тестовым разъемом; для тестового штекера Ø4 мм; боковая и центральная маркировка; для DIN-рейки 35 x 15 и 35 x 7,5; Push-in CAGE CLAMP®; 6,00 mm²; зеленые-желто



Цвет

Клеммы для монтажа на рейку TOPJOB® S № позиции 2002-2214/1000-491

Компонентная клемма

двухуровн.; с 2 диодами 1N4007; Верхний анод, правый анод; для DIN-рейки 35 x 15 и 35 x 7,5; 2,5 mm²; Push-in CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; серые



Цвет

Клеммы для монтажа на рейку TOPJOB® S № позиции 2002-1672

2-проводные клеммы с размыкателем / тестовые клеммы

с возможностью тестирования; оранжевый размыкатель; для DIN-рейки 35 x 15 и 35 x 7,5; 2,5 mm²; Push-in CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; оранжевые



Цвет

Клеммы для монтажа на рейку TOPJOB® S № позиции 2002-2952

Двухуровневые клеммы с двойным размыкателем

с 2 поворотными ножевыми размыкателями; N/L; для DIN-рейки 35 x 15 и 35 x 7,5; 2,5 mm²; Push-in CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; серые



Цвет

Клеммы для монтажа на рейку TOPJOB® S № позиции 2001-1411/1000-411

Компонентная клемма

4-проводн.; с диодом 1N4007; анод справа; для DIN-рейки 35 x 15 и 35 x 7,5; 1,5; Push-in CAGE CLAMP®; 1,50 mm²; серые



Цвет

Клеммы для монтажа на рейку TOPJOB® S № позиции 2007-8874

Компактные клеммы

для трансформаторов тока и напряжения; 6,00 mm²; многоцветные



Клеммы для монтажа на рейку TOPJOB® S № позиции 2004-1411/1000-400

Компонентная клемма

4-проводн.; с диодом 1N5408; анод слева; для DIN-рейки 35 x 15 и 35 x 7,5; 4 mm²; Push-in CAGE CLAMP®; 4,00 mm²; серые



Клеммы для монтажа на рейку TOPJOB® S № позиции 2202-1671

2-проводные клеммы с размыкателем / тестовые клеммы

с нажимной кнопкой; с возможностью тестирования; оранжевый размыкатель; для DIN-рейки 35 x 15 и 35 x 7,5; 2,5 mm²; Push-in CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; серые



Клеммы для монтажа на рейку TOPJOB® S № позиции 2002-1611/1000-542

2-проводные клеммы с предохранителем

с поворотным патроном предохранителя; с торцевой пластиной; для миниатюрных метрических предохранителей 5 x 20 мм; со светодиодной индикацией перегорания предохранителя; 30 – 65 В; для DIN-рейки 35 x 15 и 35 x 7,5; 2,5 mm²; Push-in CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; серые



Клеммы для монтажа на рейку TOPJOB® S № позиции 2002-1811/1000-836

4-проводные клеммы с предохранителем


с поворотным патроном предохранителя; с торцевой пластиной; для миниатюрных метрических предохранителей 5 x 20 мм; со светодиодной индикацией перегорания предохранителя; 230 В; для DIN-рейки 35 x 15 и 35 x 7,5; 2,5 mm²; Push-in CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; серые



Клеммы для монтажа на рейку TOPJOB® S № позиции 2001-1411/1000-410

Компонентная клемма

4-проводн.; с диодом 1N4007; анод слева; для DIN-рейки 35 x 15 и 35 x 7,5; 1,5; Push-in CAGE CLAMP®; 1,50 mm²; серые



Клеммы для монтажа на рейку TOPJOB® S № позиции 2002-2611/1000-836

Двухуровневая клемма с предохранителем


с поворотным патроном предохранителя; Проходная клемма/клемма с предохранителем; для миниатюрных метрических предохранителей 5 x 20 мм; со светодиодной индикацией перегорания предохранителя; 230 В; для DIN-рейки 35 x 15 и 35 x 7,5; 2,5 mm²; Push-in CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; серые



Клеммы для монтажа на рейку TOPJOB® S № позиции 2002-2971

Двухуровневые клеммы с размыкателем

с поворотным ножевым размыкателем; тот же профиль, что и у двухуровневых клемм с двойным размыкателем; L/L; для DIN-рейки 35 x 15 и 35 x 7,5; 2,5 мм²; Push-in CAGE CLAMP®; 2,50 мм²; серые



Клеммы для монтажа на рейку TOPJOB® S № позиции 2002-2612

Двухуровневая клемма с предохранителем

с поворотным патроном предохранителя; Проходная клемма/клемма с предохранителем; для миниатюрных метрических предохранителей 5 x 20 мм; N/L; без индикации перегорания предохранителя; для DIN-рейки 35 x 15 и 35 x 7,5; 2,5 мм²; Push-in CAGE CLAMP®; 2,50 мм²; серые



Клеммы для монтажа на рейку TOPJOB® S № позиции 2006-1611/1000-836

2-проводные клеммы с предохранителем

с поворотным патроном предохранителя; для миниатюрных метрических предохранителей 5 x 20 мм; со светодиодной индикацией перегорания предохранителя; 230 В; для DIN-рейки 35 x 15 и 35 x 7,5; 3; Push-in CAGE CLAMP®; 6,00 мм²; серые



Клеммы для монтажа на рейку TOPJOB® S № позиции 2002-1981/1000-413

2-проводные клеммы с предохранителем

для автом. плоских мини-предохранителей; с возможностью тестирования; со светодиодной индикацией перегорания предохранителя; 24 В; для DIN-рейки 35 x 15 и 35 x 7,5; 2,5 мм²; Push-in CAGE CLAMP®; 2,50 мм²; серые



Клеммы для монтажа на рейку TOPJOB® S № позиции 2002-1874

S: 1 result

4-проводные клеммы с размыкателем / тестовые клеммы

с возможностью тестирования; оранжевый размыкатель; для DIN-рейки 35 x 15 и 35 x 7,5; 2,5 мм²; Push-in CAGE CLAMP®; 2,50 мм²; синие



Клеммы для монтажа на рейку TOPJOB® S № позиции 2002-2214/1000-490

Компонентная клемма

двухуровн.; с 2 диодами 1N4007; Верхний анод; для DIN-рейки 35 x 15 и 35 x 7,5; 2,5 мм²; Push-in CAGE CLAMP®; 2,50 мм²; серые



Клеммы для монтажа на рейку TOPJOB® S № позиции 2002-1711/1000-836

3-проводные клеммы с предохранителем

с поворотным патроном предохранителя; с торцевой пластиной; для миниатюрных метрических предохранителей 5 x 20 мм; со светодиодной индикацией перегорания предохранителя; 230 В; для DIN-рейки 35 x 15 и 35 x 7,5; 2,5 мм²; Push-in CAGE CLAMP®; 2,50 мм²; серые



Клеммы для монтажа на рейку TOPJOB® S № позиции 2002-3212/1000-673

Компонентная клемма

трехуровн.; с 3 диодами 1N4007; Правый анод; для DIN-рейки 35 x 15 и 35 x 7,5; 2,5 мм²; Push-in CAGE CLAMP®; 2,50 мм²; серые



Клеммы для монтажа на рейку TOPJOB® S № позиции 2002-1671/401-000

2-проводные клеммы с размыкателем / тестовые клеммы

с механической блокировкой; с возможностью тестирования; оранжевый размыкатель; для DIN-рейки 35 x 15 и 35 x 7,5; 2,5 мм²; Push-in CAGE CLAMP®; 2,50 мм²; серые



Клеммы для монтажа на рейку TOPJOB® S № позиции 2002-1311/1000-410

Компонентная клемма

3-проводн.; с диодом 1N4007; анод слева; для DIN-рейки 35 x 15 и 35 x 7,5; 2,5 мм²; Push-in CAGE CLAMP®; 2,50 мм²; серые



Клеммы для монтажа на рейку TOPJOB® S № позиции 2002-880/1000-411

Корпус вилки

2-пол.; с диодом 1N4007; шириной 10,4 мм; Макс. рабочая температура 85°C; серые



Клеммы для монтажа на рейку TOPJOB® S № позиции 2007-8877

Компактные клеммы для схемы трансформатора тока; 6,00 mm²; многоцветные



Цвет

Клеммы для монтажа на рейку TOPJOB® S № позиции 2004-911/1000-867

Вставной предохранитель с язычком; для миниатюрных метрических предохранителей 5 x 20 мм; с индикаторной лампой Φ ; 120 В; шириной 6,1 мм; серые



Цвет

Клеммы для монтажа на рейку TOPJOB® S № позиции 2002-2221/1000-413

Компонентная клемма двухуровн.; красный светодиод; тока; для DIN-рейки 35 x 15 и 35 x 7,5; 2,5 mm²; Push-in CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; серые



Цвет

Клеммы для монтажа на рейку TOPJOB® S № позиции 2002-1811/1000-867

4-проводные клеммы с предохранителем с поворотным патроном предохранителя; с торцевой пластиной; для миниатюрных метрических предохранителей 5 x 20 мм; со светодиодной индикацией перегорания предохранителя; 120 В; для DIN-рейки 35 x 15 и 35 x 7,5; 2,5 mm²; Push-in CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; серые



Цвет

Клеммы для монтажа на рейку TOPJOB® S № позиции 2020-5311

3-проводные клеммы с датчиком для датчиков PNP-переключения (положительного); 1 mm²; Push-in CAGE CLAMP®; 1,00 mm²; серые



Цвет

Клеммы для монтажа на рейку TOPJOB® S № позиции 2002-1911/1000-836

2-проводные клеммы с предохранителем с поворотным патроном предохранителя; с дополнительной позицией для перемычки; для миниатюрных метрических предохранителей 5 x 20 мм; со светодиодной индикацией перегорания предохранителя; 230 В; для DIN-рейки 35 x 15 и 35 x 7,5; 2,5 mm²; Push-in CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; серые



Клеммы для монтажа на рейку TOPJOB® S № позиции 2002-1421/1000-413

Компонентная клемма

4-проводн.; красный светодиод; тока; для DIN-рейки 35 x 15 и 35 x 7,5; 2,5 мм²; Push-in CAGE CLAMP®; 2,50 мм²; серые



Клеммы для монтажа на рейку TOPJOB® S № позиции 2002-1421/1000-434

Компонентная клемма

4-проводн.; красный светодиод; тока; для DIN-рейки 35 x 15 и 35 x 7,5; 2,5 мм²; Push-in CAGE CLAMP®; 2,50 мм²; серые



Клеммы для монтажа на рейку TOPJOB® S № позиции 2002-800/1000-411

Корпус вилки

для базовых клемм; 2-пол.; с диодом 1N4007; шириной 5,2 мм; Макс. рабочая температура 85°C; серые



Клеммы для монтажа на рейку TOPJOB® S № позиции 2002-1872

4-проводные клеммы с размыкателем / тестовые клеммы

с возможностью тестирования; оранжевый размыкатель; для DIN-рейки 35 x 15 и 35 x 7,5; 2,5 мм²; Push-in CAGE CLAMP®; 2,50 мм²; оранжевые



Клеммы для монтажа на рейку TOPJOB® S № позиции 2000-5372/1102-953

3-проводные клеммы питания датчика



Клеммы для монтажа на рейку TOPJOB® S № позиции 2006-1671/1000-851

Клеммы с заземлением проводника и размыкателем

с возможностью тестирования; с оранжевым размыкателем; 230 В; 3; Push-in CAGE CLAMP®; 6,00 mm²; серые



Клеммы для монтажа на рейку TOPJOB® S № позиции 2002-2954

Двухуровневые клеммы с двойным размыкателем

с 2 поворотными ножевыми размыкателями; для DIN-рейки 35 x 15 и 35 x 7,5; 2,5 mm²; Push-in CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; синие



Клеммы для монтажа на рейку TOPJOB® S № позиции 2006-1631/099-000

2-проводные клеммы с предохранителем

с поворотным патроном предохранителя; для метрич. мини-предохр. 1/4 x 1 1/4 мм; без индикации перегорания предохранителя; для DIN-рейки 35 x 15 и 35 x 7,5; 3; Push-in CAGE CLAMP®; 6,00 mm²; серые



Клеммы для монтажа на рейку TOPJOB® S № позиции 2006-1631/1000-836

2-проводные клеммы с предохранителем

с поворотным патроном предохранителя; для метрич. мини-предохр. 1/4 x 1 1/4 мм; со светодиодной индикацией перегорания предохранителя; 230 В; для DIN-рейки 35 x 15 и 35 x 7,5; 3; Push-in CAGE CLAMP®; 6,00 mm²; серые



Клеммы для монтажа на рейку TOPJOB® S № позиции 2000-5352

3-проводные клеммы питания датчика

для датчиков PNP-переключения (положительного); Подвод питания со стор. шкафа управл.; с цветн. отверст. для ввода проводников; 2,5 mm²; Push-in CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; оранжевые



Клеммы для монтажа на рейку TOPJOB® S № позиции 2002-800/1000-410

Корпус вилки

для базовых клемм; 2-пол.; с диодом 1N4007; анод слева; шириной 5,2 мм; Макс. рабочая температура 85°C; серые



Клеммы для монтажа на рейку TOPJOB® S № позиции 2002-2221/1000-434

Компонентная клемма

двухуровн.; красный светодиод; тока; для DIN-рейки 35 x 15 и 35 x 7,5; 2,5 mm²; Push-in CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; серые

монтажа на рейку TOPJOB® S № позиции 2006-1681/1000-429



2-проводные клеммы с предохранителем

для автом. плоских предохранителей; с возможностью тестирования; со светодиодной индикацией перегорания предохранителя; 12 В; для DIN-рейки 35 x 15 и 35 x 7,5; 3; Push-in CAGE CLAMP®; 6,00 mm²; серые

Клеммы для монтажа на рейку TOPJOB® S № позиции 2002-1811/1000-542



4-проводные клеммы с предохранителем

с поворотным патроном предохранителя; с торцевой пластиной; для миниатюрных метрических предохранителей 5 x 20 мм; со светодиодной индикацией перегорания предохранителя; 30 – 65 В; для DIN-рейки 35 x 15 и 35 x 7,5; 2,5 mm²; Push-in CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; серые

Клеммы для монтажа на рейку TOPJOB® S № позиции 2000-5477/1102-953



4-проводные клеммы питания датчика

зеленый светодиод; с заземляющим контактом; 1 mm²; Push-in CAGE CLAMP®; 1,00 mm²; оранжевые

Клеммы для монтажа на рейку TOPJOB® S № позиции 2001-1211/1000-411



Компонентная клемма

2-проводн.; с диодом 1N4007; анод справа; для DIN-рейки 35 x 15 и 35 x 7,5; 1,5; Push-in CAGE CLAMP®; 1,50 mm²; серые

Клеммы для монтажа на рейку TOPJOB® S № позиции 2006-1611/1000-542



2-проводные клеммы с предохранителем

с поворотным патроном предохранителя; для миниатюрных метрических предохранителей 5 x 20 мм; со светодиодной индикацией перегорания предохранителя; 30 – 65 В; для DIN-рейки 35 x 15 и 35 x 7,5; 3; Push-in CAGE CLAMP®; 6,00 mm²; серые

Клеммы для монтажа на рейку TOPJOB® S № позиции 2001-1211/1000-410



Компонентная клемма

2-проводн.; с диодом 1N4007; анод слева; для DIN-рейки 35 x 15 и 35 x 7,5; 1,5; Push-in CAGE CLAMP®; 1,50 mm²; серые

Клеммы для монтажа на рейку TOPJOB® S № позиции 2002-2672



Двухуровневые клеммы с размыкателем

с поворотным ножевым размыкателем; N/L; для DIN-рейки 35 x 15 и 35 x 7,5; 2,5 mm²; Push-in CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; серые



Клеммы для монтажа на рейку TOPJOB® S № позиции 2002-2213/1000-487

Компонентная клемма

двухуровн.; с 2 диодами 1N4007; Нижний анод; для DIN-рейки 35 x 15 и 35 x 7,5; 2,5 мм²; Push-in CAGE CLAMP®; 2,50 мм²; серые



Клеммы для монтажа на рейку TOPJOB® S № позиции 2002-2667

Двухуровневые базовые клеммы

PE/L; Основание верхнего уровня; для DIN-рейки 35 x 15 и 35 x 7,5; 2,5 мм²; Push-in CAGE CLAMP®; 2,50 мм²; серые



Клеммы для монтажа на рейку TOPJOB® S № позиции 2006-1621/1000-859

2-проводные клеммы с предохранителем

с поворотным патроном предохранителя; для миниатюрных метрических предохранителей 5 x 30 мм; со светодиодной индикацией перегорания предохранителя; 380 – 500 В; для DIN-рейки 35 x 15 и 35 x 7,5; 3; Push-in CAGE CLAMP®; 6,00 мм²; серые



Клеммы для монтажа на рейку TOPJOB® S № позиции 2002-1981

2-проводные клеммы с предохранителем

для автом. плоских мини-предохранителей; с возможностью тестирования; с дополнительной позицией для перемычки; без индикации перегорания предохранителя; 2,5 мм²; Push-in CAGE CLAMP®; 2,50 мм²; серые



Цвет

2-проводные клеммы с предохранителем

для автом. плоских мини-предохранителей; с возможностью тестирования; со светодиодной индикацией перегорания предохранителя; 12 В; для DIN-рейки 35 x 15 и 35 x 7,5; 2,5 мм²; Push-in CAGE CLAMP®; 2,50 мм²; серые



Цвет

Клеммы для монтажа на рейку TOPJOB® S № позиции 2000-5317/1102-950

3-проводные клеммы для подключения исполнительных устройств

желтый светодиод; для исполнительных устройств с PNP-переключением (положительным); с заземляющим контактом; 1 мм²; Push-in CAGE CLAMP®; 1,00 мм²; серые



Цвет

Клеммы для монтажа на рейку TOPJOB® S № позиции 2000-5311/1101-951

3-проводные клеммы с датчиком

желтый светодиод; для датчиков NPN-переключения (отрицательного); 1 мм²; Push-in CAGE CLAMP®; 1,00 мм²; серые



Цвет

Клеммы для монтажа на рейку TOPJOB® S № позиции 2002-1711/1000-867

3-проводные клеммы с предохранителем

с поворотным патроном предохранителя; с торцевой пластиной; для миниатюрных метрических предохранителей 5 x 20 мм; со светодиодной индикацией перегорания предохранителя; 120 В; для DIN-рейки 35 x 15 и 35 x 7,5; 2,5 мм²; Push-in CAGE CLAMP®; 2,50 мм²; серые



Цвет

Клеммы для монтажа на рейку TOPJOB® S № позиции 2002-3212/1000-674

Компонентная клемма

трехуровн.; с 3 диодами 1N4007; Левый анод; для DIN-рейки 35 x 15 и 35 x 7,5; 2,5 мм²; Push-in CAGE CLAMP®; 2,50 мм²; серые



Цвет

Клеммы для монтажа на рейку TOPJOB® S № позиции 2002-1961

2-проводные базовые клеммы

с дополнительной позицией для перемычки; для DIN-рейки 35 x 15 и 35 x 7,5; 2,5 мм²; Push-in CAGE CLAMP®; 2,50 мм²; серые



Цвет

Клеммы для монтажа на рейку TOPJOB® S № позиции 2002-1774

3-проводные клеммы с размыкателем / тестовые клеммы

с возможностью тестирования; оранжевый размыкатель; для DIN-рейки 35 x 15 и 35 x 7,5; 2,5 мм²; Push-in CAGE CLAMP®; 2,50 мм²; синие



Клеммы для монтажа на рейку TOPJOB® S № позиции 2006-1674

2-проводные клеммы с размыкателем

с поворотным ножевым размыкателем; с возможностью тестирования; оранжевый размыкатель; для DIN-рейки 35 x 15 и 35 x 7,5; 3; Push-in CAGE CLAMP®; 6,00 mm²; синие



Клеммы для монтажа на рейку TOPJOB® S № позиции 2002-2662

Двухуровневые базовые клеммы

N/L; Основание верхнего уровня; для DIN-рейки 35 x 15 и 35 x 7,5; 2,5 мм²; Push-in CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; серые



Клеммы для монтажа на рейку TOPJOB® S № позиции 2002-3221/1000-434

Компонентная клемма

трехуровн.; красный светодиод; тока; для DIN-рейки 35 x 15 и 35 x 7,5; 2,5 мм²; Push-in CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; серые



Клеммы для монтажа на рейку TOPJOB® S № позиции 2002-3211/1000-410

Компонентная клемма

трехуровн.; с диодом 1N4007; Анод, нижний; для DIN-рейки 35 x 15 и 35 x 7,5; 2,5 мм²; Push-in CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; серые



Клеммы для монтажа на рейку TOPJOB® S № позиции 2002-1771/401-000

3-проводные клеммы с размыкателем / тестовые клеммы

с механической блокировкой; с возможностью тестирования; оранжевый размыкатель; для DIN-рейки 35 x 15 и 35 x 7,5; 2,5 мм²; Push-in CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; серые



Клеммы для монтажа на рейку TOPJOB® S № позиции 2004-1311/1000-400

Компонентная клемма

3-проводн.; с диодом 1N5408; анод слева; для DIN-рейки 35 x 15 и 35 x 7,5; 4 мм²; Push-in CAGE CLAMP®; 4,00 mm²; серые



Клеммы для монтажа на рейку TOPJOB® S № позиции 2004-911/1000-542

Вставной предохранитель

с язычком; для миниатюрных метрических предохранителей 5 x 20 мм; с индикаторной лампой ; 30 – 65 В; шириной 6,1 мм; серые



Клеммы для монтажа на рейку TOPJOB® S № позиции 2000-5310/102-000

3-проводные клеммы для подключения исполнительных устройств

для исполнительных устройств с PNP-переключением (положительным); с заземленным соединением через перемычки вставного типа; с цветн. отверст. для ввода проводников; 1 мм²; Push-in CAGE CLAMP®; 1,00 мм²; серые



Клеммы для монтажа на рейку TOPJOB® S № позиции 2006-1681/1000-414

2-проводные клеммы с предохранителем

для автом. плоских предохранителей; с возможностью тестирования; со светодиодной индикацией перегорания предохранителя; 48 В; для DIN-рейки 35 x 15 и 35 x 7,5; 3; Push-in CAGE CLAMP®; 6,00 мм²; серые



Клеммы для монтажа на рейку TOPJOB® S № позиции 2004-1211/1000-400

Компонентная клемма

2-проводн.; с диодом 1N5408; анод слева; для DIN-рейки 35 x 15 и 35 x 7,5; 4 мм²; Push-in CAGE CLAMP®; 4,00 мм²; серые



Цвет

4-проводные клеммы питания датчика

для датчиков PNP-переключения (положительного); с заземляющим контактом; с цветн. отверст. для ввода проводников; 1 мм²; Push-in CAGE CLAMP®; 1,00 мм²; оранжевые

Клеммы для монтажа на рейку TOPJOB® S № позиции 2004-1211/1000-401

Компонентная клемма

2-проводн.; с диодом 1N5408; анод справа; для DIN-рейки 35 x 15 и 35 x 7,5; 4 мм²; Push-in CAGE CLAMP®; 4,00 мм²; серые

Клеммы для монтажа на рейку TOPJOB® S № позиции 2000-5377/102-000

3-проводные клеммы питания исполнительного устройства

для исполнительных устройств с PNP-переключением (положительным); с заземляющим контактом; с цветн. отверст. для ввода проводников; 1 мм²; Push-in CAGE CLAMP®; 1,00 мм²; оранжевые

Клеммы для монтажа на рейку TOPJOB® S № позиции 2001-1311/1000-410

Компонентная клемма

3-проводн.; с диодом 1N4007; анод слева; для DIN-рейки 35 x 15 и 35 x 7,5; 1,5; Push-in CAGE CLAMP®; 1,50 мм²; серые

Клеммы для монтажа на рейку TOPJOB® S № позиции 2000-5310/101-000

3-проводные клеммы для подключения исполнительных устройств

для исполнительных устройств NPN-переключения (отрицательного); с заземленным соединением через переключки вставного типа; с цветн. отверст. для ввода проводников; 1 мм²; Push-in CAGE CLAMP®; 1,00 мм²; серые

Клеммы для монтажа на рейку TOPJOB® S № позиции 2006-1631/1000-867

2-проводные клеммы с предохранителем

с поворотным патроном предохранителя; для метрич. мини-предохран. 1/4 x 1 1/4 мм; со светодиодной индикацией перегорания предохранителя; 120 В; для DIN-рейки 35 x 15 и 35 x 7,5; 3; Push-in CAGE CLAMP®; 6,00 мм²; серые

Клеммы для монтажа на рейку TOPJOB® S № позиции 2000-5357/102-000

3-проводные клеммы питания исполнительного устройства

для исполнительных устройств с PNP-переключением (положительным); с заземляющим контактом; с цветн. отверст. для ввода проводников; 2,5 мм²; Push-in CAGE CLAMP®; 2,50 мм²; оранжевые



2-проводные клеммы с предохранителем

LS: 1 result

с поворотным патроном предохранителя; для метрич. мини-предохр. 1/4 x 1 1/4 мм; со светодиодной индикацией перегорания предохранителя; 30 – 65 В; для DIN-рейки 35 x 15 и 35 x 7,5; 3; Push-in CAGE CLAMP®; 6,00 mm²; серые



Клеммы для монтажа на рейку TOPJOB® S № позиции 2006-911

Вставной предохранитель

с язычком; для миниатюрных метрических предохранителей 5 x 20 мм; без индикации перегорания предохранителя; шириной 7,4 мм; серые



Клеммы для монтажа на рейку TOPJOB® S № позиции 2000-5457

4-проводные клеммы питания датчика

для датчиков PNP-переключения (положительного); с заземляющим контактом; с цветн. отверст. для ввода проводников; 2,5 mm²; Push-in CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; оранжевые



Клеммы для монтажа на рейку TOPJOB® S № позиции 2002-3211/1000-676

Компонентная клемма


трехуровн.; с диодом 1N4007; Анод, верхний; для DIN-рейки 35 x 15 и 35 x 7,5; 2,5 mm²; Push-in CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; серые



Клеммы для монтажа на рейку TOPJOB® S № позиции 2006-1681/1000-435

2-проводные клеммы с предохранителем

для автом. плоских предохранителей; с возможностью тестирования; со светодиодной индикацией перегорания предохранителя; 48 В; для DIN-рейки 35 x 15 и 35 x 7,5; 3; Push-in CAGE CLAMP®; 6,00 mm²; серые



Клеммы для монтажа на рейку TOPJOB® S № позиции 2001-1321/1000-434

Компонентная клемма

3-проводн.; красный светодиод; тока; для DIN-рейки 35 x 15 и 35 x 7,5; 1,5; Push-in CAGE CLAMP®; 1,50 mm²; серые



Клеммы для монтажа на рейку TOPJOB® S № позиции 2006-1621

2-проводные клеммы с предохранителем

с поворотным патроном предохранителя; для миниатюрных метрических предохранителей 5 x 30 мм; без индикации перегорания предохранителя; для DIN-рейки 35 x 15 и 35 x 7,5; 3; Push-in CAGE CLAMP®; 6,00 mm²; серые



Клеммы для монтажа на рейку TOPJOB® S N° позиции 2002-1971/401-000

2-проводные клеммы с размыкателем / тестовые клеммы с механической блокировкой; с дополнительной позицией для перемычки; оранжевый размыкатель; для DIN-рейки 35 x 15 и 35 x 7,5; 2,5 мм²; Push-in CAGE CLAMP®; 2,50 мм²; серые



Клеммы для монтажа на рейку TOPJOB® S N° позиции 2001-1321/1000-413

Компонентная клемма 3-проводн.; красный светодиод; тока; для DIN-рейки 35 x 15 и 35 x 7,5; 1,5; Push-in CAGE CLAMP®; 1,50 мм²; серые



Клеммы для монтажа на рейку TOPJOB® S N° позиции 2006-911/1000-541

Вставной предохранитель с язычком; для миниатюрных метрических предохранителей 5 x 20 мм; с индикаторной лампой 4; 12 – 30 В; шириной 7,4 мм; серые



Клеммы для монтажа на рейку TOPJOB® S N° позиции 2002-2963

Двухуровневые базовые клеммы L/N; для DIN-рейки 35 x 15 и 35 x 7,5; 2,5 мм²; Push-in CAGE CLAMP®; 2,50 мм²; серые



Клеммы для монтажа на рейку TOPJOB® S N° позиции 2002-1311/1000-411

Компонентная клемма



Клеммы для монтажа на рейку TOPJOB® S № позиции 2002-1321/1000-434

Компонентная клемма

3-проводн.; красный светодиод; тока; для DIN-рейки 35 x 15 и 35 x 7,5; 2,5 мм²; Push-in CAGE CLAMP®; 2,50 мм²; серые



Клеммы для монтажа на рейку TOPJOB® S № позиции 2002-1874/401-000

4-проводные клеммы с размыкателем / тестовые клеммы

с механической блокировкой; с возможностью тестирования; оранжевый размыкатель; для DIN-рейки 35 x 15 и 35 x 7,5; 2,5 мм²; Push-in CAGE CLAMP®; 2,50 мм²; синие



Клеммы для монтажа на рейку TOPJOB® S № позиции 2002-800/1000-836

Корпус вилки

для базовых клемм; 1-пол.; красный светодиод; шириной 5,2 мм; Макс. рабочая температура 85°C; серые



Клеммы для монтажа на рейку TOPJOB® S № позиции 2202-1771

3-проводные клеммы с размыкателем / тестовые клеммы

с нажимной кнопкой; с возможностью тестирования; оранжевый размыкатель; для DIN-рейки 35 x 15 и 35 x 7,5; 2,5 мм²; Push-in CAGE CLAMP®; 2,50 мм²; серые



Клеммы для монтажа на рейку TOPJOB® S № позиции 2002-800/1000-541

Корпус вилки

для базовых клемм; 1-пол.; красный светодиод; шириной 5,2 мм; Макс. рабочая температура 85°C; серые



Клеммы для монтажа на рейку TOPJOB® S № позиции 2002-1772/401-000

3-проводные клеммы с размыкателем / тестовые клеммы

с механической блокировкой; с возможностью тестирования; оранжевый размыкатель; для DIN-рейки 35 x 15 и 35 x 7,5; 2,5 мм²; Push-in CAGE CLAMP®; 2,50 мм²; оранжевые



Клеммы для монтажа на рейку TOPJOB® S № позиции 2002-1981/1000-449

2-проводные клеммы с предохранителем

для автом. плоских мини-предохранителей; с возможностью тестирования; со светодиодной индикацией перегорания предохранителя; 12 В; для DIN-рейки 35 x 15 и 35 x 7,5; 2,5 мм²; Push-in CAGE CLAMP®; 2,50 мм²; серые



Цвет

Клеммы для монтажа на рейку TOPJOB® S № позиции 2006-1611/1000-867

2-проводные клеммы с предохранителем

с поворотным патроном предохранителя; для миниатюрных метрических предохранителей 5 x 20 мм; со светодиодной индикацией перегорания предохранителя; 120 В; для DIN-рейки 35 x 15 и 35 x 7,5; 3; Push-in CAGE CLAMP®; 6,00 mm²; серые



Цвет

Клеммы для монтажа на рейку TOPJOB® S № позиции 2000-5352/1102-953

3-проводные клеммы питания датчика

зеленый светодиод; Подвод питания со стор. шкафа управл.; 2,5 mm²; Push-in CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; оранжевые



Цвет

Клеммы для монтажа на рейку TOPJOB® S № позиции 2006-1631/1099-541

2-проводные клеммы с предохранителем

с поворотным патроном предохранителя; с торцевой пластиной; для метрич. мини-предохр. 1/4 x 1 1/4 мм; со светодиодной индикацией перегорания предохранителя; 12 – 30 В; для DIN-рейки 35 x 15 и 35 x 7,5; 3; Push-in CAGE CLAMP®; 6,00 mm²; серые



Цвет

Клеммы для монтажа на рейку TOPJOB® S № позиции 2006-931

Вставной предохранитель

с язычком; для метрич. мини-предохр. 1/4 x 1 1/4 мм; без индикации перегорания предохранителя; шириной 7,4 мм; серые



Цвет

Клеммы для монтажа на рейку TOPJOB® S № позиции 2004-1311/1000-401

Компонентная клемма

3-проводн.; с диодом 1N5408; анод справа; для DIN-рейки 35 x 15 и 35 x 7,5; 4 mm²; Push-in CAGE CLAMP®; 4,00 mm²; серые



Цвет

Клеммы для монтажа на рейку TOPJOB® S № позиции 2001-1311/1000-411

Компонентная клемма

3-проводн.; с диодом 1N4007; анод справа; для DIN-рейки 35 x 15 и 35 x 7,5; 1,5; Push-in CAGE CLAMP®; 1,50 mm²; серые



Цвет

Клеммы для монтажа на рейку TOPJOB® S № позиции 2020-5417/1102-950

4-проводные клеммы с датчиком

желтый светодиод; для датчиков PNP-переключения (положительного); с заземляющим контактом; с уровнем съёмного сигнала; 1 mm²; Push-in CAGE CLAMP®; 1,00 mm²; серые



Клеммы для монтажа на рейку TOPJOB® S № позиции 2000-5457/1102-953

4-проводные клеммы питания датчика

зеленый светодиод; Подвод питания со стор. шкафа управл.; с заземляющим контактом; 2,5 мм²; Push-in CAGE CLAMP®; 2,50 мм²; оранжевые



Клеммы для монтажа на рейку TOPJOB® S № позиции 2202-1871

4-проводные клеммы с размыкателем / тестовые клеммы

с нажимной кнопкой; с возможностью тестирования; оранжевый размыкатель; для DIN-рейки 35 x 15 и 35 x 7,5; 2,5 мм²; Push-in CAGE CLAMP®; 2,50 мм²; серые



Клеммы для монтажа на рейку TOPJOB® S № позиции 2020-5317/1102-950

3-проводные клеммы для подключения исполнительных устройств

желтый светодиод; для исполнительных устройств с PNP-переключением (положительным); с заземляющим контактом; с уровнем съёмного сигнала; 1 мм²; Push-in CAGE CLAMP®; 1,00 мм²; серые



Клеммы для монтажа на рейку TOPJOB® S № позиции 2002-880/1000-541

Корпус вилки

2-пол.; красный светодиод; шириной 10,4 мм; Макс. рабочая температура 85°C; серые



Клеммы для монтажа на рейку TOPJOB® S № позиции 2002-3211/1000-411

Компонентная клемма



Цвет

Клеммы для монтажа на рейку TOPJOB® S № позиции 2006-1621/1000-836

2-проводные клеммы с предохранителем

с поворотным патроном предохранителя; для миниатюрных метрических предохранителей 5 x 30 мм; со светодиодной индикацией перегорания предохранителя; 230 В; для DIN-рейки 35 x 15 и 35 x 7,5; 3; Push-in CAGE CLAMP®; 6,00 mm²; серые



Цвет

Клеммы для монтажа на рейку TOPJOB® S № позиции 2007-8821/044-000

2-проводные клеммы с размыкателем / тестовые клеммы

напр., цепи трансформаторов тока; с разъемом для смежной перемычки с рычагом переключения; для тестового штекера Ø4 мм; для DIN-рейки 35 x 15 и 35 x 7,5; 3; Push-in CAGE CLAMP®; 6,00 mm²; серые



Цвет

Клеммы для монтажа на рейку TOPJOB® S № позиции 2006-1671/1000-850

Клеммы с заземлением проводника и размыкателем

с возможностью тестирования; с оранжевым размыкателем; 120 В; 3; Push-in CAGE CLAMP®; 6,00 mm²; серые



Цвет

Клеммы для монтажа на рейку TOPJOB® S № позиции 2002-1872/401-000

4-проводные клеммы с размыкателем / тестовые клеммы

с механической блокировкой; с возможностью тестирования; оранжевый размыкатель; для DIN-рейки 35 x 15 и 35 x 7,5; 2,5 mm²; Push-in CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; оранжевые



Цвет

Клеммы для монтажа на рейку TOPJOB® S № позиции 2002-1911/1000-542

2-проводные клеммы с предохранителем

с поворотным патроном предохранителя; с дополнительной позицией для перемычки; для миниатюрных метрических предохранителей 5 x 20 мм; со светодиодной индикацией перегорания предохранителя; 30 – 65 В; для DIN-рейки 35 x 15 и 35 x 7,5; 2,5 mm²; Push-in CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; серые




Цвет

Клеммы для монтажа на рейку TOPJOB® S № позиции 2002-1674/401-000

2-проводные клеммы с размыкателем / тестовые клеммы

с механической блокировкой; с возможностью тестирования; оранжевый размыкатель; для DIN-рейки 35 x 15 и 35 x 7,5; 2,5 mm²; Push-in CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; синие



Клеммы для монтажа на рейку TOPJOB® S № позиции 2007-8801/043-000

2-проводные проходные клеммы

3; с защищенным от случайных прикосновений тестовым разъемом; для тестового штекера Ø4 мм; боковая и центральная маркировка; для DIN-рейки 35 x 15 и 35 x 7,5; Push-in CAGE CLAMP®; 6,00 mm²; серые



Клеммы для монтажа на рейку TOPJOB® S № позиции 2002-1981/1000-414

2-проводные клеммы с предохранителем

для автом. плоских мини-предохранителей; с возможностью тестирования; со светодиодной индикацией перегорания предохранителя; 48 В; для DIN-рейки 35 x 15 и 35 x 7,5; 2,5 mm²; Push-in CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; серые



Клеммы для монтажа на рейку TOPJOB® S № позиции 2007-8804

2-проводные проходные клеммы

3; с защищенным от случайных прикосновений тестовым разъемом; для тестового штекера Ø4 мм; боковая и центральная маркировка; для DIN-рейки 35 x 15 и 35 x 7,5; Push-in CAGE CLAMP®; 6,00 mm²; синие



Клеммы для монтажа на рейку TOPJOB® S № позиции 2002-1974

2-проводные клеммы с размыкателем / тестовые клеммы

с дополнительной позицией для перемычки; оранжевый размыкатель; для DIN-рейки 35 x 15 и 35 x 7,5; 2,5 mm²; Push-in CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; синие



Клеммы для монтажа на рейку TOPJOB® S № позиции 2000-5310/1102-950

3-проводные клеммы для подключения исполнительных устройств

желтый светодиод; для исполнительных устройств с PNP-переключением (положительным); с заземленным соединением через перемычки вставного типа; 1 mm²; Push-in CAGE CLAMP®; 1,00 mm²; серые



Клеммы для монтажа на рейку TOPJOB® S № позиции 2000-5310/1101-951

3-проводные клеммы для подключения исполнительных устройств

желтый светодиод; для исполнительных устройств NPN-переключения (отрицательного); с заземленным соединением через перемычки вставного типа; 1 mm²; Push-in CAGE CLAMP®; 1,00 mm²; серые



Клеммы для монтажа на рейку TOPJOB® S № позиции 2002-1972

2-проводные клеммы с размыкателем / тестовые клеммы



Клеммы для монтажа на рейку TOPJOB® S № позиции 2002-800/1000-542

Корпус вилки

для базовых клемм; 1-пол.; красный светодиод; шириной 5,2 мм; Макс. рабочая температура 85°C; серые



Клеммы для монтажа на рейку TOPJOB® S № позиции 2006-931/1000-541

Вставной предохранитель

с язычком; для метрич. мини-предохр. 1/4 x 1 1/4 мм; с индикаторной лампой ; 12 – 30 В; шириной 7,4 мм; серые



Клеммы для монтажа на рейку TOPJOB® S № позиции 2002-1772

3-проводные клеммы с размыкателем / тестовые клеммы

с возможностью тестирования; оранжевый размыкатель; для DIN-рейки 35 x 15 и 35 x 7,5; 2,5 мм²; Push-in CAGE CLAMP®; 2,50 мм²; оранжевые



Клеммы для монтажа на рейку TOPJOB® S № позиции 2000-5417/1101-951

4-проводные клеммы с датчиком

желтый светодиод; для датчиков NPN-переключения (отрицательного); с заземляющим контактом; 1 мм²; Push-in CAGE CLAMP®; 1,00 мм²; серые



Клеммы для монтажа на рейку TOPJOB® S № позиции 2202-1911/1000-541

2-проводные клеммы с предохранителем



Клеммы для монтажа на рейку TOPJOB® S № позиции 2003-911

Двойной вставной предохранитель для миниатюрных метрических предохранителей 5 x 20 мм; без индикации перегорания предохранителя; шириной 10,4 мм; серые



Клеммы для монтажа на рейку TOPJOB® S № позиции 2006-931/1000-836

Вставной предохранитель с язычком; для метрич. мини-предохр. 1/4 x 1 1/4 мм; с индикаторной лампой ; 230 В; шириной 7,4 мм; серые



Клеммы для монтажа на рейку TOPJOB® S № позиции 2003-911/1000-923

Двойной вставной предохранитель для миниатюрных метрических предохранителей 5 x 20 мм; с индикаторной лампой ; 230 В; шириной 10,4 мм; серые



Клеммы для монтажа на рейку TOPJOB® S № позиции 2006-1631/1099-867

2-проводные клеммы с предохранителем с поворотным патроном предохранителя; с торцевой пластиной; для метрич. мини-предохр. 1/4 x 1 1/4 мм; со светодиодной индикацией перегорания предохранителя; 120 В; для DIN-рейки 35 x 15 и 35 x 7,5; 3; Push-in CAGE CLAMP®; 6,00 mm²; серые



Клеммы для монтажа на рейку TOPJOB® S № позиции 2006-8674

2-проводные клеммы с размыкателем / тестовые клеммы с поворотным ножевым размыкателем; с возможностью тестирования; оранжевый размыкатель; для DIN-рейки 35 x 15 и 35 x 7,5; 3; Push-in CAGE CLAMP®; 6,00 mm²; синие



Клеммы для монтажа на рейку TOPJOB® S № позиции 2007-8801/044-000

2-проводные проходные клеммы 3; с защищенным от случайных прикосновений тестовым разъемом; для тестового штекера Ø4 мм; боковая и центральная маркировка; для DIN-рейки 35 x 15 и 35 x 7,5; Push-in CAGE CLAMP®; 6,00 mm²; серые



Клеммы для монтажа на рейку TOPJOB® S № позиции 2202-1711/1000-541

3-проводные клеммы с предохранителем

с поворотным патроном предохранителя; с торцевой пластиной; для миниатюрных метрических предохранителей 5 x 20 мм; с нажимной кнопкой; со светодиодной индикацией перегорания предохранителя; 12 – 30 В; для DIN-рейки 35 x 15 и 35 x 7,5; 2,5 мм²; Push-in CAGE CLAMP®; 2,50 мм²; серые



Клеммы для монтажа на рейку TOPJOB® S № позиции 2002-1672/401-000

2-проводные клеммы с размыкателем / тестовые клеммы

с механической блокировкой; с возможностью тестирования; оранжевый размыкатель; для DIN-рейки 35 x 15 и 35 x 7,5; 2,5 мм²; Push-in CAGE CLAMP®; 2,50 мм²; оранжевые



Клеммы для монтажа на рейку TOPJOB® S № позиции 2002-1981/1000-435

2-проводные клеммы с предохранителем

для автом. плоских мини-предохранителей; с возможностью тестирования; со светодиодной индикацией перегорания предохранителя; 48 В; для DIN-рейки 35 x 15 и 35 x 7,5; 2,5 мм²; Push-in CAGE CLAMP®; 2,50 мм²; серые



Клеммы для монтажа на рейку TOPJOB® S № позиции 2006-1631/1099-859

2-проводные клеммы с предохранителем

с поворотным патроном предохранителя; с торцевой пластиной; для метрич. мини-предохр. 1/4 x 1 1/4 мм; со светодиодной индикацией перегорания предохранителя; 380 – 500 В; для DIN-рейки 35 x 15 и 35 x 7,5; 3; Push-in CAGE CLAMP®; 6,00 мм²; серые



Клеммы для монтажа на рейку TOPJOB® S № позиции 2002-1911/1000-867

2-проводные клеммы с предохранителем

с поворотным патроном предохранителя; с дополнительной позицией для перемычки; для миниатюрных метрических предохранителей 5 x 20 мм; со светодиодной индикацией перегорания предохранителя; 120 В; для DIN-рейки 35 x 15 и 35 x 7,5; 2,5 мм²; Push-in CAGE CLAMP®; 2,50 мм²; серые



Клеммы для монтажа на рейку TOPJOB® S № позиции 2006-1631/1099-836

2-проводные клеммы с предохранителем

с поворотным патроном предохранителя; с торцевой пластиной; для метрич. мини-предохр. 1/4 x 1 1/4 мм; со светодиодной индикацией перегорания предохранителя; 230 В; для DIN-рейки 35 x 15 и 35 x 7,5; 3;



Клеммы для монтажа на рейку TOPJOB® S № позиции 2000-5377/101-000

3-проводные клеммы питания исполнительного устройства для исполнительных устройств NPN-переключения (отрицательного); с заземляющим контактом; с цветн. отверст. для ввода проводников; 1 мм²; Push-in CAGE CLAMP®; 1,00 мм²; оранжевые



Клеммы для монтажа на рейку TOPJOB® S № позиции 2202-1711

3-проводные клеммы с предохранителем с поворотным патроном предохранителя; и торцевая пластина; для миниатюрных метрических предохранителей 5 x 20 мм; с нажимной кнопкой; без индикации перегорания предохранителя; для DIN-рейки 35 x 15 и 35 x 7,5; 2,5 мм²; Push-in CAGE CLAMP®; 2,50 мм²; серые



Клеммы для монтажа на рейку TOPJOB® S № позиции 2002-2974

Двухуровневые клеммы с размыкателем с поворотным ножевым размыкателем; тот же профиль, что и у двухуровневых клемм с двойным размыкателем; для DIN-рейки 35 x 15 и 35 x 7,5; 2,5 мм²; Push-in CAGE CLAMP®; 2,50 мм²; синие



Клеммы для монтажа на рейку TOPJOB® S № позиции 2002-2959


Двухуровневые клеммы с двойным размыкателем с 2 поворотными ножевыми размыкателями; нижние и верхние уровни объединены внутри по правой стороне; ввод проводника с фиолетовой маркировкой; для DIN-рейки 35 x 15 и 35 x 7,5; 2,5 мм²; Push-in CAGE CLAMP®; 2,50 мм²; синие



Клеммы для монтажа на рейку TOPJOB® S № позиции 2002-880/1000-542

Корпус вилки

2-пол.; красный светодиод; шириной 10,4 мм; Макс. рабочая температура 85°C; многоцветные



Клеммы для монтажа на рейку TOPJOB® S № позиции 2202-1861

4-проводные базовые клеммы

с нажимной кнопкой; для DIN-рейки 35 x 15 и 35 x 7,5; 2,5 мм²; Push-in CAGE CLAMP®; 2,50 мм²; серые



Клеммы для монтажа на рейку TOPJOB® S № позиции 2006-1615

2-проводные клеммы с предохранителем

с поворотным патроном предохранителя; для миниатюрных метрических предохранителей 5 x 20 мм; без индикации перегорания предохранителя; для DIN-рейки 35 x 15 и 35 x 7,5; 3; Push-in CAGE CLAMP®; 6,00 мм²; черные



Клеммы для монтажа на рейку TOPJOB® S № позиции 2002-3211/1000-675

Компонентная клемма

трехуровн.; с диодом 1N4007; Анод, нижний; для DIN-рейки 35 x 15 и 35 x 7,5; 2,5 мм²; Push-in CAGE CLAMP®; 2,50 мм²; серые



Клеммы для монтажа на рейку TOPJOB® S № позиции 2020-5377/102-000

3-проводные клеммы питания исполнительного устройства

для исполнительных устройств с PNP-переключением (положительным); с заземляющим контактом; 1 мм²; Push-in CAGE CLAMP®; 1,00 мм²; оранжевые



Клеммы для монтажа на рейку TOPJOB® S № позиции 2000-5317/101-000

3-проводные клеммы для подключения исполнительных устройств

для исполнительных устройств NPN-переключения (отрицательного); с заземляющим контактом; с цветн. отверст. для ввода проводников; 1 мм²; Push-in CAGE CLAMP®; 1,00 мм²; серые



Клеммы для монтажа на рейку TOPJOB® S № позиции 2006-8661

2-проводные базовые клеммы



Клеммы для монтажа на рейку TOPJOB® S № позиции 2020-5477/1102-953

4-проводные клеммы питания датчика

зеленый светодиод; с заземляющим контактом; с уровнем съёмного сигнала; 1 мм²; Push-in CAGE CLAMP®; 1,00 мм²; оранжевые



Клеммы для монтажа на рейку TOPJOB® S № позиции 2006-921/1000-541

Вставной предохранитель

с язычком; для миниатюрных метрических предохранителей 5 x 30 мм; с индикаторной лампой ; 12 – 30 В; шириной 7,4 мм; серые



Клеммы для монтажа на рейку TOPJOB® S № позиции 2002-880/1000-836

Корпус вилки


2-пол.; красный светодиод; шириной 10,4 мм; Макс. рабочая температура 85°C; серые



Клеммы для монтажа на рейку TOPJOB® S № позиции 2002-1711/1000-542

3-проводные клеммы с предохранителем

с поворотным патроном предохранителя; с торцевой пластиной; для миниатюрных метрических предохранителей 5 x 20 мм; со светодиодной индикацией перегорания предохранителя; 30 – 65 В; для DIN-рейки 35 x 15 и 35 x 7,5; 2,5 мм²; Push-in CAGE CLAMP®; 2,50 мм²; серые



Клеммы для монтажа на рейку TOPJOB® S № позиции 2007-8801/045-000

2-проводные проходные клеммы

3; с защищенным от случайных прикосновений тестовым разъемом; для тестового штекера Ø4 мм; боковая и центральная маркировка; для DIN-рейки 35 x 15 и 35 x 7,5; Push-in CAGE CLAMP®; 6,00 мм²; серые



Клеммы для монтажа на рейку TOPJOB® S № позиции 2007-8801/041-000

2-проводные проходные клеммы

3; с защищенным от случайных прикосновений тестовым разъемом; для тестового штекера Ø4 мм; боковая и центральная маркировка; для DIN-рейки 35 x 15 и 35 x 7,5; Push-in CAGE CLAMP®; 6,00 мм²; серые



Клеммы для монтажа на рейку TOPJOB® S № позиции 2006-931/099-000

Вставной предохранитель

с язычком; для метрич. мини-предохр. 1/4 x 1 1/4 мм; без индикации перегорания предохранителя; шириной 10,4 мм; серые



Клеммы для монтажа на рейку TOPJOB® S № позиции 2006-1675

2-проводные клеммы с размыкателем

с поворотным ножевым размыкателем; с возможностью тестирования; оранжевый размыкатель; для DIN-рейки 35 x 15 и 35 x 7,5; 3; Push-in CAGE CLAMP®; 6,00 mm²; черные



Клеммы для монтажа на рейку TOPJOB® S № позиции 2020-5317/102-000

3-проводные клеммы для подключения исполнительных устройств

для исполнительных устройств с PNP-переключением (положительным); с заземляющим контактом; 1 mm²; Push-in CAGE CLAMP®; 1,00 mm²; серые



Клеммы для монтажа на рейку TOPJOB® S № позиции 2002-2678

Двухуровневые клеммы с размыкателем

с поворотным ножевым размыкателем; для DIN-рейки 35 x 15 и 35 x 7,5; 2,5 mm²; Push-in CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; серые



Клеммы для монтажа на рейку TOPJOB® S № позиции 2000-5317/1101-951

3-проводные клеммы для подключения исполнительных устройств

желтый светодиод; для исполнительных устройств NPN-переключения (отрицательного); с заземляющим контактом; 1 mm²; Push-in CAGE CLAMP®; 1,00 mm²; серые



Клеммы для монтажа на рейку TOPJOB® S № позиции 2002-1972/401-000

2-проводные клеммы с размыкателем / тестовые клеммы

с механической блокировкой; с дополнительной позицией для перемычки; оранжевый размыкатель; для DIN-рейки 35 x 15 и 35 x 7,5; 2,5 мм²; Push-in CAGE CLAMP®; 2,50 мм²; оранжевые



Клеммы для монтажа на рейку TOPJOB® S № позиции 2202-1961

2-проводные базовые клеммы

с нажимной кнопкой; с дополнительной позицией для перемычки; для DIN-рейки 35 x 15 и 35 x 7,5; 2,5 мм²; Push-in CAGE CLAMP®; 2,50 мм²; серые



Клеммы для монтажа на рейку TOPJOB® S № позиции 2202-1911/1000-867

2-проводные клеммы с предохранителем

с поворотным патроном предохранителя; с дополнительной позицией для перемычки; для миниатюрных метрических предохранителей 5 x 20 мм; с нажимной кнопкой; со светодиодной индикацией перегорания предохранителя; 120 В; для DIN-рейки 35 x 15 и 35 x 7,5; 2,5 мм²; Push-in CAGE CLAMP®; 2,50 мм²; серые



Клеммы для монтажа на рейку TOPJOB® S № позиции 2202-1911/1000-836

2-проводные клеммы с предохранителем

с поворотным патроном предохранителя; с дополнительной позицией для перемычки; для миниатюрных метрических предохранителей 5 x 20 мм; с нажимной кнопкой; со светодиодной индикацией перегорания предохранителя; 230 В; для DIN-рейки 35 x 15 и 35 x 7,5; 2,5 мм²; Push-in CAGE CLAMP®; 2,50 мм²; серые



Клеммы для монтажа на рейку TOPJOB® S № позиции 2202-1911/1000-542

2-проводные клеммы с предохранителем

с поворотным патроном предохранителя; с дополнительной позицией для перемычки; для миниатюрных метрических предохранителей 5 x 20 мм; с нажимной кнопкой; со светодиодной индикацией перегорания предохранителя; 30 – 65 В; для DIN-рейки 35 x 15 и 35 x 7,5; 2,5 мм²; Push-in CAGE CLAMP®; 2,50 мм²; серые



Клеммы для монтажа на рейку TOPJOB® S № позиции 2202-1911

2-проводные клеммы с предохранителем

с поворотным патроном предохранителя; с дополнительной позицией для перемычки; для миниатюрных метрических предохранителей 5 x 20 мм; с нажимной кнопкой; без индикации перегорания предохранителя; для DIN-рейки 35 x 15 и 35 x 7,5; 2,5 мм²; Push-in CAGE CLAMP®; 2,50 мм²; серые

FILTER RESULTS: 1 result



Клеммы для монтажа на рейку TOPJOB® S № позиции 2202-1872

4-проводные клеммы с размыкателем / тестовые клеммы

с нажимной кнопкой; с возможностью тестирования; оранжевый размыкатель; для DIN-рейки 35 x 15 и 35 x 7,5; 2,5 мм²; Push-in CAGE CLAMP®; 2,50 мм²; оранжевые



Клеммы для монтажа на рейку TOPJOB® S № позиции 2202-1774

3-проводные клеммы с размыкателем / тестовые клеммы

с нажимной кнопкой; с возможностью тестирования; оранжевый размыкатель; для DIN-рейки 35 x 15 и 35 x 7,5; 2,5 мм²; Push-in CAGE CLAMP®; 2,50 мм²; синие



Клеммы для монтажа на рейку TOPJOB® S № позиции 2202-1772

3-проводные клеммы с размыкателем / тестовые клеммы

с нажимной кнопкой; с возможностью тестирования; оранжевый размыкатель; для DIN-рейки 35 x 15 и 35 x 7,5; 2,5 мм²; Push-in CAGE CLAMP®; 2,50 мм²; оранжевые



Клеммы для монтажа на рейку TOPJOB® S № позиции 2202-1761

3-проводные базовые клеммы

с нажимной кнопкой; для DIN-рейки 35 x 15 и 35 x 7,5; 2,5 мм²; Push-in CAGE CLAMP®; 2,50 мм²; серые



Клеммы для монтажа на рейку TOPJOB® S № позиции 2202-1711/1000-867

3-проводные клеммы с предохранителем

с поворотным патроном предохранителя; с торцевой пластиной; для миниатюрных метрических предохранителей 5 x 20 мм; с нажимной кнопкой; со светодиодной индикацией перегорания предохранителя; 120 В; для DIN-рейки 35 x 15 и 35 x 7,5; 2,5 мм²; Push-in CAGE CLAMP®; 2,50 мм²; серые



Клеммы для монтажа на рейку TOPJOB® S № позиции 2202-1711/1000-836

3-проводные клеммы с предохранителем

с поворотным патроном предохранителя; с торцевой пластиной; для миниатюрных метрических предохранителей 5 x 20 мм; с нажимной кнопкой; со светодиодной индикацией перегорания предохранителя; 230 В; для DIN-рейки 35 x 15 и 35 x 7,5; 2,5 мм²; Push-in CAGE CLAMP®; 2,50 мм²; серые



Клеммы для монтажа на рейку TOPJOB® S № позиции 2202-1711/1000-542

3-проводные клеммы с предохранителем

с поворотным патроном предохранителя; с торцевой пластиной; для миниатюрных метрических предохранителей 5 x 20 мм; с нажимной кнопкой; со светодиодной индикацией перегорания предохранителя; 30 – 65 В; для DIN-рейки 35 x 15 и 35 x 7,5; 2,5 мм²; Push-in CAGE CLAMP®; 2,50 мм²; серые



Клеммы для монтажа на рейку TOPJOB® S № позиции 2020-5372/1 102-953

3-проводные клеммы питания датчика


зеленый светодиод; с уровнем съёмного сигнала; 1 мм²; Push-in CAGE CLAMP®; 1,00 мм²; оранжевые



Клеммы для монтажа на рейку TOPJOB® S № позиции 2007-8801/046-000

2-проводные проходные клеммы

3; с защищенным от случайных прикосновений тестовым разъемом; для тестового штекера Ø4 мм; боковая и центральная маркировка; для DIN-рейки 35 x 15 и 35 x 7,5; Push-in CAGE CLAMP®; 6,00 мм²; серые



Клеммы для монтажа на рейку TOPJOB® S № позиции 2007-8801/040-000

2-проводные проходные клеммы

3; с защищенным от случайных прикосновений тестовым разъемом; для тестового штекера Ø4 мм; боковая и центральная маркировка; для DIN-рейки 35 x 15 и 35 x 7,5; Push-in CAGE CLAMP®; 6,00 мм²; серые



Клеммы для монтажа на рейку TOPJOB® S № позиции 2006-931/1099-859

Вставной предохранитель

с язычком; для метрич. мини-предохр. 1/4 x 1 1/4 мм; с индикаторной лампой Φ ; 380 – 500 В; шириной 10,4 мм; серые



Клеммы для монтажа на рейку TOPJOB® S № позиции 2006-931/1099-836

Вставной предохранитель



Цвет

Клеммы для монтажа на рейку TOPJOB® S № позиции 2006-931/1099-542

Вставной предохранитель

с язычком; для метрич. мини-предохран. 1/4 x 1 1/4 мм; с индикаторной лампой ☉; 30 – 65 В; шириной 10,4 мм; серые



Цвет

Клеммы для монтажа на рейку TOPJOB® S № позиции 2006-931/1099-541

Вставной предохранитель

с язычком; для метрич. мини-предохран. 1/4 x 1 1/4 мм; с индикаторной лампой ☉; 12 – 30 В; шириной 10,4 мм; серые



Цвет

Клеммы для монтажа на рейку TOPJOB® S № позиции 2006-931/1000-859

Вставной предохранитель

с язычком; для метрич. мини-предохран. 1/4 x 1 1/4 мм; с индикаторной лампой ☉; 380 – 500 В; шириной 7,4 мм; серые



Цвет

Клеммы для монтажа на рейку TOPJOB® S № позиции 2006-921/1000-859

Вставной предохранитель

с язычком; для миниатюрных метрических предохранителей 5 x 30 мм; с индикаторной лампой ☉; 380 – 500 В; шириной 7,4 мм; серые



Цвет

Клеммы для монтажа на рейку TOPJOB® S № позиции 2006-921/1000-836

Вставной предохранитель

с язычком; для миниатюрных метрических предохранителей 5 x 30 мм; с индикаторной лампой ☉; 230 В; шириной 7,4 мм; серые



Цвет

Клеммы для монтажа на рейку TOPJOB® S № позиции 2006-921/1000-542

Вставной предохранитель

с язычком; для миниатюрных метрических предохранителей 5 x 30 мм; с индикаторной лампой ☉; 30 – 65 В; шириной 7,4 мм; серые



Ц

Клеммы для монтажа на рейку TOPJOB® S № позиции 2006-921

Вставной предохранитель



Клеммы для монтажа на рейку TOPJOB® S № позиции 2006-911/1000-542

Вставной предохранитель

с язычком; для миниатюрных метрических предохранителей 5 x 20 мм; с индикаторной лампой Φ ; 30 – 65 В; шириной 7,4 мм; серые



Клеммы для монтажа на рейку TOPJOB® S № позиции 2006-1664

2-проводные базовые клеммы

для DIN-рейки 35 x 15 и 35 x 7,5; 3; Push-in CAGE CLAMP®; 6,00 mm²; синие



Клеммы для монтажа на рейку TOPJOB® S № позиции 2006-1631/1099-542

2-проводные клеммы с предохранителем

с поворотным патроном предохранителя; с торцевой пластиной; для метрич. мини-предохр. 1/4 x 1 1/4 мм; со светодиодной индикацией перегорания предохранителя; 30 – 65 В; для DIN-рейки 35 x 15 и 35 x 7,5; 3; Push-in CAGE CLAMP®; 6,00 mm²; серые



Клеммы для монтажа на рейку TOPJOB® S № позиции 2006-1621/1000-542

2-проводные клеммы с предохранителем

с поворотным патроном предохранителя; для миниатюрных метрических предохранителей 5 x 30 мм; со светодиодной индикацией перегорания предохранителя; 30 – 65 В; для DIN-рейки 35 x 15 и 35 x 7,5; 3; Push-in CAGE CLAMP®; 6,00 mm²; серые



Клеммы для монтажа на рейку TOPJOB® S № позиции 2006-1621/1000-541

2-проводные клеммы с предохранителем

с поворотным патроном предохранителя; для миниатюрных метрических предохранителей 5 x 30 мм; со светодиодной индикацией перегорания предохранителя; 12 – 30 В; для DIN-рейки 35 x 15 и 35 x 7,5; 3; Push-in CAGE CLAMP®; 6,00 mm²; серые



Клеммы для монтажа на рейку TOPJOB® S № позиции 2002-2972

Двухуровневые клеммы с размыкателем

с поворотным ножевым размыкателем; тот же профиль, что и у двухуровневых клемм с двойным размыкателем; N/L; для DIN-рейки 35 x 15 и 35 x 7,5; 2,5 mm²; Push-in CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; серые



Клеммы для монтажа на рейку TOPJOB® S № позиции 2002-2941

Двухуровневые клеммы с двойным размыкателем

L/L; для DIN-рейки 35 x 15 и 35 x 7,5; 2,5 mm²; Push-in CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; серые



Клеммы для монтажа на рейку TOPJOB® S № позиции 2002-1662

2-проводные базовые клеммы

для DIN-рейки 35 x 15 и 35 x 7,5; 2,5 мм²; Push-in CAGE CLAMP®; 2,50 мм²; оранжевые



Клеммы для монтажа на рейку TOPJOB® S № позиции 2000-5410/1102-950

4-проводные клеммы с датчиком

желтый светодиод; для датчиков PNP-переключения (положительного); с заземленным соединением через переключки вставного типа; 1 мм²; Push-in CAGE CLAMP®; 1,00 мм²; серые



Клеммы для монтажа на рейку TOPJOB® S № позиции 2000-5410/1101-951

4-проводные клеммы с датчиком

желтый светодиод; для датчиков NPN-переключения (отрицательного); с заземленным соединением через переключки вставного типа; 1 мм²; Push-in CAGE CLAMP®; 1,00 мм²; серые



Клеммы для монтажа на рейку № позиции 281-611

2-проводные клеммы с предохранителем

с поворотным патроном предохранителя; для миниатюрных метрических предохранителей 5 x 20 мм; без индикации перегорания предохранителя; для DIN-рейки 35 x 15 и 35 x 7,5; 4 мм²; CAGE CLAMP®; 4,00 мм²; серые



Клеммы для монтажа на рейку № позиции 282-696

2-проводные клеммы с предохранителем

для автом. плоских предохранителей; с возможностью тестирования; без индикации перегорания предохранителя; 3; CAGE CLAMP®; 6,00 mm²; серые



Клеммы для монтажа на рейку № позиции 280-870

2-проводные клеммы с размыкателем / тестовые клеммы

с поворотным ножевым размыкателем; с тестовым портом; для DIN-рейки 35 x 15 и 35 x 7,5; 2,5 mm²; CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; серые



Клеммы для монтажа на рейку № позиции 284-621

Распределительные клеммы

10 мм²; боковые маркировочные разъемы; для DIN-рейки 35 x 15 и 35 x 7,5; Винтовое соединение и соедин. CAGE CLAMP®; 3 x соединения CAGE CLAMP®, 10 мм²; 1 x соединительный винтовой зажим 35 мм²; 10,00 mm²; серые



Клеммы для монтажа на рейку № позиции 270-560

3-проводные клеммы с датчиком

с цветн. отверст. для ввода проводников; 2,5 мм²; CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; серые



Клеммы для монтажа на рейку № позиции 280-560

3-проводные клеммы с датчиком

с цветн. отверст. для ввода проводников; 2,5 мм²; CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; серые



Клеммы для монтажа на рейку № позиции 282-698/281-434

2-проводные клеммы с предохранителем

для автом. плоских предохранителей; с возможностью тестирования; со светодиодной индикацией перегорания предохранителя; 24 В; для DIN-рейки 35 x 15 и 35 x 7,5; 3; CAGE CLAMP®; 6,00 mm²; серые



Клеммы для монтажа на рейку № позиции 282-870

3-проводные клеммы с размыкателем / тестовые клеммы



Клеммы для монтажа на рейку № позиции 281-512/281-501

Вставной предохранитель

с язычком; для держателей плавких вставок 5 x 20 мм и 5 x 25 мм; с СИД-индикатором; 24 В перем./пост.тока; шириной 6 мм; серые



Клеммы для монтажа на рейку № позиции 281-623

2-проводные клеммы с предохранителем

с поворотным патроном предохранителя; для метрич. мини-предохр. 1/4 x 1 1/4 мм; без индикации перегорания предохранителя; для DIN-рейки 35 x 15 и 35 x 7,5; 4 мм²; CAGE CLAMP®; 4,00 мм²; серые



Клеммы для монтажа на рейку № позиции 280-874

4-проводные клеммы с размыкателем / тестовые клеммы

с поворотным ножевым размыкателем; с тестовым портом; оранжевый размыкатель; для DIN-рейки 35 x 15 и 35 x 7,5; 2,5 мм²; CAGE CLAMP®; 2,50 мм²; серые



Клеммы для монтажа на рейку № позиции 282-821

2-проводные клеммы с размыкателем / тестовые клеммы

продольно замыкаемые; с защищенными от случайных прикосновений тестовыми разъемами; для тестового штекера Ø4 мм; для DIN-рейки 35 x 15 и 35 x 7,5; 3; CAGE CLAMP®; 6,00 мм²; серые



Клеммы для монтажа на рейку № позиции 282-122

2-проводные клеммы с предохранителем

для миниатюрных метрических предохранителей 5 x 20 мм; без индикации перегорания предохранителя; для DIN-рейки 35 x 15 и 35 x 7,5; 3; CAGE CLAMP®; 6,00 мм²; серые



Клеммы для монтажа на рейку № позиции 281-665/281-400

Компонентная клемма

4-проводн.; с диодом 1N5408; анод слева; для DIN-рейки 35 x 15 и 35 x 7,5; 4 мм²; CAGE CLAMP®; 4,00 мм²; серые



Клеммы для монтажа на рейку № позиции 280-606

4-проводные базовые клеммы

для DIN-рейки 35 x 15 и 35 x 7,5; 2,5 мм²; CAGE CLAMP®; 2,50 мм²; серые



Клеммы для монтажа на рейку № позиции 281-611/281-417

2-проводные клеммы с предохранителем

с поворотным патроном предохранителя; для миниатюрных метрических предохранителей 5 x 20 мм; с индикацией перегорания предохранителя с помощью неоновой лампы; 230 В; для DIN-рейки 35 x 15 и 35 x 7,5; 4 mm²; CAGE CLAMP®; 4,00 mm²; серые



Клеммы для монтажа на рейку № позиции 281-623/281-541

2-проводные клеммы с предохранителем

с поворотным патроном предохранителя; для метрич. мини-предохр. 1/4 x 1 1/4 мм; со светодиодной индикацией перегорания предохранителя; 15 – 30 В; для DIN-рейки 35 x 15 и 35 x 7,5; 4 mm²; CAGE CLAMP®; 4,00 mm²; серые



Клеммы для монтажа на рейку № позиции 280-570

4-проводные клеммы с датчиком

с заземляющим контактом; с цветн. отверст. для ввода проводников; 2,5 mm²; CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; серые



Клеммы для монтажа на рейку № позиции 280-580

4-проводные клеммы с датчиком

с цветн. отверст. для ввода проводников; 2,5 mm²; CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; серые



Клеммы для монтажа на рейку № позиции 279-620/281-408

Компонентная клемма

4-проводн.; для исп. цепей индикаторных ламп до 60 В; с 2 диодами 1N4007; Правый анод; для DIN-рейки 35 x 15 и 35 x 7,5; 1,5; CAGE CLAMP®; 1,50 mm²; серые



Клеммы для монтажа на рейку № позиции 282-698/281-449

2-проводные клеммы с предохранителем

для автом. плоских предохранителей; с возможностью тестирования; со светодиодной индикацией перегорания предохранителя; 12 В; для DIN-рейки 35 x 15 и 35 x 7,5; 3; CAGE CLAMP®; 6,00 mm²; серые



Клеммы для монтажа на рейку № позиции 282-860

3-проводные клеммы с размыкателем / тестовые клеммы

например, для цепей трансформатора напряжения; с защищенными от случайных прикосновений тестовыми разъемами; для тестового штекера Ø4 мм; для DIN-рейки 35 x 15 и 35 x 7,5; 3; CAGE CLAMP®; 6,00 mm²; серые



Клеммы для монтажа на рейку № позиции 281-656

4-проводные базовые клеммы

для DIN-рейки 35 x 15 и 35 x 7,5; 4 mm²; CAGE CLAMP®; 4,00 mm²; серые



Клеммы для монтажа на рейку № позиции 280-815/281-410

Компонентная клемма

4-проводн.; с диодом 1N4007; анод слева; для DIN-рейки 35 x 15 и 35 x 7,5; 2,5 mm²; CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; серые



Клеммы для монтажа на рейку № позиции 270-570

4-проводные клеммы с датчиком

с цветн. отверст. для ввода проводников; 2,5 mm²; CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; серые



Клеммы для монтажа на рейку № позиции 282-140

Клеммы с заземлением проводника и размыкателем



Клеммы для монтажа на рейку № позиции 280-815/281-411

Компонентная клемма

4-проводн.; с диодом 1N4007; анод справа; для DIN-рейки 35 x 15 и 35 x 7,5; 2,5 мм²; CAGE CLAMP®; 2,50 мм²; серые



Клеммы для монтажа на рейку № позиции 280-683

3-проводные клеммы с размыкателем

для DIN-рейки 35 x 15 и 35 x 7,5; 2,5 мм²; CAGE CLAMP®; 2,50 мм²; серые



Клеммы для монтажа на рейку № позиции 281-512/281-417

Вставной предохранитель

с язычком; для держателей плавких вставок 5 x 20 мм и 5 x 25 мм; с индикацией перегорания предохранителя с помощью неоновой лампы; 230 В; шириной 6 мм; серые



Клеммы для монтажа на рейку № позиции 281-616

2-проводные клеммы с предохранителем

с поворотным патроном предохранителя; для миниатюрных метрических предохранителей 5 x 20 мм; без индикации перегорания предохранителя; для DIN-рейки 35 x 15 и 35 x 7,5; 4 мм²; CAGE CLAMP®; 4,00 мм²; оранжевые



Клеммы для монтажа на рейку № позиции 280-560/281-434

3-проводные клеммы с датчиком

красный светодиод; для датчиков PNP-переключения (положительного); с цветн. отверст. для ввода проводников; 2,5 мм²; CAGE CLAMP®; 2,50 мм²; серые



Клеммы для монтажа на рейку № позиции 282-811

2-проводные клеммы с размыкателем / тестовые клеммы

поперечно замыкаемые; с защищенным от случайных прикосновений тестовым разъемом; для тестового штекера Ø4 мм; для DIN-рейки 35 x 15 и 35 x 7,5; 3; CAGE CLAMP®; 6,00 мм²; серые



Клеммы для монтажа на рейку № позиции 281-610

3-проводные базовые клеммы

для DIN-рейки 35 x 15 и 35 x 7,5; 4 мм²; CAGE CLAMP®; 4,00 мм²; серые



Клеммы для монтажа на рейку № позиции 282-124

2-проводные клеммы с предохранителем

для миниатюрных метрических предохранителей 5 x 20 мм; с индикацией перегорания предохранителя с помощью неоновой лампы; для DIN-рейки 35 x 15 и 35 x 7,5; 3; CAGE CLAMP®; 6,00 mm²; серые



Цвет

Клеммы для монтажа на рейку № позиции 811-431

2-проводной держатель предохранителя

для цилиндр. предохранителей класса СС; 3-пол.; с индикацией перегорания предохранителя; 600 В перем./пост.тока; для DIN-рейки 35 x 15 и 35 x 7,5; 16 mm²; CAGE CLAMP®; 16,00 mm²; светло-серые



Цвет

Клеммы для монтажа на рейку № позиции 270-560/281-434

3-проводные клеммы с датчиком

красный светодиод; для датчиков PNP-переключения (положительного); с цветн. отверст. для ввода проводников; 2,5 mm²; CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; серые



Клеммы для монтажа на рейку № позиции 282-128/281-418

2-проводные клеммы с предохранителем

для метрич. мини-предохран. 1/4 x 1 1/4 мм; с индикацией перегорания предохранителя с помощью неоновой лампы; для DIN-рейки 35 x 15 и 35 x 7,5; 3; CAGE CLAMP®; 6,00 mm²; серые



Клеммы для монтажа на рейку № позиции 280-836

**4-проводные клеммы с размыкателем
для DIN-рейки 35 x 15 и 35 x 7,5; 2,5 мм²; CAGE CLAMP®; 2,50 мм²; серые**



Клеммы для монтажа на рейку № позиции 280-588

**4-проводные клеммы с датчиком
для датчиков PNP-переключения (положительного); для штекерных предохранителей; без торцевой пластины; с цветн. отверст. для ввода проводников; 2,5 мм²; CAGE CLAMP®; 2,50 мм²; серые**



Клеммы для монтажа на рейку № позиции 281-611/281-542

**2-проводные клеммы с предохранителем
с поворотным патроном предохранителя; для миниатюрных метрических предохранителей 5 x 20 мм;
со светодиодной индикацией перегорания предохранителя; 30 – 65 В; для DIN-рейки 35 x 15 и 35 x 7,5; 4
мм²; CAGE CLAMP®; 4,00 мм²; серые**



Клеммы для монтажа на рейку № позиции 811-411

**2-проводной держатель предохранителя
для цилиндр. предохранителей класса СС; 1-пол.; с индикацией перегорания предохранителя; 600 В
перем./пост.тока; для DIN-рейки 35 x 15 и 35 x 7,5; 16 мм²; CAGE CLAMP®; 16,00 мм²; светло-серые**



Клеммы для монтажа на рейку № позиции 284-624

**Распределительные клеммы
10 мм²; боковые маркировочные разъемы; для DIN-рейки 35 x 15 и 35 x 7,5; Винтовое соединение и соедин.
CAGE CLAMP®; 3 x соединения CAGE CLAMP®, 10 мм²; 1 x соединительный винтовой зажим 35 мм²; 10,00
мм²; синие**



Клеммы для монтажа на рейку № позиции 282-131

**2-проводные клеммы с размыкателем / тестовые клеммы
с возможностью тестирования; для тестового штекера Ø4 мм; для DIN-рейки 35 x 15 и 35 x 7,5; 3; CAGE
CLAMP®; 6,00 мм²; серые**



Клеммы для монтажа на рейку № позиции 281-665/281-401

Компонентная клемма



Клеммы для монтажа на рейку № позиции 282-697

2-проводные клеммы с размыкателем

с возможностью тестирования; оранжевый размыкатель; для DIN-рейки 35 x 15 и 35 x 7,5; 3; CAGE CLAMP®; 6,00 mm²; серые



Клеммы для монтажа на рейку № позиции 811-421

2-проводной держатель предохранителя

для цилиндр. предохранителей класса CC; 2-пол.; с индикацией перегорания предохранителя; 600 В перем./пост.тока; для DIN-рейки 35 x 15 и 35 x 7,5; 16 mm²; CAGE CLAMP®; 16,00 mm²; светло-серые



Клеммы для монтажа на рейку № позиции 282-640

Клеммы с заземлением проводника и размыкателем

с возможностью тестирования; с оранжевым размыкателем; 24 В; 3; CAGE CLAMP®; 6,00 mm²; серые



Клеммы для монтажа на рейку № позиции 282-698/281-413

2-проводные клеммы с предохранителем

для автом. плоских предохранителей; с возможностью тестирования; со светодиодной индикацией перегорания предохранителя; 24 В; для DIN-рейки 35 x 15 и 35 x 7,5; 3; CAGE CLAMP®; 6,00 mm²; серые



Клеммы для монтажа на рейку № позиции 280-623/281-411

Компонентная клемма

4-проводн.; с диодом 1N4007; анод справа; для DIN-рейки 35 x 15 и 35 x 7,5; 2,5 mm²; CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; серые



Клеммы для монтажа на рейку № позиции 280-510

Трехуровневые клеммы

для DIN-рейки 35 x 15 и 35 x 7,5; 2,5 mm²; CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; желто-зеленые/синие/серые



Клеммы для монтажа на рейку № позиции 281-611/281-418

2-проводные клеммы с предохранителем

с поворотным патроном предохранителя; для миниатюрных метрических предохранителей 5 x 20 мм; с индикацией перегорания предохранителя с помощью неоновой лампы; 120 В; для DIN-рейки 35 x 15 и 35 x 7,5; 4 mm²; CAGE CLAMP®; 4,00 mm²; серые



Клеммы для монтажа на рейку № позиции 811-410

2-проводной держатель предохранителя

для цилиндр. предохранителей класса СС; 1-пол.; без индикации перегорания предохранителя; 600 В перем./пост.тока; для DIN-рейки 35 x 15 и 35 x 7,5; 16 мм²; CAGE CLAMP®; 16,00 мм²; светло-серые



Клеммы для монтажа на рейку № позиции 280-609

Клеммы для сменных модулей

6-пол.; с 4-проводными клеммами; разделитель оранжевого цвета; для DIN-рейки 35 x 15 и 35 x 7,5; 2,5 мм²; CAGE CLAMP®; 2,50 мм²; серые



Клеммы для монтажа на рейку № позиции 280-572

3-проводные клеммы для подключения исполнительных устройств

с заземляющим контактом; с цветн. отверст. для ввода проводников; 2,5 мм²; CAGE CLAMP®; 2,50 мм²; серые



Клеммы для монтажа на рейку № позиции 281-512/281-418

Вставной предохранитель

с язычком; для держателей плавких вставок 5 x 20 мм и 5 x 25 мм; с индикацией перегорания предохранителя с помощью неоновой лампы; 120 В; шириной 6 мм; серые



Клеммы для монтажа на рейку N° позиции 870-540/281-410

Компонентная клемма

двухуровн.; с диодом 1N4007; анод слева; для DIN-рейки 35 x 15 и 35 x 7,5; 2,5 мм²; CAGE CLAMP®; 2,50 мм²; серые



Клеммы для монтажа на рейку N° позиции 811-311

2-проводной держатель предохранителя

для цилиндрических предохранителей 10 x 38 мм; 13/32 x 11/2; 1-пол.; с индикацией перегорания предохранителя; 600 В перем./пост.тока; для DIN-рейки 35 x 15 и 35 x 7,5; 16 мм²; CAGE CLAMP®; 16,00 мм²; светло-серые



Клеммы для монтажа на рейку N° позиции 280-915/281-410

Компонентная клемма

2-проводн.; с диодом 1N4007; анод слева; для DIN-рейки 35 x 15 и 35 x 7,5; 2,5 мм²; CAGE CLAMP®; 2,50 мм²; серые



Клеммы для монтажа на рейку N° позиции 811-430

2-проводной держатель предохранителя

для цилиндр. предохранителей класса CC; 3-пол.; без индикации перегорания предохранителя; 600 В перем./пост.тока; для DIN-рейки 35 x 15 и 35 x 7,5; 16 мм²; CAGE CLAMP®; 16,00 мм²; светло-серые



Клеммы для монтажа на рейку N° позиции 811-316

2-проводной держатель предохранителя

для цилиндрических предохранителей 10 x 38 мм; 13/32 x 11/2; для фотоэлектрических систем; 1-пол.; без индикации перегорания предохранителя; 1000 В пост. тока; для DIN-рейки 35 x 15 и 35 x 7,5; 16 мм²; CAGE CLAMP®; 16,00 мм²; светло-серые



Клеммы для монтажа на рейку N° позиции 280-655/281-410

Компонентная клемма

4-проводн.; с диодом 1N4007; анод слева; для DIN-рейки 35 x 15 и 35 x 7,5; 2,5 мм²; CAGE CLAMP®; 2,50 мм²; серые



Клеммы для монтажа на рейку N° позиции 280-553

3-проводные клеммы с датчиком



Клеммы для монтажа на рейку № позиции 281-512

Вставной предохранитель

с язычком; для держателей плавких вставок 5 x 20 мм и 5 x 25 мм; с портом для СИД; шириной 6 мм; серые



Клеммы для монтажа на рейку № позиции 282-128/281-413

2-проводные клеммы с предохранителем

для метрич. мини-предохр. 1/4 x 1 1/4 мм; со светодиодной индикацией перегорания предохранителя; тока; для DIN-рейки 35 x 15 и 35 x 7,5; 3; CAGE CLAMP®; 6,00 mm²; серые



Клеммы для монтажа на рейку № позиции 811-420

2-проводной держатель предохранителя

для цилиндр. предохранителей класса CC; 2-пол.; без индикации перегорания предохранителя; 600 В перем./пост.тока; для DIN-рейки 35 x 15 и 35 x 7,5; 16 mm²; CAGE CLAMP®; 16,00 mm²; светло-серые



Клеммы для монтажа на рейку № позиции 280-623/281-410

Компонентная клемма

4-проводн.; с диодом 1N4007; анод слева; для DIN-рейки 35 x 15 и 35 x 7,5; 2,5 mm²; CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; серые



Клеммы для монтажа на рейку № позиции 282-866

3-проводные проходные клеммы

3; с защищенным от случайных прикосновений тестовым разъемом; например, для цепей трансформатора напряжения; центральная маркировка; для DIN-рейки 35 x 15 и 35 x 7,5; CAGE CLAMP®; 6,00 mm²; серые



Клеммы для монтажа на рейку № позиции 281-623/281-418

2-проводные клеммы с предохранителем

с поворотным патроном предохранителя; для метрич. мини-предохр. 1/4 x 1 1/4 мм; с индикацией перегорания предохранителя с помощью неоновой лампы; 120 В; для DIN-рейки 35 x 15 и 35 x 7,5; 4 mm²; CAGE CLAMP®; 4,00 mm²; серые



Клеммы для монтажа на рейку ° позиции 280-809/281-434

Компонентная клемма



Клеммы для монтажа на рейку № позиции 280-616

2-проводные базовые клеммы
для DIN-рейки 35 x 15 и 35 x 7,5; 2,5 мм²; CAGE CLAMP®; 2,50 мм²; серые



Клеммы для монтажа на рейку № позиции 280-876

2-проводные клеммы с размыкателем / тестовые клеммы
с поворотным ножевым размыкателем; с тестовым портом; оранжевый размыкатель; подходят для исполнений Ex i; для DIN-рейки 35 x 15 и 35 x 7,5; 2,5 мм²; CAGE CLAMP®; 2,50 мм²; синие



Клеммы для монтажа на рейку № позиции 280-801/281-413

Корпус вилки
для базовых клемм; 2-пол.; красный светодиод; тока; шириной 5 мм; серые



Клеммы для монтажа на рейку № позиции 280-562

2-пров. клеммы для исполн. устройств
с цветн. отверст. для ввода проводников; 2,5 мм²; CAGE CLAMP®; 2,50 мм²; серые



Клеммы для монтажа на рейку № позиции 282-865

3-проводные проходные клеммы
3; с защищенным от случайных прикосновений тестовым разъемом; напр., цепи трансформаторов тока; центральная маркировка; для DIN-рейки 35 x 15 и 35 x 7,5; CAGE CLAMP®; 6,00 мм²; серые



Клеммы для монтажа на рейку № позиции 270-570/281-434

4-проводные клеммы с датчиком

красный светодиод; для датчиков PNP-переключения (положительного); 2,5 мм²; CAGE CLAMP®; 2,50 мм²; серые



Клеммы для монтажа на рейку № позиции 280-809/281-413

Компонентная клемма

4-проводн.; красный светодиод; тока; для DIN-рейки 35 x 15 и 35 x 7,5; 2,5 мм²; CAGE CLAMP®; 2,50 мм²; серые



Клеммы для монтажа на рейку № позиции 280-885

4-проводные клеммы с размыкателем / тестовые клеммы

с поворотным ножевым размыкателем; с тестовым портом; для тестовых штекеров Ø 2 мм и 3 мм; подходят для исполнений Ex i; для DIN-рейки 35 x 15 и 35 x 7,5; 2,5 мм²; CAGE CLAMP®; 2,50 мм²; синие



Клеммы для монтажа на рейку № позиции 280-942/281-488

Компонентная клемма

двухуровн.; с 2 диодами 1N4007; Верхний анод; для DIN-рейки 35 x 15 и 35 x 7,5; 2,5 мм²; CAGE CLAMP®; 2,50 мм²; серые



Клеммы для монтажа на рейку № позиции 270-572

3-проводные клеммы для подключения исполнительных устройств

с цветн. отверст. для ввода проводников; 2,5 мм²; CAGE CLAMP®; 2,50 мм²; серые



Клеммы для монтажа на рейку № позиции 280-610

3-проводные базовые клеммы

для DIN-рейки 35 x 15 и 35 x 7,5; 2,5 мм²; CAGE CLAMP®; 2,50 мм²; серые



Клеммы для монтажа на рейку № позиции 280-673/281-410

Компонентная клемма

3-проводн.; с диодом 1N4007; анод слева; для DIN-рейки 35 x 15 и 35 x 7,5; 2,5 мм²; CAGE CLAMP®; 2,50 мм²; серые



Клеммы для монтажа на рейку № позиции 280-624/281-434

Компонентная клемма

4-проводн.; красный светодиод; тока; для DIN-рейки 35 x 15 и 35 x 7,5; 2,5 мм²; CAGE CLAMP®; 2,50 мм²; серые



Клеммы для монтажа на рейку № позиции 280-801/281-411

Корпус вилки

для базовых клемм; 2-пол.; с диодом 1N4007; шириной 5 мм; серые



Клеммы для монтажа на рейку № позиции 280-580/281-434

4-проводные клеммы с датчиком

красный светодиод; для датчиков PNP-переключения (положительного); с цветн. отверст. для ввода проводников; 2,5 мм²; CAGE CLAMP®; 2,50 мм²; серые



Клеммы для монтажа на рейку № позиции 280-868

2-проводные клеммы с размыкателем / тестовые клеммы

с поворотным ножевым размыкателем; с тестовым портом; серый размыкатель; для DIN-рейки 35 x 15 и 35 x 7,5; 2,5 мм²; CAGE CLAMP®; 2,50 мм²; серые



Клеммы для монтажа на рейку № позиции 280-561/281-413

3-проводные клеммы с датчиком

красный светодиод; для датчиков NPN-переключения (отрицательного); с цветн. отверст. для ввода проводников; 2,5 мм²; CAGE CLAMP®; 2,50 мм²; серые



Клеммы для монтажа на рейку № позиции 281-673/281-400

Компонентная клемма

3-проводн.; с диодом 1N5408; анод слева; для DIN-рейки 35 x 15 и 35 x 7,5; 4 мм²; CAGE CLAMP®; 4,00 мм²; серые



Клеммы для монтажа на рейку № позиции 280-565

2-пров. клеммы для исполн. устройств

с цветн. отверст. для ввода проводников; 2,5 мм²; CAGE CLAMP®; 2,50 мм²; серые



Клеммы для монтажа на рейку № позиции 281-915/281-400

Компонентная клемма

2-проводн.; с диодом 1N5408; анод слева; для DIN-рейки 35 x 15 и 35 x 7,5; 4 мм²; CAGE CLAMP®; 4,00 мм²; серые



Клеммы для монтажа на рейку № позиции 811-310

2-проводной держатель предохранителя

для цилиндрических предохранителей 10 x 38 мм; 13/32 x 11/2; 1-пол.; без индикации перегорания предохранителя; 750 В перем. тока/ 1000 В пост. тока; для DIN-рейки 35 x 15 и 35 x 7,5; 16 мм²; CAGE CLAMP®; 16,00 мм²; светло-серые



Клеммы для монтажа на рейку № позиции 811-321

2-проводной держатель предохранителя

для цилиндрических предохранителей 10 x 38 мм; 13/32 x 11/2; 2-пол.; с индикацией перегорания предохранителя; 600 В перем./пост.тока; для DIN-рейки 35 x 15 и 35 x 7,5; 16 мм²; CAGE CLAMP®; 16,00 мм²; светло-серые



Клеммы для монтажа на рейку № позиции 280-619

Клеммы для сменных модулей

6-пол.; с 2-проводными клеммами; разделитель оранжевого цвета; для DIN-рейки 35 x 15 и 35 x 7,5; 2,5 мм²; CAGE CLAMP®; 2,50 мм²; серые



Клеммы для монтажа на рейку № позиции 280-942/281-487

Компонентная клемма

двухуровн.; с 2 диодами 1N4007; Нижний анод; для DIN-рейки 35 x 15 и 35 x 7,5; 2,5 мм²; CAGE CLAMP®; 2,50 мм²; серые



Клеммы для монтажа на рейку № позиции 280-629

Клеммы для сменных модулей

10-пол.; с 4-проводными клеммами; разделитель оранжевого цвета; для DIN-рейки 35 x 15 и 35 x 7,5; 2,5 мм²; CAGE CLAMP®; 2,50 мм²; серые



Клеммы для монтажа на рейку № позиции 870-542/281-487

Компонентная клемма

двухуровн.; с 2 диодами 1N4007; Нижний анод; для DIN-рейки 35 x 15 и 35 x 7,5; 2,5 мм²; CAGE CLAMP®; 2,50 мм²; серые



Клеммы для монтажа на рейку № позиции 280-577

4-проводные клеммы питания датчика

с заземляющим контактом; с торцевой пластиной; с цветн. отверст. для ввода проводников; 2,5 мм²; CAGE CLAMP®; 2,50 мм²; серые



Клеммы для монтажа на рейку № позиции 280-628

Клеммы для сменных модулей

8-пол.; с 4-проводными клеммами; разделитель оранжевого цвета; для DIN-рейки 35 x 15 и 35 x 7,5; 2,5 мм²; CAGE CLAMP®; 2,50 мм²; серые



Клеммы для монтажа на рейку № позиции 282-868

3-проводные клеммы с заземлением

3; с защищенным от случайных прикосновений тестовым разъемом; для тестового штекера Ø4 мм; для DIN-рейки 35 x 15 и 35 x 7,5; CAGE CLAMP®; 6,00 mm²; зеленые-желто



Клеммы для монтажа на рейку № позиции 281-659

4-проводные клеммы с размыкателем

для DIN-рейки 35 x 15 и 35 x 7,5; 4 mm²; CAGE CLAMP®; 4,00 mm²; серые



Клеммы для монтажа на рейку № позиции 279-623/281-410

Компонентная клемма

4-проводн.; с диодом 1N4007; анод слева; для DIN-рейки 35 x 15 и 35 x 7,5; 1,5; CAGE CLAMP®; 1,50 mm²; серые



Клеммы для монтажа на рейку № позиции 280-608

Клеммы для сменных модулей

4-пол.; с 4-проводными клеммами; разделитель оранжевого цвета; для DIN-рейки 35 x 15 и 35 x 7,5; 2,5 mm²; CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; серые



Клеммы для монтажа на рейку № позиции 281-622

2-проводные клеммы с предохранителем

с поворотным патроном предохранителя; для миниатюрных метрических предохранителей 5 x 30 мм; без индикации перегорания предохранителя; для DIN-рейки 35 x 15 и 35 x 7,5; 4 mm²; CAGE CLAMP®; 4,00 mm²; серые



Клеммы для монтажа на рейку № позиции 280-673/281-411

Компонентная клемма

3-проводн.; с диодом 1N4007; анод справа; для DIN-рейки 35 x 15 и 35 x 7,5; 2,5 mm²; CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; серые



Клеммы для монтажа на рейку № позиции 870-593/281-413

Компонентная клемма

трехуровн.; красный светодиод; тока; для DIN-рейки 35 x 15 и 35 x 7,5; 2,5 mm²; CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; серые



Клеммы для монтажа на рейку № позиции 870-540/281-411

Компонентная клемма

двухуровн.; с диодом 1N4007; анод справа; для DIN-рейки 35 x 15 и 35 x 7,5; 2,5 мм²; CAGE CLAMP®; 2,50 мм²; серые



Клеммы для монтажа на рейку № позиции 281-683

3-проводные клеммы с размыкателем

для DIN-рейки 35 x 15 и 35 x 7,5; 4 мм²; CAGE CLAMP®; 4,00 мм²; серые



Клеммы для монтажа на рейку № позиции 870-541/281-489

Компонентная клемма

двухуровн.; с 2 диодами 1N4007; Нижний анод; для DIN-рейки 35 x 15 и 35 x 7,5; 2,5 мм²; CAGE CLAMP®; 2,50 мм²; серые



Клеммы для монтажа на рейку № позиции 280-891

Двухуровневые клеммы

с дополнительной позицией для перемычки на нижнем уровне; для DIN-рейки 35 x 15 и 35 x 7,5; 2,5 мм²; CAGE CLAMP®; 2,50 мм²; серые/серые



Клеммы для монтажа на рейку № позиции 281-612/281-541

2-проводные клеммы с предохранителем



Клеммы для монтажа на рейку № позиции 281-623/281-417

2-проводные клеммы с предохранителем

с поворотным патроном предохранителя; для метрич. мини-предохран. 1/4 x 1 1/4 мм; с индикацией перегорания предохранителя с помощью неоновой лампы; 230 В; для DIN-рейки 35 x 15 и 35 x 7,5; 4 mm²; CAGE CLAMP®; 4,00 mm²; серые



Клеммы для монтажа на рейку № позиции 280-881

4-проводные клеммы с размыкателем / тестовые клеммы

с поворотным ножевым размыкателем; с тестовым портом; для тестовых штекеров Ø 2 мм и 3 мм; для DIN-рейки 35 x 15 и 35 x 7,5; 2,5 mm²; CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; серые



Клеммы для монтажа на рейку № позиции 270-572/281-434

3-проводные клеммы для подключения исполнительных устройств

красный светодиод; для исполнительных устройств с PNP-переключением (положительным); 2,5 mm²; CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; серые



Клеммы для монтажа на рейку № позиции 282-128/281-417

2-проводные клеммы с предохранителем

для метрич. мини-предохран. 1/4 x 1 1/4 мм; с индикацией перегорания предохранителя с помощью неоновой лампы; для DIN-рейки 35 x 15 и 35 x 7,5; 3; CAGE CLAMP®; 6,00 mm²; серые



Клеммы для монтажа на рейку № позиции 282-139

Клеммы с заземлением проводника и размыкателем

230 В; 3; CAGE CLAMP®; 6,00 mm²; серые



Клеммы для монтажа на рейку № позиции 870-596/281-674

Компонентная клемма

трехуровн.; с 3 диодами 1N4007; Левый анод; для DIN-рейки 35 x 15 и 35 x 7,5; 2,5 mm²; CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; серые



Клеммы для монтажа на рейку № позиции 280-564/281-483

3-проводные клеммы питания датчика



Клеммы для монтажа на рейку № позиции 280-570/281-434

4-проводные клеммы с датчиком

красный светодиод; для датчиков PNP-переключения (положительного); 2,5 мм²; CAGE CLAMP®; 2,50 мм²; серые



Клеммы для монтажа на рейку № позиции 270-564

3-проводные клеммы питания датчика

Внутренняя перегородка: 9 А; с цветн. отверст. для ввода проводников; 2,5 мм²; CAGE CLAMP®; 2,50 мм²; оранжевые



Клеммы для монтажа на рейку № позиции 280-889

Трехуровневые клеммы

с дополнительной позицией для перемычки на нижнем уровне; для DIN-рейки 35 x 15 и 35 x 7,5; 2,5 мм²; CAGE CLAMP®; 2,50 мм²; серые/серые/серые



Клеммы для монтажа на рейку № позиции 280-531

Двухуровневые клеммы

для DIN-рейки 35 x 15 и 35 x 7,5; 2,5 мм²; CAGE CLAMP®; 2,50 мм²; синие/серые



Клеммы для монтажа на рейку № позиции 280-588/280-320

4-проводные клеммы с датчиком

для датчиков PNP-переключения (положительного); для штекерных предохранителей; с серой торцевой пластиной; с цветн. отверст. для ввода проводников; 2,5 мм²; CAGE CLAMP®; 2,50 мм²; серые



Клеммы для монтажа на рейку № позиции 279-915/281-410

Компонентная клемма

2-проводн.; с диодом 1N4007; анод слева; для DIN-рейки 35 x 15 и 35 x 7,5; 1,5; CAGE CLAMP®; 1,50 мм²; серые



Клеммы для монтажа на рейку № позиции 280-816

4-проводные базовые клеммы

для DIN-рейки 35 x 15 и 35 x 7,5; 2,5 мм²; CAGE CLAMP®; 2,50 мм²; серые



Клеммы для монтажа на рейку № позиции 270-560/281-507

3-проводные клеммы с датчиком

желтый светодиод; для датчиков NPN-переключения (отрицательного); 2,5 мм²; CAGE CLAMP®; 2,50 мм²;
серые



Клеммы для монтажа на рейку № позиции 279-815/281-411

Компонентная клемма

4-проводн.; с диодом 1N4007; анод справа; для DIN-рейки 35 x 15 и 35 x 7,5; 1,5; CAGE CLAMP®; 1,50 мм²;
серые



Клеммы для монтажа на рейку № позиции 279-623/281-411

Компонентная клемма

4-проводн.; с диодом 1N4007; анод справа; для DIN-рейки 35 x 15 и 35 x 7,5; 1,5; CAGE CLAMP®; 1,50 мм²;
серые



Клеммы для монтажа на рейку № позиции 280-575

3-проводные клеммы для подключения исполнительных устройств

с заземляющим контактом; с цветн. отверст. для ввода проводников; 2,5 мм²; CAGE CLAMP®; 2,50 мм²;
серые



Клеммы для монтажа на рейку № позиции 280-532

Двухуровневые клеммы

с дополнительной позицией для перемычки на нижнем уровне; для DIN-рейки 35 x 15 и 35 x 7,5; 2,5 мм²; CAGE CLAMP®; 2,50 мм²; синие/серые



Клеммы для монтажа на рейку № позиции 280-686

4-проводные базовые клеммы

для DIN-рейки 35 x 15 и 35 x 7,5; 2,5 мм²; CAGE CLAMP®; 2,50 мм²; серые



Клеммы для монтажа на рейку № позиции 870-542/281-488

Компонентная клемма

двухуровн.; с 2 диодами 1N4007; Верхний анод; для DIN-рейки 35 x 15 и 35 x 7,5; 2,5 мм²; CAGE CLAMP®; 2,50 мм²; серые



Клеммы для монтажа на рейку № позиции 282-126

2-проводные клеммы с предохранителем

без индикации перегорания предохранителя; для DIN-рейки 35 x 15 и 35 x 7,5; 3; CAGE CLAMP®; 6,00 мм²; серые



Клеммы для монтажа на рейку № позиции 280-940/281-410

Компонентная клемма

двухуровн.; с диодом 1N4007; Анод, нижний; для DIN-рейки 35 x 15 и 35 x 7,5; 2,5 мм²; CAGE CLAMP®; 2,50 мм²; серые



Клеммы для монтажа на рейку № позиции 279-815/281-410

Компонентная клемма

4-проводн.; с диодом 1N4007; анод слева; для DIN-рейки 35 x 15 и 35 x 7,5; 1,5; CAGE CLAMP®; 1,50 мм²; серые



Клеммы для монтажа на рейку № позиции 280-854/281-413

Вставной предохранитель

с припаянным миниатюрным предохранителем; с индикаторной лампой ; красный светодиод; 6-230 В постоянного тока; 1 А FF; шириной 5 мм; серые



Клеммы для монтажа на рейку № позиции 280-567

3-проводные клеммы питания датчика
с цветн. отверст. для ввода проводников; 2,5 мм²; CAGE CLAMP®; 2,50 мм²; серые



Клеммы для монтажа на рейку № позиции 280-562/281-420

2-пров. клеммы для исполн. устройств
красный светодиод; с диодом с накоплением заряда 1N4007; с цветн. отверст. для ввода проводников; 2,5 мм²; CAGE CLAMP®; 2,50 мм²; серые



Клеммы для монтажа на рейку № позиции 811-414

2-проводной держатель предохранителя
для цилиндр. предохранителей класса СС; 1-пол.; с индикацией перегорания предохранителя; тока; для DIN-рейки 35 x 15 и 35 x 7,5; 16 мм²; CAGE CLAMP®; 16,00 мм²; светло-серые



Клеммы для монтажа на рейку № позиции 280-879

2-проводные клеммы с размыкателем / тестовые клеммы
с поворотным ножевым размыкателем; с тестовым портом; оранжевый размыкатель; для DIN-рейки 35 x 15 и 35 x 7,5; 2,5 мм²; CAGE CLAMP®; 2,50 мм²; оранжевые



Клеммы для монтажа на рейку № позиции 280-638

Клеммы для сменных модулей
8-пол.; с 2-проводными клеммами; разделитель оранжевого цвета; для DIN-рейки 35 x 15 и 35 x 7,5; 2,5 мм²; CAGE CLAMP®; 2,50 мм²; серые



Клеммы для монтажа на рейку № позиции 281-613

2-проводные клеммы с предохранителем
с поворотным патроном предохранителя; для метрич. мини-предохр. 1/4 x 1 мм; без индикации перегорания предохранителя; для DIN-рейки 35 x 15 и 35 x 7,5; 4 мм²; CAGE CLAMP®; 4,00 мм²; серые



Клеммы для монтажа на рейку № позиции 281-612

2-проводные клеммы с предохранителем
с поворотным патроном предохранителя; без индикации перегорания предохранителя; для DIN-рейки 35 x 15 и 35 x 7,5; 4 мм²; CAGE CLAMP®; 4,00 мм²; серые



Клеммы для монтажа на рейку № позиции 281-603/281-400

Компонентная клемма

2-проводн.; с диодом 1N5408; анод слева; для DIN-рейки 35 x 15 и 35 x 7,5; 4 мм²; CAGE CLAMP®; 4,00 мм²; серые



Клеммы для монтажа на рейку № позиции 282-133

2-проводные проходные клеммы

3; с возможностью тестирования; для тестового штекера Ø4 мм; тот же профиль, что и у 2-проводной клеммы с размыкателем; боковые маркировочные разъемы; для DIN-рейки 35 x 15 и 35 x 7,5; CAGE CLAMP®; 6,00 мм²; серые



Клеммы для монтажа на рейку № позиции 279-674/281-413

Компонентная клемма

3-проводн.; красный светодиод; тока; для DIN-рейки 35 x 15 и 35 x 7,5; 1,5; CAGE CLAMP®; 1,50 мм²; серые



Клеммы для монтажа на рейку № позиции 870-541/281-492

Компонентная клемма

двухуровн.; с 2 диодами 1N4007; Верхний анод, левый анод; для DIN-рейки 35 x 15 и 35 x 7,5; 2,5 мм²; CAGE CLAMP®; 2,50 мм²; серые



Клеммы для монтажа на рейку № позиции 280-941/281-491

Компонентная клемма

двухуровн.; с 2 диодами 1N4007; Верхний анод, правый анод; для DIN-рейки 35 x 15 и 35 x 7,5; 2,5 мм²; CAGE CLAMP®; 2,50 мм²; серые



Клеммы для монтажа на рейку № позиции 280-805

4-проводные клеммы с размыкателем

для DIN-рейки 35 x 15 и 35 x 7,5; 2,5 мм²; CAGE CLAMP®; 2,50 мм²; оранжевые



Клеммы для монтажа на рейку № позиции 282-135

2-проводные клеммы с размыкателем / тестовые клеммы

для DIN-рейки 35 x 15 и 35 x 7,5; 3; CAGE CLAMP®; 6,00 мм²; серые



Клеммы для монтажа на рейку № позиции 280-562/281-411

2-пров. клеммы для исполн. устройств

с диодом с накоплением заряда 1N4007; с цветн. отверст. для ввода проводников; 2,5 мм²; CAGE CLAMP®; 2,50 мм²; серые



Клеммы для монтажа на рейку № позиции 811-330

2-проводной держатель предохранителя

для цилиндрических предохранителей 10 x 38 мм; 13/32 x 11/2; 3-пол.; без индикации перегорания предохранителя; 750 В перем. тока/ 1000 В пост. тока; для DIN-рейки 35 x 15 и 35 x 7,5; 16 мм²; CAGE CLAMP®; 16,00 мм²; светло-серые



Клеммы для монтажа на рейку № позиции 281-635/281-491

Компонентная клемма

двухуровн.; с 2 диодами 1N4007; Верхний анод, правый анод; для DIN-рейки 35 x 15 и 35 x 7,5; 4 мм²; CAGE CLAMP®; 4,00 мм²; серые



Клеммы для монтажа на рейку № позиции 270-574/281-483

4-проводные клеммы питания датчика

зеленый светодиод; 2,5 мм²; CAGE CLAMP®; 2,50 мм²; оранжевые



Цвет

Компонентная клемма

трехуровн.; с 3 диодами 1N4007; Правый анод; для DIN-рейки 35 x 15 и 35 x 7,5; 2,5 мм²; CAGE CLAMP®; 2,50 мм²; серые



Цвет

Клеммы для монтажа на рейку № позиции 280-583

3-проводные клеммы для подключения исполнительных устройств

с цветн. отвёрст. для ввода проводников; 2,5 мм²; CAGE CLAMP®; 2,50 мм²; серые



Цвет

Клеммы для монтажа на рейку № позиции 280-883

4-проводные клеммы с размыкателем / тестовые клеммы

с поворотным ножевым размыкателем; с тестовым портом; для тестовых штекеров Ø 2 мм и 3 мм; для DIN-рейки 35 x 15 и 35 x 7,5; 2,5 мм²; CAGE CLAMP®; 2,50 мм²; оранжевые



Цвет

Клеммы для монтажа на рейку № позиции 870-541/281-491

Компонентная клемма

двухуровн.; с 2 диодами 1N4007; Верхний анод, правый анод; для DIN-рейки 35 x 15 и 35 x 7,5; 2,5 мм²; CAGE CLAMP®; 2,50 мм²; серые



Цвет

Клеммы для монтажа на рейку № позиции 280-916

2-проводные базовые клеммы

для DIN-рейки 35 x 15 и 35 x 7,5; 2,5 мм²; CAGE CLAMP®; 2,50 мм²; серые



Цвет

Клеммы для монтажа на рейку № позиции 281-613/281-541

2-проводные клеммы с предохранителем

с поворотным патроном предохранителя; для метрич. мини-предохран. 1/4 x 1 мм; со светодиодной индикацией перегорания предохранителя; 15 – 30 В; для DIN-рейки 35 x 15 и 35 x 7,5; 4 мм²; CAGE CLAMP®; 4,00 мм²; серые



Цвет

Клеммы для монтажа на рейку № позиции 281-665/281-410

Компонентная клемма

4-проводн.; с диодом 1N4007; анод слева; для DIN-рейки 35 x 15 и 35 x 7,5; 4 мм²; CAGE CLAMP®; 4,00 мм²; серые



Клеммы для монтажа на рейку № позиции 811-317

2-проводной держатель предохранителя

для цилиндрических предохранителей 10 x 38 мм; 13/32 x 11/2; для фотоэлектрических систем; 1-пол.; с индикацией перегорания предохранителя; 1000 В пост. тока; для DIN-рейки 35 x 15 и 35 x 7,5; 16 мм²; CAGE CLAMP®; 16,00 мм²; светло-серые



Клеммы для монтажа на рейку № позиции 279-809/281-413

Компонентная клемма

4-проводн.; красный светодиод; тока; для DIN-рейки 35 x 15 и 35 x 7,5; 1,5; CAGE CLAMP®; 1,50 мм²; серые



Клеммы для монтажа на рейку № позиции 280-612

2-проводные клеммы с размыкателем

для DIN-рейки 35 x 15 и 35 x 7,5; 2,5 мм²; CAGE CLAMP®; 2,50 мм²



Клеммы для монтажа на рейку № позиции 281-673/281-401

Компонентная клемма

3-проводн.; с диодом 1N5408; анод справа; для DIN-рейки 35 x 15 и 35 x 7,5; 4 мм²; CAGE CLAMP®; 4,00 мм²; серые



Клеммы для монтажа на рейку № позиции 280-852

Вставной предохранитель



Клеммы для монтажа на рейку № позиции 281-665/281-411

Компонентная клемма

4-проводн.; с диодом 1N4007; анод справа; для DIN-рейки 35 x 15 и 35 x 7,5; 4 mm²; CAGE CLAMP®; 4,00 mm²; серые



Клеммы для монтажа на рейку № позиции 281-673/281-410

Компонентная клемма

3-проводн.; с диодом 1N4007; анод слева; для DIN-рейки 35 x 15 и 35 x 7,5; 4 mm²; CAGE CLAMP®; 4,00 mm²; серые



Клеммы для монтажа на рейку № позиции 280-915/281-411

Компонентная клемма

2-проводн.; с диодом 1N4007; анод справа; для DIN-рейки 35 x 15 и 35 x 7,5; 2,5 mm²; CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; серые



Клеммы для монтажа на рейку № позиции 280-850

Вставной предохранитель

с припаянным миниатюрным предохранителем; 250 mA FF; шириной 5 мм; серые



Клеммы для монтажа на рейку № позиции 280-803/281-411

Корпус вилки

2-пол.; с диодом 1N4007; шириной 10 мм; серые



Клеммы для монтажа на рейку № позиции 282-841

2-проводные проходные клеммы

3; с защищенными тестовыми разъемами; для тестового штекера Ø4 мм; боковая и центральная маркировка; для DIN-рейки 35 x 15 и 35 x 7,5; CAGE CLAMP®; 6,00 mm²; серые



Клеммы для монтажа на рейку № позиции 280-618

Клеммы для сменных модулей

4-пол.; с 2-проводными клеммами; разделитель оранжевого цвета; для DIN-рейки 35 x 15 и 35 x 7,5; 2,5 mm²; CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; серые



Клеммы для монтажа на рейку № позиции 280-575/280-320

3-проводные клеммы для подключения исполнительных устройств с заземляющим контактом; с цветн. отверст. для ввода проводников; 2,5 мм²; CAGE CLAMP®; 2,50 мм²; серые



Клеммы для монтажа на рейку № позиции 811-331

2-проводной держатель предохранителя для цилиндрических предохранителей 10 x 38 мм; 13/32 x 11/2; 3-пол.; с индикацией перегорания предохранителя; 600 В перем./пост.тока; для DIN-рейки 35 x 15 и 35 x 7,5; 16 мм²; CAGE CLAMP®; 16,00 мм²; светло-серые



Клеммы для монтажа на рейку № позиции 280-528

Двухуровневые клеммы для DIN-рейки 35 x 15 и 35 x 7,5; 2,5 мм²; CAGE CLAMP®; 2,50 мм²; серые/серые



Клеммы для монтажа на рейку № позиции 282-695

2-проводные клеммы с размыкателем с возможностью тестирования; оранжевый размыкатель; для DIN-рейки 35 x 15 и 35 x 7,5; 3; CAGE CLAMP®; 6,00 мм²; синие



Клеммы для монтажа на рейку № позиции 280-562/281-434

2-пров. клеммы для исполн. устройств красный светодиод; с цветн. отверст. для ввода проводников; 2,5 мм²; CAGE CLAMP®; 2,50 мм²; серые



Клеммы для монтажа на рейку № позиции 280-574/281-483

4-проводные клеммы питания датчика зеленый светодиод; для датчиков PNP-переключения (положительного); Подвод питания на стороне датчика; с цветн. отверст. для ввода проводников; 2,5 мм²; CAGE CLAMP®; 2,50 мм²; серые



Клеммы для монтажа на рейку № позиции 281-633/281-411

Компонентная клемма



Клеммы для монтажа на рейку № позиции 280-613/281-411

Компонентная клемма

2-проводн.; с диодом 1N4007; анод справа; для DIN-рейки 35 x 15 и 35 x 7,5; 2,5 мм²; CAGE CLAMP®; 2,50 мм²; серые



Клеммы для монтажа на рейку № позиции 280-850/281-413

Вставной предохранитель

с припаянным миниатюрным предохранителем; с индикаторной лампой ; красный светодиод; 6-230 В постоянного тока; 250 мА FF; шириной 5 мм; серые



Клеммы для монтажа на рейку № позиции 281-623/281-542

2-проводные клеммы с предохранителем

с поворотным патроном предохранителя; для метрич. мини-предохр. 1/4 x 1 1/4 мм; со светодиодной индикацией перегорания предохранителя; 30 – 65 В; для DIN-рейки 35 x 15 и 35 x 7,5; 4 мм²; CAGE CLAMP®; 4,00 мм²; серые



Клеммы для монтажа на рейку № позиции 280-572/281-411

3-проводные клеммы для подключения исполнительных устройств

с заземляющим контактом; с цветн. отверст. для ввода проводников; 2,5 мм²; CAGE CLAMP®; 2,50 мм²; серые



Клеммы для монтажа на рейку № позиции 270-585

3-проводные клеммы для подключения исполнительных устройств с цветн. отверст. для ввода проводников; 2,5 мм²; CAGE CLAMP®; 2,50 мм²; серые



Клеммы для монтажа на рейку № позиции 279-673/281-410

Компонентная клемма

3-проводн.; с диодом 1N4007; анод слева; для DIN-рейки 35 x 15 и 35 x 7,5; 1,5; CAGE CLAMP®; 1,50 мм²; серые



Клеммы для монтажа на рейку № позиции 281-915/281-401

Компонентная клемма

2-проводн.; с диодом 1N5408; анод справа; для DIN-рейки 35 x 15 и 35 x 7,5; 4 мм²; CAGE CLAMP®; 4,00 мм²; серые



Клеммы для монтажа на рейку № позиции 811-314

2-проводной держатель предохранителя

для цилиндрических предохранителей 10 x 38 мм; 13/32 x 11/2; 1-пол.; с индикацией перегорания предохранителя; тока; для DIN-рейки 35 x 15 и 35 x 7,5; 16 мм²; CAGE CLAMP®; 16,00 мм²; светло-серые



Клеммы для монтажа на рейку № позиции 280-941/281-489

Компонентная клемма

двухуровн.; с 2 диодами 1N4007; Нижний анод; для DIN-рейки 35 x 15 и 35 x 7,5; 2,5 мм²; CAGE CLAMP®; 2,50 мм²; серые



Клеммы для монтажа на рейку № позиции 282-120

2-проводные клеммы с предохранителем

для метрич. мини-предохр. 1/4 x 1 мм; без индикации перегорания предохранителя; для DIN-рейки 35 x 15 и 35 x 7,5; 3; CAGE CLAMP®; 6,00 мм²; серые



Клеммы для монтажа на рейку № позиции 280-613/281-410

Компонентная клемма



Клеммы для монтажа на рейку № позиции 280-639

Клеммы для сменных модулей

10-пол.; с 2-проводными клеммами; разделитель оранжевого цвета; для DIN-рейки 35 x 15 и 35 x 7,5; 2,5 мм²; CAGE CLAMP®; 2,50 мм²; серые



Клеммы для монтажа на рейку № позиции 811-320

2-проводной держатель предохранителя

для цилиндрических предохранителей 10 x 38 мм; 13/32 x 11/2; 2-пол.; без индикации перегорания предохранителя; 750 В перем. тока/ 1000 В пост. тока; для DIN-рейки 35 x 15 и 35 x 7,5; 16 мм²; CAGE CLAMP®; 16,00 мм²; светло-серые



Клеммы для монтажа на рейку № позиции 281-622/281-417

2-проводные клеммы с предохранителем

с поворотным патроном предохранителя; для миниатюрных метрических предохранителей 5 x 30 мм; с индикацией перегорания предохранителя с помощью неоновой лампы; 230 В; для DIN-рейки 35 x 15 и 35 x 7,5; 4 мм²; CAGE CLAMP®; 4,00 мм²; серые



Клеммы для монтажа на рейку № позиции 280-584

4-проводные клеммы питания датчика

с цветн. отверст. для ввода проводников; 2,5 мм²; CAGE CLAMP®; 2,50 мм²; серые



Клеммы для монтажа на рейку № позиции 281-915/281-410

Компонентная клемма

2-проводн.; с диодом 1N4007; анод слева; для DIN-рейки 35 x 15 и 35 x 7,5; 4 мм²; CAGE CLAMP®; 4,00 мм²; серые



Клеммы для монтажа на рейку № позиции 280-585

2-пров. клеммы для исполн. устройств

с цветн. отверст. для ввода проводников; 2,5 мм²; CAGE CLAMP®; 2,50 мм²; серые



Клеммы для монтажа на рейку № позиции 281-912

2-проводные клеммы с размыкателем

для DIN-рейки 35 x 15 и 35 x 7,5; 4 мм²; CAGE CLAMP®; 4,00 мм²; серые



Клеммы для монтажа на рейку № позиции 280-566/281-496

3-проводные клеммы питания датчика

зеленый светодиод; для датчиков NPN-переключения (отрицательного); Подвод питания на стороне датчика; с цветн. отверстием для ввода проводников; 2,5 мм²; CAGE CLAMP®; 2,50 мм²; серые



Клеммы для монтажа на рейку № позиции 281-512/281-977

Вставной предохранитель

с язычком; для держателей плавких вставок 5 x 20 мм и 5 x 25 мм; с СИД-индикатором; шириной 6 мм; серые



Клеммы для монтажа на рейку № позиции 870-543/281-413

Компонентная клемма

двухуровн.; красный светодиод; тока; для DIN-рейки 35 x 15 и 35 x 7,5; 2,5 мм²; CAGE CLAMP®; 2,50 мм²; серые



Клеммы для монтажа на рейку № позиции 280-649

4-проводные клеммы с размыкателем / тестовые клеммы

без поворотного ножевого размыкателя; с защищенными от случайных прикосновений тестовыми разъемами; Тестовый разъем, красный; для DIN-рейки 35 x 15 и 35 x 7,5; 2,5 мм²; CAGE CLAMP®; 2,50 мм²; серые



Клеммы для монтажа на рейку № позиции 281-603/281-411

Компонентная клемма

2-проводн.; с диодом 1N4007; анод справа; для DIN-рейки 35 x 15 и 35 x 7,5; 4 mm²; CAGE CLAMP®; 4,00 mm²; серые



Клеммы для монтажа на рейку № позиции 280-572/281-434

3-проводные клеммы для подключения исполнительных устройств

красный светодиод; с заземляющим контактом; с цветн. отверст. для ввода проводников; 2,5 mm²; CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; серые



Клеммы для монтажа на рейку № позиции 280-829

2-проводные клеммы с размыкателем / тестовые клеммы

без поворотного ножевого размыкателя; с защищенными от случайных прикосновений тестовыми разъемами; Тестовый разъем, красный; для DIN-рейки 35 x 15 и 35 x 7,5; 2,5 mm²; CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; серые



Клеммы для монтажа на рейку № позиции 280-574

4-проводные клеммы питания датчика

с заземляющим контактом; с цветн. отверст. для ввода проводников; 2,5 mm²; CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; серые



Клеммы для монтажа на рейку № позиции 281-672

2-проводные клеммы с размыкателем

для DIN-рейки 35 x 15 и 35 x 7,5; 4 mm²; CAGE CLAMP®; 4,00 mm²; оранжевые



Клеммы для монтажа на рейку № позиции 281-915/281-411

Компонентная клемма

2-проводн.; с диодом 1N4007; анод справа; для DIN-рейки 35 x 15 и 35 x 7,5; 4 mm²; CAGE CLAMP®; 4,00 mm²; серые



Клеммы для монтажа на рейку № позиции 280-695

4-проводные клеммы с размыкателем для DIN-рейки 35 x 15 и 35 x 7,5; 2,5 мм²; CAGE CLAMP®; 2,50 мм²; оранжевые



Клеммы для монтажа на рейку № позиции 281-634/281-413

Компонентная клемма двухуровн.; красный светодиод; тока; для DIN-рейки 35 x 15 и 35 x 7,5; 4 мм²; CAGE CLAMP®; 4,00 мм²; серые



Клеммы для монтажа на рейку № позиции 280-852/281-415

Вставной предохранитель с припаянным миниатюрным предохранителем; с индикаторной лампой ; красный светодиод; 15 / 30 В перем.тока; 500 mA FF; шириной 5 мм; серые



Клеммы для монтажа на рейку № позиции 281-811

2-проводные клеммы с предохранителем с поворотным патроном предохранителя; и торцевая пластина; для миниатюрных метрических предохранителей 5 x 20 мм; без индикации перегорания предохранителя; для DIN-рейки 35 x 15 и 35 x 7,5; 4 мм²; CAGE CLAMP®; 4,00 мм²; черные



Клеммы для монтажа на рейку № позиции 280-941/281-490

Компонентная клемма двухуровн.; с 2 диодами 1N4007; Верхний анод; для DIN-рейки 35 x 15 и 35 x 7,5; 2,5 мм²; CAGE CLAMP®; 2,50 мм²; серые



Клеммы для монтажа на рейку № позиции 279-674/281-434

Компонентная клемма 3-проводн.; красный светодиод; тока; для DIN-рейки 35 x 15 и 35 x 7,5; 1,5; CAGE CLAMP®; 1,50 мм²; серые



Клеммы для монтажа на рейку № позиции 279-624/281-434

Компонентная клемма 4-проводн.; красный светодиод; тока; для DIN-рейки 35 x 15 и 35 x 7,5; 1,5; CAGE CLAMP®; 1,50 мм²; серые



Клеммы для монтажа на рейку № позиции 282-641

Клеммы с заземлением проводника и размыкателем с возможностью тестирования; с оранжевым размыкателем; 48 В; 3; CAGE CLAMP®; 6,00 мм²; серые



Клеммы для монтажа на рейку № позиции 280-568

2-проводные клеммы питания исполнительного устройства с цветн. отверст. для ввода проводников; 2,5 мм²; CAGE CLAMP®; 2,50 мм²; серые



Клеммы для монтажа на рейку № позиции 270-574

4-проводные клеммы питания датчика Внутренняя перегородка: 9 А; с цветн. отверст. для ввода проводников; 2,5 мм²; CAGE CLAMP®; 2,50 мм²; оранжевые



Клеммы для монтажа на рейку № позиции 280-576/281-496

4-проводные клеммы питания датчика зеленый светодиод; для датчиков NPN-переключения (отрицательного); Подвод питания на стороне датчика; с цветн. отверст. для ввода проводников; 2,5 мм²; CAGE CLAMP®; 2,50 мм²; серые



Клеммы для монтажа на рейку № позиции 281-612/281-417

2-проводные клеммы с предохранителем



Клеммы для монтажа на рейку № позиции 270-577

3-проводные клеммы питания исполнительного устройства
с цветн. отверст. для ввода проводников; 2,5 мм²; CAGE CLAMP®; 2,50 мм²; оранжевые



Клеммы для монтажа на рейку № позиции 281-603/281-410

Компонентная клемма
2-проводн.; с диодом 1N4007; анод слева; для DIN-рейки 35 x 15 и 35 x 7,5; 4 мм²; CAGE CLAMP®; 4,00 мм²;
серые



Клеммы для монтажа на рейку № позиции 279-915/281-411

Компонентная клемма
2-проводн.; с диодом 1N4007; анод справа; для DIN-рейки 35 x 15 и 35 x 7,5; 1,5; CAGE CLAMP®; 1,50 мм²;
серые



Клеммы для монтажа на рейку № позиции 280-765

Клеммы для сменных модулей
10-пол.; с 4-проводными клеммами; с нанесением маркировки; разделитель оранжевого цвета; для DIN-
рейки 35 x 15 и 35 x 7,5; 2,5 мм²; CAGE CLAMP®; 2,50 мм²; серые



Клеммы для монтажа на рейку № позиции 280-856

Вставной предохранитель
с припаянным миниатюрным предохранителем; 2 А FF; шириной 5 мм; серые



Клеммы для монтажа на рейку № позиции 281-622/281-541

2-проводные клеммы с предохранителем
с поворотным патроном предохранителя; для миниатюрных метрических предохранителей 5 x 30 мм;
со светодиодной индикацией перегорания предохранителя; 15 – 30 В; для DIN-рейки 35 x 15 и 35 x 7,5; 4
мм²; CAGE CLAMP®; 4,00 мм²; серые



Клеммы для монтажа на рейку № позиции 280-801/281-417

Корпус вилки
для базовых клемм; 2-пол.; шириной 5 мм; серые



Клеммы для монтажа на рейку № позиции 280-803/281-413

Корпус вилки

2-пол.; красный светодиод; тока; шириной 10 мм; серые

Цвет



Клеммы для монтажа на рейку № позиции 280-854

Вставной предохранитель

с припаянным миниатюрным предохранителем; 1 A FF; шириной 5 мм; серые

Цвет



Клеммы для монтажа на рейку № позиции 280-514

Двухуровневые клеммы

для DIN-рейки 35 x 15 и 35 x 7,5; 2,5 мм²; CAGE CLAMP®; 2,50 мм²; серые/серые



Клеммы для монтажа на рейку № позиции 280-941/281-492

Компонентная клемма

двухуровн.; с 2 диодами 1N4007; Верхний анод, левый анод; для DIN-рейки 35 x 15 и 35 x 7,5; 2,5 мм²; CAGE CLAMP®; 2,50 мм²; серые



Клеммы для монтажа на рейку № позиции 280-875

4-проводные клеммы с размыкателем / тестовые клеммы

с контактом для экрана; с тестовым портом; для DIN-рейки 35 x 15 и 35 x 7,5; 2,5 мм²; CAGE CLAMP®; 2,50 мм²; серые

Цвет



Клеммы для монтажа на рейку № позиции 281-673/281-411

Компонентная клемма

3-проводн.; с диодом 1N4007; анод справа; для DIN-рейки 35 x 15 и 35 x 7,5; 4 мм²; CAGE CLAMP®; 4,00 мм²; серые

Цвет



Клеммы для монтажа на рейку № позиции 280-764

Клеммы для сменных модулей

8-пол.; с 4-проводными клеммами; с нанесением маркировки; разделитель оранжевого цвета; для DIN-рейки 35 x 15 и 35 x 7,5; 2,5 мм²; CAGE CLAMP®; 2,50 мм²; серые

Цвет



Клеммы для монтажа на рейку № позиции 280-522

Двухуровневые клеммы

Проходные / проходные клеммы; с дополнительной позицией для перемычки на нижнем уровне; для DIN-рейки 35 x 15 и 35 x 7,5; 2,5 мм²; CAGE CLAMP®; 2,50 мм²; серые/серые



Клеммы для монтажа на рейку № позиции 280-565/280-319

2-пров. клеммы для исполн. устройств

с цветн. отверст. для ввода проводников; 2,5 мм²; CAGE CLAMP®; 2,50 мм²; серые



Клеммы для монтажа на рейку № позиции 280-913

2-проводные клеммы с размыкателем

для DIN-рейки 35 x 15 и 35 x 7,5; 2,5 мм²; CAGE CLAMP®; 2,50 мм²; оранжевые



Клеммы для монтажа на рейку № позиции 280-943/281-413

Компонентная клемма

двухуровн.; красный светодиод; тока; для DIN-рейки 35 x 15 и 35 x 7,5; 2,5 мм²; CAGE CLAMP®; 2,50 мм²; серые



Клеммы для монтажа на рейку № позиции 280-871

2-проводные клеммы с размыкателем / тестовые клеммы



Клеммы для монтажа на рейку № позиции 280-763

Клеммы для сменных модулей

6-пол.; с 4-проводными клеммами; с нанесением маркировки; разделитель оранжевого цвета; для DIN-рейки 35 x 15 и 35 x 7,5; 2,5 мм²; CAGE CLAMP®; 2,50 мм²; серые



Клеммы для монтажа на рейку № позиции 279-673/281-411

Компонентная клемма

3-проводн.; с диодом 1N4007; анод справа; для DIN-рейки 35 x 15 и 35 x 7,5; 1,5; CAGE CLAMP®; 1,50 мм²; серые



Клеммы для монтажа на рейку № позиции 280-632

4-проводные клеммы с размыкателем

для DIN-рейки 35 x 15 и 35 x 7,5; 2,5 мм²; CAGE CLAMP®; 2,50 мм²; синие



Клеммы для монтажа на рейку № позиции 282-638

Клеммы с заземлением проводника и размыкателем

с возможностью тестирования; с оранжевым размыкателем; 120 В; 3; CAGE CLAMP®; 6,00 мм²; серые



Клеммы для монтажа на рейку № позиции 280-584/281-483

4-проводные клеммы питания датчика

зеленый светодиод; для датчиков PNP-переключения (положительного); Подвод питания на стороне датчика; с цветн. отверст. для ввода проводников; 2,5 мм²; CAGE CLAMP®; 2,50 мм²; серые



Клеммы для монтажа на рейку № позиции 281-633/281-410

Компонентная клемма

двухуровн.; с диодом 1N4007; Анод, нижний; для DIN-рейки 35 x 15 и 35 x 7,5; 4 мм²; CAGE CLAMP®; 4,00 мм²; серые



Клеммы для монтажа на рейку № позиции 870-541/281-755

Компонентная клемма

двухуровн.; с диодом и резистором; для DIN-рейки 35 x 15 и 35 x 7,5; 2,5 мм²; CAGE CLAMP®; 2,50 мм²; серые



Клеммы для монтажа на рейку № позиции 280-588/280-323

4-проводные клеммы с датчиком

для датчиков PNP-переключения (положительного); для штекерных предохранителей; с оранжевой торцевой пластиной; с цветн. отверст. для ввода проводников; 2,5 мм²; CAGE CLAMP®; 2,50 мм²; серые



Клеммы для монтажа на рейку № позиции 280-593

2-проводные клеммы питания исполнительного устройства

с заземляющим контактом; с цветн. отверст. для ввода проводников; 2,5 мм²; CAGE CLAMP®; 2,50 мм²; серые



Клеммы для монтажа на рейку № позиции 280-839

4-проводные клеммы с размыкателем

для DIN-рейки 35 x 15 и 35 x 7,5; 2,5 мм²; CAGE CLAMP®; 2,50 мм²; синие



Клеммы для монтажа на рейку № позиции 282-141

Клеммы с заземлением проводника и размыкателем

48 В; 3; CAGE CLAMP®; 6,00 мм²; серые



Клеммы для монтажа на рейку № позиции 280-801/281-415

Корпус вилки

для базовых клемм; 2-пол.; красный светодиод; шириной 5 мм; серые



Клеммы для монтажа на рейку № позиции 870-590/281-410

Компонентная клемма

трехуровн.; с диодом 1N4007; анод слева; для DIN-рейки 35 x 15 и 35 x 7,5; 2,5 мм²; CAGE CLAMP®; 2,50 мм²; серые



Клеммы для монтажа на рейку № позиции 280-624/281-413

Компонентная клемма

4-проводн.; красный светодиод; тока; для DIN-рейки 35 x 15 и 35 x 7,5; 2,5 мм²; CAGE CLAMP®; 2,50 мм²; серые



Клеммы для монтажа на рейку № позиции 280-803/281-420

Корпус вилки

2-пол.; с выпрямительным диодом и СИД; шириной 10 мм; серые



Клеммы для монтажа на рейку № позиции 280-801/281-418

Корпус вилки

для базовых клемм; 2-пол.; шириной 5 мм; серые



Клеммы для монтажа на рейку № позиции 280-572/281-420

3-проводные клеммы для подключения исполнительных устройств

красный светодиод; с диодом с накоплением заряда 1N4007; с заземляющим контактом; с цветн. отверстием для ввода проводников; 2,5 мм²; CAGE CLAMP®; 2,50 мм²; серые



Клеммы для монтажа на рейку № позиции 280-555

3-проводные клеммы для подключения исполнительных устройств

с цветн. отверстием для ввода проводников; 2,5 мм²; CAGE CLAMP®; 2,50 мм²; серые



Клеммы для монтажа на рейку № позиции 281-613/281-542

2-проводные клеммы с предохранителем

с поворотным патроном предохранителя; для метрич. мини-предохр. 1/4 x 1 мм; со светодиодной индикацией перегорания предохранителя; 30 – 65 В; для DIN-рейки 35 x 15 и 35 x 7,5; 4 мм²; CAGE CLAMP®;



Клеммы для монтажа на рейку № позиции 280-576

3-проводные клеммы для подключения исполнительных устройств с заземляющим контактом; с цветн. отверст. для ввода проводников; 2,5 мм²; CAGE CLAMP®; 2,50 мм²; серые



Клеммы для монтажа на рейку № позиции 279-624/281-413

Компонентная клемма 4-проводн.; красный светодиод; тока; для DIN-рейки 35 x 15 и 35 x 7,5; 1,5; CAGE CLAMP®; 1,50 мм²; серые



Клеммы для монтажа на рейку № позиции 281-635/281-490

Компонентная клемма двухуровн.; с 2 диодами 1N4007; Верхний анод; для DIN-рейки 35 x 15 и 35 x 7,5; 4 мм²; CAGE CLAMP®; 4,00 мм²; серые




Клеммы для монтажа на рейку № позиции 280-571/281-413

4-проводные клеммы с датчиком красный светодиод; для датчиков NPN-переключения (отрицательного); с цветн. отверст. для ввода проводников; 2,5 мм²; CAGE CLAMP®; 2,50 мм²; серые



Клеммы для монтажа на рейку № позиции 281-613/281-418

2-проводные клеммы с предохранителем с поворотным патроном предохранителя; для метрич. мини-предохр. 1/4 x 1 мм; с индикацией перегорания предохранителя с помощью неоновой лампы; 120 В; для DIN-рейки 35 x 15 и 35 x 7,5; 4 мм²; CAGE CLAMP®; 4,00 мм²; серые



Клеммы для монтажа на рейку № позиции 280-581/281-413

4-проводные клеммы с датчиком красный светодиод; для датчиков NPN-переключения (отрицательного); с цветн. отверст. для ввода проводников; 2,5 мм²; CAGE CLAMP®; 2,50 мм²; серые



Клеммы для монтажа на рейку № позиции 280-762

Клеммы для сменных модулей 4-пол.; с 4-проводными клеммами; с нанесением маркировки; разделитель оранжевого цвета; для DIN-рейки 35 x 15 и 35 x 7,5; 2,5 мм²; CAGE CLAMP®; 2,50 мм²; серые



двухуровневые клеммы

с дополнительной позицией для перемычки на нижнем уровне; для DIN-рейки 35 x 15 и 35 x 7,5; 2,5 мм²; CAGE CLAMP®; 2,50 мм²; синие/серые



Клеммы для монтажа на рейку № позиции 811-471

Модуль питания

35 мм²; для серии 811 – клеммы с предохранителем; СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ ВИНТОВОЙ ЗАЖИМ; 35,00 мм²; светло-серые



Клеммы для монтажа на рейку № позиции 280-573

4-проводные клеммы с датчиком

с цветн. отверст. для ввода проводников; 2,5 мм²; CAGE CLAMP®; 2,50 мм²; серые



Клеммы для монтажа на рейку № позиции 281-635/281-489

Компонентная клемма

двухуровн.; с 2 диодами 1N4007; Нижний анод; для DIN-рейки 35 x 15 и 35 x 7,5; 4 мм²; CAGE CLAMP®; 4,00 мм²; серые



Клеммы для монтажа на рейку № позиции 281-660

4-проводные клеммы с размыкателем

для DIN-рейки 35 x 15 и 35 x 7,5; 4 мм²; CAGE CLAMP®; 4,00 мм²; синие



Клеммы для монтажа на рейку № позиции 280-636

Клеммы для сменных модулей

14-пол.; с 4-проводными клеммами; разделитель оранжевого цвета; для DIN-рейки 35 x 15 и 35 x 7,5; 2,5 мм²; CAGE CLAMP®; 2,50 мм²; серые



Клеммы для монтажа на рейку № позиции 281-622/281-418

2-проводные клеммы с предохранителем

с поворотным патроном предохранителя; для миниатюрных метрических предохранителей 5 x 30 мм; с индикацией перегорания предохранителя с помощью неоновой лампы; 120 В; для DIN-рейки 35 x 15 и 35 x 7,5; 4 мм²; CAGE CLAMP®; 4,00 мм²; серые



Клеммы для монтажа на рейку № позиции 280-566

**2-пров. клеммы для исполн. устройств
с цветн. отверст. для ввода проводников; 2,5 мм²; CAGE CLAMP®; 2,50 мм²; серые**



Клеммы для монтажа на рейку № позиции 270-586

**3-проводные клеммы питания исполнительного устройства
с цветн. отверст. для ввода проводников; 2,5 мм²; CAGE CLAMP®; 2,50 мм²; оранжевые**



Клеммы для монтажа на рейку № позиции 280-556

**3-проводные клеммы питания исполнительного устройства
с цветн. отверст. для ввода проводников; 2,5 мм²; CAGE CLAMP®; 2,50 мм²; серые**



Клеммы для монтажа на рейку № позиции 280-554

**3-проводные клеммы для подключения исполнительных устройств
с цветн. отверст. для ввода проводников; 2,5 мм²; CAGE CLAMP®; 2,50 мм²; серые**



Клеммы для монтажа на рейку № позиции 282-138

**Клеммы с заземлением проводника и размыкателем
120 В; 3; CAGE CLAMP®; 6,00 мм²; серые**

Клеммы для монтажа на рейку N° позиции 280-856/281-414

Вставной предохранитель

с припаянным миниатюрным предохранителем; с индикаторной лампой ; красный светодиод; 30-65 В постоянного тока; 2 А FF; шириной 5 мм; серые



Клеммы для монтажа на рейку N° позиции 870-590/281-676

Компонентная клемма

трехуровн.; с диодом 1N4007; Анод, верхний; для DIN-рейки 35 x 15 и 35 x 7,5; 2,5 мм²; CAGE CLAMP®; 2,50 мм²; серые



Клеммы для монтажа на рейку N° позиции 870-543/281-434

Компонентная клемма

двухуровн.; красный светодиод; тока; для DIN-рейки 35 x 15 и 35 x 7,5; 2,5 мм²; CAGE CLAMP®; 2,50 мм²; серые



Клеммы для монтажа на рейку N° позиции 280-803/281-421

Корпус вилки

2-пол.; с выпрямительным диодом и СИД; шириной 10 мм; серые



Клеммы для монтажа на рейку N° позиции 280-676

4-проводные клеммы с размыкателем

для DIN-рейки 35 x 15 и 35 x 7,5; 2,5 мм²; CAGE CLAMP®; 2,50 мм²; синие



Клеммы для монтажа на рейку N° позиции 870-592/281-491

Компонентная клемма

трехуровн.; с 2 диодами 1N4007; Верхний анод, правый анод; для DIN-рейки 35 x 15 и 35 x 7,5; 2,5 мм²; CAGE CLAMP®; 2,50 мм²; серые



Клеммы для монтажа на рейку N° позиции 870-592/281-411

Компонентная клемма

трехуровн.; с диодом 1N4007; анод справа; для DIN-рейки 35 x 15 и 35 x 7,5; 2,5 мм²; CAGE CLAMP®; 2,50 мм²; серые



Клеммы для монтажа на рейку N° позиции 870-590/281-780

Компонентная клемма





Клеммы для монтажа на рейку № позиции 870-590/281-411

Компонентная клемма

трехуровн.; с диодом 1N4007; анод справа; для DIN-рейки 35 x 15 и 35 x 7,5; 2,5 мм²; CAGE CLAMP®; 2,50 мм²; серые



Клеммы для монтажа на рейку № позиции 281-917

2-проводные базовые клеммы

для DIN-рейки 35 x 15 и 35 x 7,5; 4 мм²; CAGE CLAMP®; 4,00 мм²; синие



Клеммы для монтажа на рейку № позиции 281-636/281-487

Компонентная клемма

двухуровн.; с 2 диодами 1N4007; Нижний анод; для DIN-рейки 35 x 15 и 35 x 7,5; 4 мм²; CAGE CLAMP®; 4,00 мм²; серые



Клеммы для монтажа на рейку № позиции 281-622/281-542

2-проводные клеммы с предохранителем

с поворотным патроном предохранителя; для миниатюрных метрических предохранителей 5 x 30 мм; со светодиодной индикацией перегорания предохранителя; 30 – 65 В; для DIN-рейки 35 x 15 и 35 x 7,5; 4 мм²; CAGE CLAMP®; 4,00 мм²; серые



Клеммы для монтажа на рейку № позиции 281-612/281-418

2-проводные клеммы с предохранителем

с поворотным патроном предохранителя; с индикацией перегорания предохранителя с помощью неоновой лампы; 120 В; для DIN-рейки 35 x 15 и 35 x 7,5; 4 мм²; CAGE CLAMP®; 4,00 мм²; серые



Клеммы для монтажа на рейку № позиции 280-914

2-проводные клеммы с размыкателем

для DIN-рейки 35 x 15 и 35 x 7,5; 2,5 мм²; CAGE CLAMP®; 2,50 мм²; синие



Клеммы для монтажа на рейку № позиции 280-884

4-проводные клеммы с размыкателем / тестовые клеммы

с контактом для экрана; с тестовым портом; для DIN-рейки 35 x 15 и 35 x 7,5; 2,5 мм²; CAGE CLAMP®; 2,50 мм²; оранжевые



Клеммы для монтажа на рейку № позиции 280-882

4-проводные клеммы с размыкателем / тестовые клеммы

с контактом для экрана; с тестовым портом; для DIN-рейки 35 x 15 и 35 x 7,5; 2,5 мм²; CAGE CLAMP®; 2,50 мм²; серые



Клеммы для монтажа на рейку № позиции 280-856/281-415

Вставной предохранитель

с припаянным миниатюрным предохранителем; с индикаторной лампой ; красный светодиод; 15 / 30 В перем.тока; 2 А FF; шириной 5 мм; серые



Клеммы для монтажа на рейку № позиции 280-856/281-413

Вставной предохранитель

с припаянным миниатюрным предохранителем; с индикаторной лампой ; красный светодиод; 6-230 В постоянного тока; 2 А FF; шириной 5 мм; серые



Клеммы для монтажа на рейку № позиции 280-854/281-415

Fuse plug

with soldered miniature fuse; with indicator lamp; LED (red); AC 15 - 30 V; 1 A FF; 5 mm wide; gray



Клеммы для монтажа на рейку № позиции 280-854/281-414

Вставной предохранитель



Клеммы для монтажа на рейку № позиции 280-852/281-414

Вставной предохранитель

с припаянным миниатюрным предохранителем; с индикаторной лампой ; красный светодиод; 30-65 В постоянного тока; 500 мА FF; шириной 5 мм; серые



Клеммы для монтажа на рейку № позиции 280-850/281-415

Вставной предохранитель

с припаянным миниатюрным предохранителем; с индикаторной лампой ; красный светодиод; 15 / 30 В перем.тока; 250 мА FF; шириной 5 мм; серые



Клеммы для монтажа на рейку № позиции 280-850/281-414

Вставной предохранитель

с припаянным миниатюрным предохранителем; с индикаторной лампой ; красный светодиод; 30-65 В постоянного тока; 250 мА FF; шириной 5 мм; серые



Клеммы для монтажа на рейку № позиции 280-803/281-418

Корпус вилки


2-пол.; шириной 10 мм; серые



Клеммы для монтажа на рейку № позиции 280-803/281-416

Корпус вилки

2-пол.; красный светодиод; шириной 10 мм; серые



Клеммы для монтажа на рейку № позиции 280-803/281-415

Корпус вилки

2-пол.; красный светодиод; шириной 10 мм; серые



Клеммы для монтажа на рейку № позиции 280-803/281-414

Корпус вилки

2-пол.; красный светодиод; 48 В постоянного тока; шириной 10 мм; серые



Клеммы для монтажа на рейку № позиции 280-801/281-416

Корпус вилки

для базовых клемм; 2-пол.; красный светодиод; шириной 5 мм; серые



Клеммы для монтажа на рейку № позиции 280-801/281-414

Корпус вилки

для базовых клемм; 2-пол.; красный светодиод; 48 В постоянного тока; шириной 5 мм; серые



Клеммы для монтажа на рейку № позиции 280-565/280-321

2-пров. клеммы для исполн. устройств

с цветн. отверст. для ввода проводников; 2,5 мм²; CAGE CLAMP®; 2,50 мм²; серые



Клеммы для монтажа на рейку № позиции 280-525

Двухуровневые клеммы

для DIN-рейки 35 x 15 и 35 x 7,5; 2,5 мм²; CAGE CLAMP®; 2,50 мм²; синие/серые



Клеммы для монтажа на рейку № позиции 280-515

Клеммы питания исполнительного устройства

Подвод питания со стор. шкафа управл.; с цветн. отверст. для ввода проводников; 2,5 мм²; CAGE CLAMP®; 2,50 мм²; серые



Клеммы для монтажа на рейку № позиции 279-809/281-434

Компонентная клемма

4-проводн.; красный светодиод; тока; для DIN-рейки 35 x 15 и 35 x 7,5; 1,5; CAGE CLAMP®; 1,50 мм²; серые



Клеммы для монтажа на рейку № позиции 270-585/281-507

3-проводные клеммы для подключения исполнительных устройств

желтый светодиод; для исполнительных устройств NPN-переключения (отрицательного); 2,5 мм²; CAGE CLAMP®; 2,50 мм²; серые



Клеммы для монтажа на рейку № позиции 870-541/281-490

Компонентная клемма

двухуровн.; с 2 диодами 1N4007; Верхний анод; для DIN-рейки 35 x 15 и 35 x 7,5; 2,5 мм²; CAGE CLAMP®; 2,50 мм²; серые



Клеммы для монтажа на рейку № позиции 280-614

2-проводные клеммы с размыкателем

для DIN-рейки 35 x 15 и 35 x 7,5; 2,5 мм²; CAGE CLAMP®; 2,50 мм²; синие



Клеммы для монтажа на рейку № позиции 280-561

3-проводные клеммы с датчиком

Вставки для компонентов; с цветн. отверст. для ввода проводников, 2,5 мм²; CAGE CLAMP®; 2,50 мм²; серые



Клеммы для монтажа на рейку № позиции 280-586

2-проводные клеммы питания исполнительного устройства

с цветн. отверст. для ввода проводников; 2,5 мм²; CAGE CLAMP®; 2,50 мм²; серые



Клеммы для монтажа на рейку № позиции 280-869

2-проводные клеммы с размыкателем / тестовые клеммы



Клеммы для монтажа на рейку № позиции 870-593/281-434

Компонентная клемма

трехуровн.; красный светодиод; тока; для DIN-рейки 35 x 15 и 35 x 7,5; 2,5 мм²; CAGE CLAMP®; 2,50 мм²; серые



Клеммы для монтажа на рейку № позиции 280-880

2-проводные клеммы с размыкателем / тестовые клеммы

с контактом для экрана; с тестовым портом; для тестовых штекеров Ø 2 мм и 3 мм; для DIN-рейки 35 x 15 и 35 x 7,5; 2,5 мм²; CAGE CLAMP®; 2,50 мм²; оранжевые



Клеммы для монтажа на рейку № позиции 281-635/281-492

Компонентная клемма

двухуровн.; с 2 диодами 1N4007; Верхний анод, левый анод; для DIN-рейки 35 x 15 и 35 x 7,5; 4 мм²; CAGE CLAMP®; 4,00 мм²; серые



Клеммы для монтажа на рейку № позиции 281-636/281-488

Компонентная клемма

двухуровн.; с 2 диодами 1N4007; Верхний анод; для DIN-рейки 35 x 15 и 35 x 7,5; 4 мм²; CAGE CLAMP®; 4,00 мм²; серые



Клеммы для монтажа на рейку № позиции 280-521

Двухуровневые клеммы

для DIN-рейки 35 x 15 и 35 x 7,5; 2,5 мм²; CAGE CLAMP®; 2,50 мм²; серые/серые



Клеммы для монтажа на рейку № позиции 281-613/281-417

2-проводные клеммы с предохранителем

с поворотным патроном предохранителя; для метрич. мини-предохр. 1/4 x 1 мм; с индикацией перегорания предохранителя с помощью неоновой лампы; 230 В; для DIN-рейки 35 x 15 и 35 x 7,5; 4 мм²; CAGE CLAMP®; 4,00 мм²; серые



Клеммы для монтажа на рейку № позиции 280-575/280-323

3-проводные клеммы для подключения исполнительных устройств

с заземляющим контактом; с цветн. отверст. для ввода проводников; 2,5 мм²; CAGE CLAMP®; 2,50 мм²; серые



компонентная клемма

двухуровн.; красный светодиод; тока; для DIN-рейки 35 x 15 и 35 x 7,5; 2,5 мм²; CAGE CLAMP®; 2,50 мм²; серые



Клеммы для монтажа на рейку № позиции 281-666

4-проводные клеммы с размыкателем / тестовые клеммы

с защищенными от случайных прикосновений тестовыми разъемами; для DIN-рейки 35 x 15 и 35 x 7,5; 4 мм²; CAGE CLAMP®; 4,00 мм²; серые



Клеммы для монтажа на рейку № позиции 280-803/281-417

Корпус вилки

2-пол.; шириной 10 мм; серые



Клеммы для монтажа на рейку № позиции 280-592

2-проводные клеммы питания исполнительного устройства

с цветн. отверст. для ввода проводников; 2,5 мм²; CAGE CLAMP®; 2,50 мм²; серые



Клеммы для монтажа на рейку № позиции 280-586/281-496

4-проводные клеммы питания датчика

зеленый светодиод; для датчиков NPN-переключения (отрицательного); Подвод питания на стороне датчика; с цветн. отверст. для ввода проводников; 2,5 мм²; CAGE CLAMP®; 2,50 мм²; серые



Клеммы для монтажа на рейку № позиции 870-590/281-675

Компонентная клемма

трехуровн.; с диодом 1N4007; Анод, нижний; для DIN-рейки 35 x 15 и 35 x 7,5; 2,5 мм²; CAGE CLAMP®; 2,50 мм²; серые



Клеммы для монтажа на рейку № позиции 280-801/281-420

Корпус вилки

для базовых клемм; 2-пол.; с СИД и диодом с накоплением заряда; шириной 5 мм; серые



Клеммы для монтажа на рейку № позиции 280-577/281-496

4-проводные клеммы питания датчика



Клеммы для монтажа на рейку № позиции 270-570/281-507

4-проводные клеммы с датчиком

желтый светодиод; для датчиков NPN-переключения (отрицательного); 2,5 мм²; CAGE CLAMP®; 2,50 мм²;
серые



Клеммы для монтажа на рейку № позиции 400-416/416-298

3-проводные клеммы с предохранителем

для DIN-рейки 35 x 15 и 35 x 7,5; 10,00 мм²; светло-серые



Клеммы для монтажа на рейку № позиции 400-416/416-299

3-проводные клеммы с предохранителем

без индикации перегорания предохранителя; для DIN-рейки 35 x 15 и 35 x 7,5; 10,00 мм²; светло-серые

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Казахстан (772)734-952-31

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Таджикистан (992)427-82-92-69

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

<https://wago.nt-rt.ru/> || wga@nt-rt.ru