

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Казахстан (772)734-952-31

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Таджикистан (992)427-82-92-69

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

<https://wago.nt-rt.ru/> || wga@nt-rt.ru

Клеммы для полевого монтажа

Клеммы для полевого монтажа WAGO отвечают требованиям к безопасному и простому подключению устройств по всему миру — в Европе, Азии и США.



Клеммы для полевого монтажа № позиции 272-101

Соединитель для электропитания; без кнопок; без защелкивающихся монтажных ножек; без заземляющего контакта; 1-пол.; 2,50 mm²; белые



Клеммы для полевого монтажа № позиции 862-503

4-проводная клеммная колодка с монтажными штифтами; 3-пол.; без заземляющего контакта; для винта и гайки \varnothing 3 мм; 4 mm²; 4,00 mm²; черные



Клеммы для полевого монтажа № позиции 862-2604

4-проводная клеммная колодка с монтажными штифтами; 4-пол.; N-PE-L1-L2; без заземляющего контакта; для винта и гайки \varnothing 3 мм; 4 mm²; 4,00 mm²; белые



Клеммы для полевого монтажа № позиции 862-2603

4-проводная клеммная колодка с монтажными штифтами; 3-пол.; N-PE-L1; без заземляющего контакта; для винта и гайки \varnothing 3 мм; 4 mm²; 4,00 mm²; белые



Клеммы для полевого монтажа № позиции 862-593

4-проводная клеммная колодка с монтажными штифтами; 3-пол.; без заземляющего контакта; 4 mm²; 4,00 mm²; черные



Клеммы для полевого монтажа № позиции 862-505

4-проводная клеммная колодка с монтажными штифтами; 5-пол.; без заземляющего контакта; для винта и гайки \varnothing 3 мм; 4 mm²; 4,00 mm²; черные



Клеммы для полевого монтажа № позиции 862-504

4-проводная клеммная колодка с монтажными штифтами; 4-пол.; без заземляющего контакта; для винта и гайки \varnothing 3 мм; 4 мм²; 4,00 мм²; черные



Клеммы для полевого монтажа № позиции 294-5012

Соединитель для светильников; нажимная кнопка, внешняя; без заземляющего контакта; 2-пол.; Стор. свет.: для одножильных проводников; Инст. стор.: для всех типов проводников; макс. 2,5 мм²; Темп. окруж. среды: макс. 85 °С (Т85); 2,50 мм²; белые



Клеммы для полевого монтажа № позиции 294-4012

Соединитель для светильников; нажимная кнопка, внешняя; без заземляющего контакта; 2-пол.; Стор. свет.: для одножильных проводников; Инст. стор.: для всех типов проводников; макс. 2,5 мм²; Темп. окруж. среды: макс. 85 °С (Т85); 2,50 мм²; белые



Клеммы для полевого монтажа № позиции 862-1503

4-проводная клеммная колодка с монтажными штифтами; 3-пол.; PE/N/L 1; без заземляющего контакта; для винта и гайки \varnothing 3 мм; 4 мм²; 4,00 мм²; черные



Клеммы для полевого монтажа № позиции 294-4013

Соединитель для светильников; нажимная кнопка, внешняя; без заземляющего контакта; N-PE-L; 3-пол.; Стор. свет.: для одножильных проводников; Инст. стор.: для всех типов проводников; макс. 2,5 мм²; Темп. окруж. среды: макс. 85 °С (Т85); 2,50 мм²; белые



Клеммы для полевого монтажа № позиции 294-5013

Соединитель для светильников; нажимная кнопка, внешняя; без заземляющего контакта; N-PE-L; 3-пол.; Стор. свет.: для одножильных проводников; Инст. стор.: для всех типов проводников; макс. 2,5 мм²; Темп. окруж. среды: макс. 85 °С (Т85); 2,50 мм²; белые



Клеммы для полевого монтажа № позиции 862-515

4-проводная клеммная колодка с монтажными штифтами; 5-пол.; без заземляющего контакта; 4 мм²; 4,00 мм²; черные



Клеммы для полевого монтажа № позиции 294-4413

Соединитель для светильников; нажимная кнопка, внешняя; с винтовым заземляющим контактом; N-PE-L; 3-пол.; Стор. свет.: для одножильных проводников; Инст. стор.: для всех типов проводников; макс. 2,5 мм²; Темп. окруж. среды: макс. 85 °С (Т85); 2,50 мм²; белые



Клеммы для полевого монтажа № позиции 862-594

4-проводная клеммная колодка с монтажными штифтами; 4-пол.; без заземляющего контакта; 4 мм²; 4,00 мм²; черные



Клеммы для полевого монтажа № позиции 862-2503

4-проводная клеммная колодка с монтажными штифтами; 3-пол.; N-PE-L1; без заземляющего контакта; для винта и гайки ø 3 мм; 4 мм²; 4,00 мм²; черные



Клеммы для полевого монтажа № позиции 294-8135

Соединитель для светильников; нажимная кнопка, внешняя; для Linect®; с прямым заземляющим контактом; DA+ DA- L PE N; 5-пол.; Код. I; Стор. свет.: для одножильных проводников; Инст. стор.: для всех типов проводников; макс. 2,5 мм²; Темп. окруж. среды: макс. 85 °С (Т85); 2,50 мм²; белые



Клеммы для полевого монтажа № позиции 294-5113

Соединитель для светильников; нажимная кнопка, внешняя; с прямым заземляющим контактом; N-PE-L; 3-пол.; Стор. свет.: для одножильных проводников; Инст. стор.: для всех типов проводников; макс. 2,5 мм²; Темп. окруж. среды: макс. 85 °С (Т85); 2,50 мм²; белые



Клеммы для полевого монтажа № позиции 862-2504

4-проводная клеммная колодка с монтажными штифтами; 4-пол.; N-PE-L1-L2; без заземляющего контакта; для винта и гайки ø 3 мм; 4 мм²; 4,00 мм²; черные



Клеммы для полевого монтажа № позиции 862-9515

4-проводная клеммная колодка с монтажными штифтами; 5-пол.; PE-N-L1-L2-L3; с заземляющим контактом; 4 мм²; 4,00 мм²; черные



Клеммы для полевого монтажа № позиции 294-8035

Соединитель для светильников; нажимная кнопка, внешняя; для Linect®; без заземляющего контакта; DA+ DA- L PE N; 5-пол.; Код. I; Стор. свет.: для одножильных проводников; Инст. стор.: для всех типов проводников; макс. 2,5 мм²; Темп. окруж. среды: макс. 85 °С (Т85); 2,50 мм²; белые



Клеммы для полевого монтажа № позиции 862-1593

4-проводная клеммная колодка с монтажными штифтами; 3-пол.; PE/N/L 1; без заземляющего контакта; 4 мм²; 4,00 мм²; черные



Клеммы для полевого монтажа № позиции 294-5413

Соединитель для светильников; нажимная кнопка, внешняя; с винтовым заземляющим контактом; N-PE-L; 3-пол.; Стор. свет.: для одножильных проводников; Инст. стор.: для всех типов проводников; макс. 2,5 мм²; Темп. окруж. среды: макс. 85 °С (Т85); 2,50 мм²; белые



Клеммы для полевого монтажа № позиции 862-525

4-проводная клеммная колодка с монтажными штифтами; 5-пол.; без заземляющего контакта; 4 мм²; 4,00 мм²; черные



Клеммы для полевого монтажа № позиции 294-4003

Соединитель для светильников; нажимная кнопка, внешняя; без заземляющего контакта; 3-пол.; Стор. свет.: для одножильных проводников; Инст. стор.: для всех типов проводников; макс. 2,5 мм²; Темп. окруж. среды: макс. 85 °С (Т85); 2,50 мм²; белые



Клеммы для полевого монтажа № позиции 294-4002

Соединитель для светильников; нажимная кнопка, внешняя; без заземляющего контакта; 2-пол.; Стор. свет.: для одножильных проводников; Инст. стор.: для всех типов проводников; макс. 2,5 мм²; Темп. окруж. среды: макс. 85 °С (Т85); 2,50 мм²; белые



Клеммы для полевого монтажа № позиции 294-5313

Соединитель для светильников; нажимная кнопка, внешняя; с защелкивающимся заземляющим контактом углового исполнения; N-PE-L; 3-пол.; Стор. свет.: для одножильных проводников; Инст. стор.: для всех типов проводников; макс. 2,5 мм²; Темп. окруж. среды: макс. 85 °С (Т85); 2,50 мм²; белые



Клеммы для полевого монтажа № позиции 862-1505/999-950

4-проводная клеммная колодка с монтажными штифтами; подходят для исполнений Ex e II; 5-пол.; PE-N-L1-L2-L3; без заземляющего контакта; для винта и гайки \varnothing 3 мм; 4 мм²; 4,00 мм²; черные



Клеммы для полевого монтажа № позиции 862-8593

4-проводная клеммная колодка с монтажными штифтами; 3-пол.; N-PE-L1; с заземляющим контактом; 4 мм²; 4,00 мм²; черные



Клеммы для полевого монтажа № позиции 294-4004

Соединитель для светильников; нажимная кнопка, внешняя; без заземляющего контакта; 4-пол.; Стор. свет.: для одножильных проводников; Инст. стор.: для всех типов проводников; макс. 2,5 мм²; Темп. окруж. среды: макс. 85 °C (T85); 2,50 мм²; белые



Клеммы для полевого монтажа № позиции 862-552

4-проводная клеммная колодка с монтажными штифтами; 2-пол.; без заземляющего контакта; для винта и гайки \varnothing 3 мм; с 2 выводами; 4 мм²; 4,00 мм²; черные



Клеммы для полевого монтажа № позиции 862-1503/999-950

4-проводная клеммная колодка с монтажными штифтами; подходят для исполнений Ex e II; 3-пол.; PE/N/L 1; без заземляющего контакта; для винта и гайки \varnothing 3 мм; 4 мм²; 4,00 мм²; черные



Клеммы для полевого монтажа № позиции 862-1504

4-проводная клеммная колодка с монтажными штифтами; 4-пол.; PE-N-L1-L2; без заземляющего контакта; для винта и гайки \varnothing 3 мм; 4 мм²; 4,00 мм²; черные



Клеммы для полевого монтажа № позиции 862-9504

4-проводная клеммная колодка с монтажными штифтами; 4-пол.; PE-N-L1-L2; с заземляющим контактом; для винта и гайки \varnothing 3 мм; 4 мм²; 4,00 мм²; черные



Клеммы для полевого монтажа № позиции 862-1505

4-проводная клеммная колодка с монтажными штифтами; 5-пол.; PE-N-L1-L2-L3; без заземляющего контакта; для винта и гайки \varnothing 3 мм; 4 мм²; 4,00 мм²; черные



Клеммы для полевого монтажа № позиции 294-5003

Соединитель для светильников; нажимная кнопка, внешняя; без заземляющего контакта; 3-пол.; Стор. свет.: для одножильных проводников; Инст. стор.: для всех типов проводников; макс. 2,5 мм²; Темп. окруж. среды: макс. 85 °С (Т85); 2,50 мм²; белые



Клеммы для полевого монтажа № позиции 862-1604

4-проводная клеммная колодка с монтажными штифтами; 4-пол.; PE-N-L1-L2; без заземляющего контакта; для винта и гайки \varnothing 3 мм; 4 мм²; 4,00 мм²; белые



Клеммы для полевого монтажа № позиции 862-605

4-проводная клеммная колодка с монтажными штифтами; 5-пол.; без заземляющего контакта; для винта и гайки \varnothing 3 мм; 4 мм²; 4,00 мм²; белые



Клеммы для полевого монтажа № позиции 862-532

4-проводная клеммная колодка с монтажными штифтами; 2-пол.; без заземляющего контакта; 1 защелкивающаяся ножка для крепления на контакт; 4 мм²; 4,00 мм²; черные



Клеммы для полевого монтажа № позиции 862-652

4-проводная клеммная колодка с монтажными штифтами; 2-пол.; без заземляющего контакта; для винта и гайки \varnothing 3 мм; с 2 выводами; 4 мм²; 4,00 мм²; белые

Клеммы для полевого монтажа № позиции 294-8113



Соединитель для светильников; нажимная кнопка, внешняя; для Linect®; с прямым заземляющим контактом; 3-пол.; Код. А; Стор. свет.: для одножильных проводников; Инст. стор.: для всех типов проводников; макс. 2,5 мм²; Темп. окруж. среды: макс. 85 °С (Т85); 2,50 мм²; белые

Клеммы для полевого монтажа № позиции 294-4035



Соединитель для светильников; нажимная кнопка, внешняя; без заземляющего контакта; DA+ DA- L PE N; 5-пол.; Стор. свет.: для одножильных проводников; Инст. стор.: для всех типов проводников; макс. 2,5 мм²; Темп. окруж. среды: макс. 85 °С (Т85); 2,50 мм²; белые

Клеммы для полевого монтажа № позиции 862-8503



4-проводная клеммная колодка с монтажными штифтами; 3-пол.; N-PE-L1; с заземляющим контактом; для винта и гайки ø 3 мм; 4 мм²; 4,00 мм²; черные

Клеммы для полевого монтажа № позиции 294-4072



Соединитель для светильников; нажимная кнопка, внешняя; без заземляющего контакта; 2-пол.; Стор. свет.: для одножильных проводников; Инст. стор.: для всех типов проводников; макс. 2,5 мм²; Темп. окруж. среды: макс. 85 °С (Т85); 2,50 мм²; белые

Клеммы для полевого монтажа № позиции 294-5155



Соединитель для светильников; нажимная кнопка, внешняя; с прямым заземляющим контактом; 5-пол.; Стор. свет.: для одножильных проводников; Инст. стор.: для всех типов проводников; макс. 2,5 мм²; Темп. окруж. среды: макс. 85 °С (Т85); 2,50 мм²; белые

Клеммы для полевого монтажа № позиции 294-5424



Соединитель для светильников; нажимная кнопка, внешняя; с винтовым заземляющим контактом; 1/L'-2/L-PE-N; 4-пол.; Стор. свет.: для одножильных проводников; Инст. стор.: для всех типов проводников; макс. 2,5 мм²; Темп. окруж. среды: макс. 85 °С (Т85); 2,50 мм²; белые

Клеммы для полевого монтажа № позиции 862-603



4-проводная клеммная колодка с монтажными штифтами; 3-пол.; без заземляющего контакта; для винта и гайки ø 3 мм; 4 мм²; 4,00 мм²; белые



Клеммы для полевого монтажа № позиции 294-5002

Соединитель для светильников; нажимная кнопка, внешняя; без заземляющего контакта; 2-пол.; Стор. свет.: для одножильных проводников; Инст. стор.: для всех типов проводников; макс. 2,5 мм²; Темп. окруж. среды: макс. 85 °С (Т85); 2,50 мм²; белые



Клеммы для полевого монтажа № позиции 294-4455

Соединитель для светильников; нажимная кнопка, внешняя; с винтовым заземляющим контактом; 5-пол.; Стор. свет.: для одножильных проводников; Инст. стор.: для всех типов проводников; макс. 2,5 мм²; Темп. окруж. среды: макс. 85 °С (Т85); 2,50 мм²; белые



Клеммы для полевого монтажа № позиции 862-9605

4-проводная клеммная колодка с монтажными штифтами; 5-пол.; PE-N-L1-L2-L3; с заземляющим контактом; для винта и гайки \varnothing 3 мм; 4 мм²; 4,00 мм²; белые



Клеммы для полевого монтажа № позиции 294-5072

Соединитель для светильников; нажимная кнопка, внешняя; без заземляющего контакта; 2-пол.; Стор. свет.: для одножильных проводников; Инст. стор.: для всех типов проводников; макс. 2,5 мм²; Темп. окруж. среды: макс. 85 °С (Т85); 2,50 мм²; белые



Клеммы для полевого монтажа № позиции 862-604

4-проводная клеммная колодка с монтажными штифтами; 4-пол.; без заземляющего контакта; для винта и гайки \varnothing 3 мм; 4 мм²; 4,00 мм²; белые



Клеммы для полевого монтажа № позиции 862-2552

4-проводная клеммная колодка с монтажными штифтами; 2-пол.; N-L1; без заземляющего контакта; для винта и гайки \varnothing 3 мм; с 2 выводами; 4 мм²; 4,00 мм²; черные



Клеммы для полевого монтажа № позиции 862-694

4-проводная клеммная колодка с монтажными штифтами; 4-пол.; без заземляющего контакта; 4 мм²; 4,00 мм²; белые



Клеммы для полевого монтажа № позиции 862-1552

4-проводная клеммная колодка с монтажными штифтами; 2-пол.; L1-N; без заземляющего контакта; для винта и гайки \varnothing 3 мм; с 2 выводами; 4 мм²; 4,00 мм²; черные



Клеммы для полевого монтажа № позиции 294-5045

Соединитель для светильников; нажимная кнопка, внешняя; без заземляющего контакта; 5-пол.; Стор. свет.: для одножильных проводников; Инст. стор.: для всех типов проводников; макс. 2,5 мм²; Темп. окруж. среды: макс. 85 °С (Т85); 2,50 мм²; белые



Клеммы для полевого монтажа № позиции 294-4005

Соединитель для светильников; нажимная кнопка, внешняя; без заземляющего контакта; 5-пол.; Стор. свет.: для одножильных проводников; Инст. стор.: для всех типов проводников; макс. 2,5 мм²; Темп. окруж. среды: макс. 85 °С (Т85); 2,50 мм²; белые



Клеммы для полевого монтажа № позиции 862-615

4-проводная клеммная колодка с монтажными штифтами; 5-пол.; без заземляющего контакта; 4 мм²; 4,00 мм²; белые



Клеммы для полевого монтажа № позиции 294-5042

Соединитель для светильников; нажимная кнопка, внешняя; без заземляющего контакта; 2-пол.; Стор. свет.: для одножильных проводников; Инст. стор.: для всех типов проводников; макс. 2,5 мм²; Темп. окруж. среды: макс. 85 °С (Т85); 2,50 мм²; белые



Клеммы для полевого монтажа № позиции 862-1615

4-проводная клеммная колодка с монтажными штифтами; 5-пол.; PE-N-L1-L2-L3; без заземляющего контакта; 4 мм²; 4,00 мм²; белые



Клеммы для полевого монтажа № позиции 862-2505

4-проводная клеммная колодка с монтажными штифтами; 5-пол.; L3-N-PE-L1-L2; без заземляющего контакта; для винта и гайки \varnothing 3 мм; 4 мм²; 4,00 мм²; черные



Клеммы для полевого монтажа № позиции 862-693

4-проводная клеммная колодка с монтажными штифтами; 3-пол.; без заземляющего контакта; 4 мм²; 4,00 мм²; белые



Клеммы для полевого монтажа № позиции 294-5043

Соединитель для светильников; нажимная кнопка, внешняя; без заземляющего контакта; 3-пол.; Стор. свет.: для одножильных проводников; Инст. стор.: для всех типов проводников; макс. 2,5 мм²; Темп. окруж. среды: макс. 85 °С (Т85); 2,50 мм²; белые



Клеммы для полевого монтажа № позиции 294-4024

Соединитель для светильников; нажимная кнопка, внешняя; без заземляющего контакта; 1/L'-2/L-PE-N; 4-пол.; Стор. свет.: для одножильных проводников; Инст. стор.: для всех типов проводников; макс. 2,5 мм²; Темп. окруж. среды: макс. 85 °С (Т85); 2,50 мм²; белые



Клеммы для полевого монтажа № позиции 294-5005

Соединитель для светильников; нажимная кнопка, внешняя; без заземляющего контакта; 5-пол.; Стор. свет.: для одножильных проводников; Инст. стор.: для всех типов проводников; макс. 2,5 мм²; Темп. окруж. среды: макс. 85 °С (Т85); 2,50 мм²; белые



Клеммы для полевого монтажа № позиции 294-8013

Соединитель для светильников; нажимная кнопка, внешняя; для Linect®; без заземляющего контакта; 3-пол.; Код. А; Стор. свет.: для одножильных проводников; Инст. стор.: для всех типов проводников; макс. 2,5 мм²; Темп. окруж. среды: макс. 85 °С (Т85); 2,50 мм²; белые



Клеммы для полевого монтажа № позиции 294-5114

Соединитель для светильников; нажимная кнопка, внешняя; с прямым заземляющим контактом; 4-пол.; Стор. свет.: для одножильных проводников; Инст. стор.: для всех типов проводников; макс. 2,5 мм²; Темп. окруж. среды: макс. 85 °С (Т85); 2,50 мм²; белые



Клеммы для полевого монтажа № позиции 294-5475

Соединитель для светильников; нажимная кнопка, внешняя; с винтовым заземляющим контактом; 5-пол.; Стор. свет.: для одножильных проводников; Инст. стор.: для всех типов проводников; макс. 2,5 мм²; Темп. окруж. среды: макс. 85 °С (Т85); 2,50 мм²; белые



Клеммы для полевого монтажа № позиции 862-1515

4-проводная клеммная колодка с монтажными штифтами; 5-пол.; PE-N-L1-L2-L3; без заземляющего контакта; 4 мм²; 4,00 мм²; черные



Клеммы для полевого монтажа № позиции 862-8533

4-проводная клеммная колодка с монтажными штифтами; 3-пол.; N-PE-L1; с заземляющим контактом; 1 защелкивающаяся ножка для крепления на контакт; 4 мм²; 4,00 мм²; черные



Клеммы для полевого монтажа № позиции 294-4415

Соединитель для светильников; нажимная кнопка, внешняя; с винтовым заземляющим контактом; L3-L2-L1-PE-N; 5-пол.; Стор. свет.: для одножильных проводников; Инст. стор.: для всех типов проводников; макс. 2,5 мм²; Темп. окруж. среды: макс. 85 °С (Т85); 2,50 мм²; белые



Клеммы для полевого монтажа № позиции 294-5435

Соединитель для светильников; нажимная кнопка, внешняя; с винтовым заземляющим контактом; DA+ DA- L PE N; 5-пол.; Стор. свет.: для одножильных проводников; Инст. стор.: для всех типов проводников; макс. 2,5 мм²; Темп. окруж. среды: макс. 85 °С (Т85); 2,50 мм²; белые



Клеммы для полевого монтажа № позиции 272-312

Соединитель для электропитания; нажимная кнопка с обеих сторон; без защелкивающихся монтажных ножек; без заземляющего контакта; 12-пол.; белые



Клеммы для полевого монтажа № позиции 294-4414

Соединитель для светильников; нажимная кнопка, внешняя; с винтовым заземляющим контактом; 4-пол.; Стор. свет.: для одножильных проводников; Инст. стор.: для всех типов проводников; макс. 2,5 мм²; Темп. окруж. среды: макс. 85 °С (Т85); 2,50 мм²; белые



Клеммы для полевого монтажа № позиции 862-9503

4-проводная клеммная колодка с монтажными штифтами; 3-пол.; PE/N/L 1; с заземляющим контактом; для винта и гайки \varnothing 3 мм; 4 мм²; 4,00 мм²; черные



Клеммы для полевого монтажа № позиции 862-9525

4-проводная клеммная колодка с монтажными штифтами; 5-пол.; PE-N-L1-L2-L3; с заземляющим контактом; 4 мм²; 4,00 мм²; черные



Клеммы для полевого монтажа № позиции 862-2594

4-проводная клеммная колодка с монтажными штифтами; 4-пол.; N-PE-L1-L2; без заземляющего контакта; 4 мм²; 4,00 мм²; черные



Клеммы для полевого монтажа № позиции 862-9633

4-проводная клеммная колодка с монтажными штифтами; 3-пол.; PE/N/L 1; с заземляющим контактом; 1 защелкивающаяся ножка для крепления на контакт; 4 мм²; 4,00 мм²; белые



Клеммы для полевого монтажа № позиции 862-1633/999-950

4-проводная клеммная колодка с монтажными штифтами; подходят для исполнений Ex e II; 3-пол.; PE/N/L 1; без заземляющего контакта; 1 защелкивающаяся ножка для крепления на контакт; 4 мм²; 4,00 мм²; белые



Клеммы для полевого монтажа № позиции 294-4044

Соединитель для светильников; нажимная кнопка, внешняя; без заземляющего контакта; 4-пол.; Стор. свет.: для одножильных проводников; Инст. стор.: для всех типов проводников; макс. 2,5 мм²; Темп. окруж. среды: макс. 85 °C (T85); 2,50 мм²; белые



Клеммы для полевого монтажа № позиции 272-122/001-000

Соединитель для электропитания; без кнопок; с защелкивающимися монтажными ножками; без заземляющего контакта; 5-пол.; 2,50 мм²; белые



Клеммы для полевого монтажа № позиции 862-1533

4-проводная клеммная колодка с монтажными штифтами; 3-пол.; PE/N/L 1; без заземляющего контакта; 1 защелкивающаяся ножка для крепления на контакт; 4 мм²; 4,00 мм²; черные



Клеммы для полевого монтажа № позиции 294-4014

Соединитель для светильников; нажимная кнопка, внешняя; без заземляющего контакта; 4-пол.; Стор. свет.: для одножильных проводников; Инст. стор.: для всех типов проводников; макс. 2,5 мм²; Темп. окруж. среды: макс. 85 °С (Т85); 2,50 мм²; белые



Клеммы для полевого монтажа № позиции 862-1693

4-проводная клеммная колодка с монтажными штифтами; 3-пол.; PE/N/L 1; без заземляющего контакта; 4 мм²; 4,00 мм²; белые



Клеммы для полевого монтажа № позиции 294-5414

Соединитель для светильников; нажимная кнопка, внешняя; с винтовым заземляющим контактом; 4-пол.; Стор. свет.: для одножильных проводников; Инст. стор.: для всех типов проводников; макс. 2,5 мм²; Темп. окруж. среды: макс. 85 °С (Т85); 2,50 мм²; белые



Клеммы для полевого монтажа № позиции 862-8504

4-проводная клеммная колодка с монтажными штифтами; 4-пол.; N-PE-L1-L2; с заземляющим контактом; для винта и гайки ø 3 мм; 4 мм²; 4,00 мм²; черные



Клеммы для полевого монтажа № позиции 294-5032

Соединитель для светильников; нажимная кнопка, внешняя; без заземляющего контакта; 2-пол.; Стор. свет.: для одножильных проводников; Инст. стор.: для всех типов проводников; макс. 2,5 мм²; Темп. окруж. среды: макс. 85 °С (Т85); 2,50 мм²; белые



Клеммы для полевого монтажа № позиции 862-9603

4-проводная клеммная колодка с монтажными штифтами; 3-пол.; PE/N/L 1; с заземляющим контактом; для винта и гайки \varnothing 3 мм; 4 мм²; 4,00 мм²; белые




Клеммы для полевого монтажа № позиции 294-4435

Соединитель для светильников; нажимная кнопка, внешняя; с винтовым заземляющим контактом; DA+ DA- L PE N; 5-пол.; Стор. свет.: для одножильных проводников; Инст. стор.: для всех типов проводников; макс. 2,5 мм²; Темп. окруж. среды: макс. 85 °С (Т85); 2,50 мм²; белые



Клеммы для полевого монтажа № позиции 294-5004

Соединитель для светильников; нажимная кнопка, внешняя; без заземляющего контакта; 4-пол.; Стор. свет.: для одножильных проводников; Инст. стор.: для всех типов проводников; макс. 2,5 мм²; Темп. окруж. среды: макс. 85 °С (Т85); 2,50 мм²; белые



Клеммы для полевого монтажа № позиции 862-1625/999-950

4-проводная клеммная колодка с монтажными штифтами; подходят для исполнений Ex e II; 5-пол.; PE-N-L1-L2-L3; без заземляющего контакта; 4 мм²; 4,00 мм²; белые



Клеммы для полевого монтажа № позиции 294-5055

Соединитель для светильников; нажимная кнопка, внешняя; без заземляющего контакта; 5-пол.; Стор. свет.: для одножильных проводников; Инст. стор.: для всех типов проводников; макс. 2,5 мм²; Темп. окруж. среды: макс. 85 °С (Т85); 2,50 мм²; белые



Клеммы для полевого монтажа № позиции 294-5324

Соединитель для светильников; нажимная кнопка, внешняя; с защелкивающимся заземляющим контактом углового исполнения; 1/L'-2/L-PE-N; 4-пол.; Стор. свет.: для одножильных проводников; Инст. стор.: для всех типов проводников; макс. 2,5 мм²; Темп. окруж. среды: макс. 85 °С (Т85); 2,50 мм²; белые



Клеммы для полевого монтажа № позиции 294-5355

Соединитель для светильников; нажимная кнопка, внешняя; с защелкивающимся заземляющим контактом углового исполнения; 5-пол.; Стор. свет.: для одножильных проводников; Инст. стор.: для всех типов проводников; макс. 2,5 мм²; Темп. окруж. среды: макс. 85 °С (Т85); 2,50 мм²; белые



Клеммы для полевого монтажа № позиции 862-8693

4-проводная клеммная колодка с монтажными штифтами; 3-пол.; N-PE-L1; с заземляющим контактом; 4 мм²; 4,00 мм²; белые



Клеммы для полевого монтажа № позиции 862-9593

4-проводная клеммная колодка с монтажными штифтами; 3-пол.; PE/N/L 1; с заземляющим контактом; 4 мм²; 4,00 мм²; черные



Клеммы для полевого монтажа № позиции 294-4043

Соединитель для светильников; нажимная кнопка, внешняя; без заземляющего контакта; 3-пол.; Стор. свет.: для одножильных проводников; Инст. стор.: для всех типов проводников; макс. 2,5 мм²; Темп. окруж. среды: макс. 85 °С (Т85); 2,50 мм²; белые



Клеммы для полевого монтажа № позиции 272-103

Соединитель для электропитания; без кнопок; без защелкивающихся монтажных ножек; без заземляющего контакта; 3-пол.; 1,50 мм²; белые



Клеммы для полевого монтажа № позиции 294-4045

Соединитель для светильников; нажимная кнопка, внешняя; без заземляющего контакта; 5-пол.; Стор. свет.: для одножильных проводников; Инст. стор.: для всех типов проводников; макс. 2,5 мм²; Темп. окруж. среды: макс. 85 °С (Т85); 2,50 мм²; белые



Клеммы для полевого монтажа № позиции 294-4006

Соединитель для светильников; нажимная кнопка, внешняя; без заземляющего контакта; Стор. свет.: для одножильных проводников; Инст. стор.: для всех типов проводников; макс. 2,5 мм²; Темп. окруж. среды: макс. 85 °С (Т85); 2,50 мм²; белые



Клеммы для полевого монтажа № позиции 862-1603

4-проводная клеммная колодка с монтажными штифтами; 3-пол.; PE/N/L 1; без заземляющего контакта; для винта и гайки \varnothing 3 мм; 4 мм²; 4,00 мм²; белые



Клеммы для полевого монтажа № позиции 294-5455

Соединитель для светильников; нажимная кнопка, внешняя; с винтовым заземляющим контактом; 5-пол.; Стор. свет.: для одножильных проводников; Инст. стор.: для всех типов проводников; макс. 2,5 мм²; Темп. окруж. среды: макс. 85 °C (T85); 2,50 мм²; белые



Клеммы для полевого монтажа № позиции 862-1532/999-950

4-проводная клеммная колодка с монтажными штифтами; подходят для исполнений Ex e II; 2-пол.; L1-N; без заземляющего контакта; 1 защелкивающаяся ножка для крепления на контакт; 4 мм²; 4,00 мм²; черные



Клеммы для полевого монтажа № позиции 862-562

4-проводная клеммная колодка с монтажными штифтами; 2-пол.; без заземляющего контакта; для самореза диаметром 2,9 мм снизу; с 2 выводами; 4 мм²; 4,00 мм²; черные



Клеммы для полевого монтажа № позиции 272-304

Соединитель для электропитания; нажимная кнопка с обеих сторон; без защелкивающихся монтажных ножек; без заземляющего контакта; 4-пол.



Клеммы для полевого монтажа № позиции 862-1552/999-950

4-проводная клеммная колодка с монтажными штифтами; подходят для исполнений Ex e II; 2-пол.; L1-N; без заземляющего контакта; для винта и гайки \varnothing 3 мм; с 2 выводами; 4 мм²; 4,00 мм²; черные



Клеммы для полевого монтажа № позиции 862-1593/999-950

4-проводная клеммная колодка с монтажными штифтами; подходят для исполнений Ex e II; 3-пол.; PE/N/L 1; без заземляющего контакта; 4 мм²; 4,00 мм²; черные



Клеммы для полевого монтажа № позиции 862-8515

4-проводная клеммная колодка с монтажными штифтами; 5-пол.; L3-N-PE-L1-L2; с заземляющим контактом; 4 мм²; 4,00 мм²; черные



Клеммы для полевого монтажа № позиции 294-4015

Соединитель для светильников; нажимная кнопка, внешняя; без заземляющего контакта; L3-L2-L1-PE-N; 5-пол.; Стор. свет.: для одножильных проводников; Инст. стор.: для всех типов проводников; макс. 2,5 мм²; Темп. окруж. среды: макс. 85 °C (T85); 2,50 мм²; белые



Клеммы для полевого монтажа № позиции 862-1504/999-950

4-проводная клеммная колодка с монтажными штифтами; подходят для исполнений Ex e II; 4-пол.; PE-N-L1-L2; без заземляющего контакта; для винта и гайки ø 3 мм; 4 мм²; 4,00 мм²; черные



Клеммы для полевого монтажа № позиции 294-4055

Соединитель для светильников; нажимная кнопка, внешняя; без заземляющего контакта; 5-пол.; Стор. свет.: для одножильных проводников; Инст. стор.: для всех типов проводников; макс. 2,5 мм²; Темп. окруж. среды: макс. 85 °C (T85); 2,50 мм²; белые



Клеммы для полевого монтажа № позиции 862-1632

4-проводная клеммная колодка с монтажными штифтами; 2-пол.; L1-N; без заземляющего контакта; 1 защелкивающаяся ножка для крепления на контакт; 4 мм²; 4,00 мм²; белые



Клеммы для полевого монтажа № позиции 862-625

4-проводная клеммная колодка с монтажными штифтами; 5-пол.; без заземляющего контакта; 4 мм²; 4,00 мм²; белые



Клеммы для полевого монтажа № позиции 294-4032

Соединитель для светильников; нажимная кнопка, внешняя; без заземляющего контакта; 2-пол.; Стор. свет.: для одножильных проводников; Инст. стор.: для всех типов проводников; макс. 2,5 мм²; Темп. окруж. среды: макс. 85 °C (T85); 2,50 мм²; белые



Клеммы для полевого монтажа № позиции 862-2633

4-проводная клеммная колодка с монтажными штифтами; 3-пол.; N-PE-L1; без заземляющего контакта; 1 защелкивающаяся ножка для крепления на контакт; 4 mm²; 4,00 mm²; белые



Клеммы для полевого монтажа № позиции 294-8335

Соединитель для светильников; нажимная кнопка, внешняя; для Linect®; с защелкивающимся заземляющим контактом углового исполнения; DA+ DA- L PE N; 5-пол.; Код. I; Стор. свет.: для одножильных проводников; Инст. стор.: для всех типов проводников; макс. 2,5 mm²; Темп. окруж. среды: макс. 85 °C (T85); 2,50 mm²; белые



Клеммы для полевого монтажа № позиции 862-1594

4-проводная клеммная колодка с монтажными штифтами; 4-пол.; PE-N-L1-L2; без заземляющего контакта; 4 mm²; 4,00 mm²; черные



Клеммы для полевого монтажа № позиции 862-9693

4-проводная клеммная колодка с монтажными штифтами; 3-пол.; PE/N/L 1; с заземляющим контактом; 4 mm²; 4,00 mm²; белые



Клеммы для полевого монтажа № позиции 294-4007

Соединитель для светильников; нажимная кнопка, внешняя; без заземляющего контакта; Стор. свет.: для одножильных проводников; Инст. стор.: для всех типов проводников; макс. 2,5 mm²; Темп. окруж. среды: макс. 85 °C (T85); 2,50 mm²; белые



Клеммы для полевого монтажа № позиции 862-1605

4-проводная клеммная колодка с монтажными штифтами; 5-пол.; PE-N-L1-L2-L3; без заземляющего контакта; для винта и гайки ø 3 мм; 4 mm²; 4,00 mm²; белые



Клеммы для полевого монтажа № позиции 294-4075

Соединитель для светильников; нажимная кнопка, внешняя; без заземляющего контакта; 5-пол.; Стор. свет.: для одножильных проводников; Инст. стор.: для всех типов проводников; макс. 2,5 мм²; Темп. окруж. среды: макс. 85 °С (Т85); 2,50 мм²; белые



Клеммы для полевого монтажа № позиции 862-2515

4-проводная клеммная колодка с монтажными штифтами; 5-пол.; L3-N-PE-L1-L2; без заземляющего контакта; 4 мм²; 4,00 мм²; черные



Клеммы для полевого монтажа № позиции 294-4453

Соединитель для светильников; нажимная кнопка, внешняя; с винтовым заземляющим контактом; 3-пол.; Стор. свет.: для одножильных проводников; Инст. стор.: для всех типов проводников; макс. 2,5 мм²; Темп. окруж. среды: макс. 85 °С (Т85); 2,50 мм²; белые



Клеммы для полевого монтажа № позиции 862-8625

4-проводная клеммная колодка с монтажными штифтами; 5-пол.; L3-N-PE-L1-L2; с заземляющим контактом; 4 мм²; 4,00 мм²; белые



Клеммы для полевого монтажа № позиции 272-104

Соединитель для электропитания; без кнопок; без защелкивающихся монтажных ножек; без заземляющего контакта; 4-пол.; 1,50 мм²; белые



Клеммы для полевого монтажа № позиции 862-8594

4-проводная клеммная колодка с монтажными штифтами; 4-пол.; N-PE-L1-L2; с заземляющим контактом; 4 мм²; 4,00 мм²; черные



Клеммы для полевого монтажа № позиции 294-5415

Соединитель для светильников; нажимная кнопка, внешняя; с винтовым заземляющим контактом; L3-L2-L1-PE-N; 5-пол.; Стор. свет.: для одножильных проводников; Инст. стор.: для всех типов проводников; макс. 2,5 мм²; Темп. окруж. среды: макс. 85 °С (Т85); 2,50 мм²; белые



Клеммы для полевого монтажа № позиции 862-662

4-проводная клеммная колодка с монтажными штифтами; 2-пол.; без заземляющего контакта; для самореза диаметром 2,9 мм снизу; с 2 выводами; 4 мм²; 4,00 мм²; белые



Клеммы для полевого монтажа № позиции 862-2693

4-проводная клеммная колодка с монтажными штифтами; 3-пол.; N-PE-L1; без заземляющего контакта; 4 мм²; 4,00 мм²; белые



Клеммы для полевого монтажа № позиции 294-5044

Соединитель для светильников; нажимная кнопка, внешняя; без заземляющего контакта; 4-пол.; Стор. свет.: для одножильных проводников; Инст. стор.: для всех типов проводников; макс. 2,5 мм²; Темп. окруж. среды: макс. 85 °С (Т85); 2,50 мм²; белые



Клеммы для полевого монтажа № позиции 862-2593

4-проводная клеммная колодка с монтажными штифтами; 3-пол.; N-PE-L1; без заземляющего контакта; 4 мм²; 4,00 мм²; черные



Клеммы для полевого монтажа № позиции 862-1693/999-950

4-проводная клеммная колодка с монтажными штифтами; подходят для исполнений Ex e II; 3-пол.; PE/N/L 1; без заземляющего контакта; 4 мм²; 4,00 мм²; белые



Клеммы для полевого монтажа № позиции 862-1652

4-проводная клеммная колодка с монтажными штифтами; 2-пол.; L1-N; без заземляющего контакта; для винта и гайки ø 3 мм; с 2 выводами; 4 мм²; 4,00 мм²; белые



Клеммы для полевого монтажа № позиции 862-2632

4-проводная клеммная колодка с монтажными штифтами; 2-пол.; N-L1; без заземляющего контакта; 1 защелкивающаяся ножка для крепления на контакт; 4 мм²; 4,00 мм²; белые



Клеммы для полевого монтажа № позиции 294-8313

Соединитель для светильников; нажимная кнопка, внешняя; для Linect®; с защелкивающимся заземляющим контактом углового исполнения; 3-пол.; Код. А; Стор. свет.: для одножильных проводников; Инст. стор.: для всех типов проводников; макс. 2,5 мм²; Темп. окруж. среды: макс. 85 °С (Т85); 2,50 мм²; белые



Клеммы для полевого монтажа № позиции 294-5213

Соединитель для светильников; нажимная кнопка, внешняя; с защелкивающимся заземляющим контактом; N-PE-L; 3-пол.; Стор. свет.: для одножильных проводников; Инст. стор.: для всех типов проводников; макс. 2,5 мм²; Темп. окруж. среды: макс. 85 °С (Т85); 2,50 мм²; белые




Клеммы для полевого монтажа № позиции 294-5175

Соединитель для светильников; нажимная кнопка, внешняя; с прямым заземляющим контактом; 5-пол.; Стор. свет.: для одножильных проводников; Инст. стор.: для всех типов проводников; макс. 2,5 мм²; Темп. окруж. среды: макс. 85 °С (Т85); 2,50 мм²; белые



Клеммы для полевого монтажа № позиции 862-9594

4-проводная клеммная колодка с монтажными штифтами; 4-пол.; PE-N-L1-L2; с заземляющим контактом; 4 мм²; 4,00 мм²; черные



Клеммы для полевого монтажа № позиции 294-8435

Соединитель для светильников; нажимная кнопка, внешняя; для Linect®; с винтовым заземляющим контактом; DA+ DA- L PE N; 5-пол.; Код. I; Стор. свет.: для одножильных проводников; Инст. стор.: для всех типов проводников; макс. 2,5 мм²; Темп. окруж. среды: макс. 85 °С (Т85); 2,50 мм²; белые



Клеммы для полевого монтажа № позиции 294-8125

Соединитель для светильников; нажимная кнопка, внешняя; для Linect®; с прямым заземляющим контактом; L' / N' / L / PE / N; 5-пол.; Код. L; Стор. свет.: для одножильных проводников; Инст. стор.: для всех типов проводников; макс. 2,5 мм²; Темп. окруж. среды: макс. 85 °С (Т85); 2,50 мм²; белые



Клеммы для полевого монтажа № позиции 294-4424

Соединитель для светильников; нажимная кнопка, внешняя; с винтовым заземляющим контактом; 1/L'-2/L-PE-N; 4-пол.; Стор. свет.: для одножильных проводников; Инст. стор.: для всех типов проводников; макс. 2,5 мм²; Темп. окруж. среды: макс. 85 °С (Т85); 2,50 мм²; белые



Клеммы для полевого монтажа № позиции 294-8415

Соединитель для светильников; нажимная кнопка, внешняя; для Linect®; с винтовым заземляющим контактом; L3-L2-L1-PE-N; 5-пол.; Код. А; Стор. свет.: для одножильных проводников; Инст. стор.: для всех типов проводников; макс. 2,5 мм²; Темп. окруж. среды: макс. 85 °С (Т85); 2,50 мм²; белые



Клеммы для полевого монтажа № позиции 272-301

Соединитель для электропитания; нажимная кнопка с обеих сторон; без защелкивающихся монтажных ножек; без заземляющего контакта; 1-пол.



Клеммы для полевого монтажа № позиции 862-633

4-проводная клеммная колодка с монтажными штифтами; 3-пол.; без заземляющего контакта; 1 защелкивающаяся ножка для крепления на контакт; 4 мм²; 4,00 мм²; белые



Клеммы для полевого монтажа № позиции 294-4213

Соединитель для светильников; нажимная кнопка, внешняя; с защелкивающимся заземляющим контактом; N-PE-L; 3-пол.; Стор. свет.: для одножильных проводников; Инст. стор.: для всех типов проводников; макс. 2,5 мм²; Темп. окруж. среды: макс. 85 °С (Т85); 2,50 мм²; белые



Клеммы для полевого монтажа № позиции 272-303

Соединитель для электропитания; нажимная кнопка с обеих сторон; без защелкивающихся монтажных ножек; без заземляющего контакта; 3-пол.



Клеммы для полевого монтажа № позиции 272-102

Соединитель для электропитания; без кнопок; без защелкивающихся монтажных ножек; без заземляющего контакта; 2-пол.; 1,50 мм²; белые



Клеммы для полевого монтажа № позиции 294-5423

Соединитель для светильников; нажимная кнопка, внешняя; с винтовым заземляющим контактом; 3-пол.; Стор. свет.: для одножильных проводников; Инст. стор.: для всех типов проводников; макс. 2,5 мм²; Темп. окруж. среды: макс. 85 °С (Т85); 2,50 мм²; белые



Клеммы для полевого монтажа № позиции 862-632

4-проводная клеммная колодка с монтажными штифтами; 2-пол.; без заземляющего контакта; 1 защелкивающаяся ножка для крепления на контакт; 4 мм²; 4,00 мм²; белые



Клеммы для полевого монтажа № позиции 862-1632/999-950

4-проводная клеммная колодка с монтажными штифтами; подходят для исполнений Ex e II; 2-пол.; L1-N; без заземляющего контакта; 1 защелкивающаяся ножка для крепления на контакт; 4 мм²; 4,00 мм²; белые



Клеммы для полевого монтажа № позиции 862-1604/999-950

4-проводная клеммная колодка с монтажными штифтами; подходят для исполнений Ex e II; 4-пол.; PE-N-L1-L2; без заземляющего контакта; для винта и гайки ø 3 мм; 4 мм²; 4,00 мм²; белые



Клеммы для полевого монтажа № позиции 272-302

Соединитель для электропитания; нажимная кнопка с обеих сторон; без защелкивающихся монтажных ножек; без заземляющего контакта; 2-пол.



Клеммы для полевого монтажа № позиции 294-5015

Соединитель для светильников; нажимная кнопка, внешняя; без заземляющего контакта; L3-L2-L1-PE-N; 5-пол.; Стор. свет.: для одножильных проводников; Инст. стор.: для всех типов проводников; макс. 2,5 мм²; Темп. окруж. среды: макс. 85 °С (Т85); 2,50 мм²; белые



Клеммы для полевого монтажа № позиции 294-5124

Соединитель для светильников; нажимная кнопка, внешняя; с прямым заземляющим контактом; 1/L'-2/L-PE-N; 4-пол.; Стор. свет.: для одножильных проводников; Инст. стор.: для всех типов проводников; макс. 2,5 мм²; Темп. окруж. среды: макс. 85 °С (Т85); 2,50 мм²; белые




Клеммы для полевого монтажа № позиции 272-105

Соединитель для электропитания; без кнопок; без защелкивающихся монтажных ножек; без заземляющего контакта; 5-пол.; 1,50 мм²; белые



Клеммы для полевого монтажа № позиции 862-8534

4-проводная клеммная колодка с монтажными штифтами; 4-пол.; N-PE-L1-L2; с заземляющим контактом; 1 защелкивающаяся ножка для крепления на контакт; 4 мм²; 4,00 мм²; черные



Клеммы для полевого монтажа № позиции 294-4425

Соединитель для светильников; нажимная кнопка, внешняя; с винтовым заземляющим контактом; L' / N' / L / PE / N; 5-пол.; Стор. свет.: для одножильных проводников; Инст. стор.: для всех типов проводников; макс. 2,5 мм²; Темп. окруж. среды: макс. 85 °С (Т85); 2,50 мм²; белые



Клеммы для полевого монтажа № позиции 862-1562

4-проводная клеммная колодка с монтажными штифтами; 2-пол.; L1-N; без заземляющего контакта; для самореза диаметром 2,9 мм снизу; с 2 выводами; 4 мм²; 4,00 мм²; черные



Клеммы для полевого монтажа № позиции 294-4224

Соединитель для светильников; нажимная кнопка, внешняя; с защелкивающимся заземляющим контактом; 1/L'-2/L-PE-N; 4-пол.; Стор. свет.: для одножильных проводников; Инст. стор.: для всех типов проводников; макс. 2,5 мм²; Темп. окруж. среды: макс. 85 °С (Т85); 2,50 мм²; белые



Клеммы для полевого монтажа № позиции 294-4025

Соединитель для светильников; нажимная кнопка, внешняя; без заземляющего контакта; L' / N' / L / PE / N; 5-пол.; Стор. свет.: для одножильных проводников; Инст. стор.: для всех типов проводников; макс. 2,5 мм²; Темп. окруж. среды: макс. 85 °С (Т85); 2,50 мм²; белые



Клеммы для полевого монтажа № позиции 862-634

4-проводная клеммная колодка с монтажными штифтами; 4-пол.; без заземляющего контакта; 1 защелкивающаяся ножка для крепления на контакт; 4 mm²; 4,00 mm²; белые



Клеммы для полевого монтажа № позиции 862-1525

4-проводная клеммная колодка с монтажными штифтами; 5-пол.; PE-N-L1-L2-L3; без заземляющего контакта; 4 mm²; 4,00 mm²; черные



Клеммы для полевого монтажа № позиции 294-5453

Соединитель для светильников; нажимная кнопка, внешняя; с винтовым заземляющим контактом; 3-пол.; Стор. свет.: для одножильных проводников; Инст. стор.: для всех типов проводников; макс. 2,5 mm²; Темп. окруж. среды: макс. 85 °C (T85); 2,50 mm²; белые



Клеммы для полевого монтажа № позиции 272-305

Соединитель для электропитания; нажимная кнопка с обеих сторон; без защелкивающихся монтажных ножек; без заземляющего контакта; 5-пол.



Клеммы для полевого монтажа № позиции 294-8022

Соединитель для светильников; нажимная кнопка, внешняя; для Linect®; без заземляющего контакта; N/L; 2-пол.; Код. L; Стор. свет.: для одножильных проводников; Инст. стор.: для всех типов проводников; макс. 2,5 mm²; Темп. окруж. среды: макс. 85 °C (T85); 2,50 mm²; белые



Клеммы для полевого монтажа № позиции 294-4094/4025-000

Соединитель для светильников; нажимная кнопка, внешняя; без заземляющего контакта; 4-пол.; Стор. свет.: для одножильных проводников; Инст. стор.: для всех типов проводников; макс. 2,5 mm²; Темп. окруж. среды: макс. 85 °C (T85); 2,50 mm²; белые



Клеммы для полевого монтажа № позиции 862-1532

4-проводная клеммная колодка с монтажными штифтами; 2-пол.; L1-N; без заземляющего контакта; 1 защелкивающаяся ножка для крепления на контакт; 4 mm²; 4,00 mm²; черные



Клеммы для полевого монтажа № позиции 272-103/101-000

Соединитель для электропитания; без кнопок; без защелкивающихся монтажных ножек; с винтовым заземляющим контактом; 3-пол.; белые



Клеммы для полевого монтажа № позиции 862-1525/999-950

4-проводная клеммная колодка с монтажными штифтами; подходят для исполнений Ex e II; 5-пол.; PE-N-L1-L2-L3; без заземляющего контакта; 4 mm²; 4,00 mm²; черные



Клеммы для полевого монтажа № позиции 294-8325

Соединитель для светильников; нажимная кнопка, внешняя; для Linect®; с защелкивающимся заземляющим контактом углового исполнения; L' / N' / L / PE / N; 5-пол.; Код. L; Стор. свет.: для одножильных проводников; Инст. стор.: для всех типов проводников; макс. 2,5 mm²; Темп. окруж. среды: макс. 85 °C (T85); 2,50 mm²; белые



Клеммы для полевого монтажа № позиции 862-2534

4-проводная клеммная колодка с монтажными штифтами; 4-пол.; N-PE-L1-L2; без заземляющего контакта; 1 защелкивающаяся ножка для крепления на контакт; 4 mm²; 4,00 mm²; черные



Клеммы для полевого монтажа № позиции 294-5375

Соединитель для светильников; нажимная кнопка, внешняя; с защелкивающимся заземляющим контактом углового исполнения; 5-пол.; Стор. свет.: для одножильных проводников; Инст. стор.: для всех типов проводников; макс. 2,5 mm²; Темп. окруж. среды: макс. 85 °C (T85); 2,50 mm²; белые



Клеммы для полевого монтажа № позиции 272-103/001-000

Соединитель для электропитания; без кнопок; без защелкивающихся монтажных ножек; без заземляющего контакта; 3-пол.; 1,50 mm²; белые



Клеммы для полевого монтажа № позиции 294-5035

Соединитель для светильников; нажимная кнопка, внешняя; без заземляющего контакта; DA+ DA- L PE N; 5-пол.; Стор. свет.: для одножильных проводников; Инст. стор.: для всех типов проводников; макс. 2,5 mm²; Темп. окруж. среды: макс. 85 °C (T85); 2,50 mm²; белые



Клеммы для полевого монтажа № позиции 862-1605/999-950

4-проводная клеммная колодка с монтажными штифтами; подходят для исполнений Ex e II; 5-пол.; PE-N-L1-L2-L3; без заземляющего контакта; для винта и гайки \varnothing 3 мм; 4 мм²; 4,00 мм²; белые



Клеммы для полевого монтажа № позиции 862-8605

4-проводная клеммная колодка с монтажными штифтами; 5-пол.; L3-N-PE-L1-L2; с заземляющим контактом; для винта и гайки \varnothing 3 мм; 4 мм²; 4,00 мм²; белые



Клеммы для полевого монтажа № позиции 862-9604

4-проводная клеммная колодка с монтажными штифтами; 4-пол.; PE-N-L1-L2; с заземляющим контактом; для винта и гайки \varnothing 3 мм; 4 мм²; 4,00 мм²; белые



Клеммы для полевого монтажа № позиции 272-122

Соединитель для электропитания; без кнопок; с защелкивающимися монтажными ножками; без заземляющего контакта; 5-пол.; 2,50 мм²; белые



Клеммы для полевого монтажа № позиции 294-5024

Соединитель для светильников; нажимная кнопка, внешняя; без заземляющего контакта; 1/L'-2/L-PE-N; 4-пол.; Стор. свет.: для одножильных проводников; Инст. стор.: для всех типов проводников; макс. 2,5 мм²; Темп. окруж. среды: макс. 85 °C (T85); 2,50 мм²; белые



Клеммы для полевого монтажа № позиции 294-4042

Соединитель для светильников; нажимная кнопка, внешняя; без заземляющего контакта; 2-пол.; Стор. свет.: для одножильных проводников; Инст. стор.: для всех типов проводников; макс. 2,5 мм²; Темп. окруж. среды: макс. 85 °C (T85); 2,50 мм²; белые



Клеммы для полевого монтажа № позиции 862-8633

4-проводная клеммная колодка с монтажными штифтами; 3-пол.; N-PE-L1; с заземляющим контактом; 1 защелкивающаяся ножка для крепления на контакт; 4 мм²; 4,00 мм²; белые



Клеммы для полевого монтажа № позиции 294-5425

Соединитель для светильников; нажимная кнопка, внешняя; с винтовым заземляющим контактом; L' / N' / L / PE / N; 5-пол.; Стор. свет.: для одножильных проводников; Инст. стор.: для всех типов проводников; макс. 2,5 мм²; Темп. окруж. среды: макс. 85 °С (Т85); 2,50 мм²; белые



Клеммы для полевого монтажа № позиции 862-9625

4-проводная клеммная колодка с монтажными штифтами; 5-пол.; PE-N-L1-L2-L3; с заземляющим контактом; 4 мм²; 4,00 мм²; белые



Клеммы для полевого монтажа № позиции 862-9694

4-проводная клеммная колодка с монтажными штифтами; 4-пол.; PE-N-L1-L2; с заземляющим контактом; 4 мм²; 4,00 мм²; белые



Клеммы для полевого монтажа № позиции 862-1625

4-проводная клеммная колодка с монтажными штифтами; 5-пол.; PE-N-L1-L2-L3; без заземляющего контакта; 4 мм²; 4,00 мм²; белые



Клеммы для полевого монтажа № позиции 272-303/101-000

Соединитель для электропитания; нажимная кнопка с обеих сторон; без защелкивающихся монтажных ножек; с винтовым заземляющим контактом; 3-пол.



Клеммы для полевого монтажа № позиции 294-4215

Соединитель для светильников; нажимная кнопка, внешняя; с защелкивающимся заземляющим контактом; L3-L2-L1-PE-N; 5-пол.; Стор. свет.: для одножильных проводников; Инст. стор.: для всех типов проводников; макс. 2,5 мм²; Темп. окруж. среды: макс. 85 °С (Т85); 2,50 мм²; белые



Клеммы для полевого монтажа № позиции 272-133

Соединитель для электропитания; без кнопок; с защелкивающимися монтажными ножками; без заземляющего контакта; 3-пол.; 1,50 мм²; белые



Клеммы для полевого монтажа № позиции 294-4052

Соединитель для светильников; нажимная кнопка, внешняя; без заземляющего контакта; 2-пол.; Стор. свет.: для одножильных проводников; Инст. стор.: для всех типов проводников; макс. 2,5 мм²; Темп. окруж. среды: макс. 85 °С (Т85); 2,50 мм²; белые



Клеммы для полевого монтажа № позиции 272-105/001-000

Соединитель для электропитания; без кнопок; без защелкивающихся монтажных ножек; без заземляющего контакта; 5-пол.; 1,50 мм²; белые



Клеммы для полевого монтажа № позиции 862-9615

4-проводная клеммная колодка с монтажными штифтами; 5-пол.; PE-N-L1-L2-L3; с заземляющим контактом; 4 мм²; 4,00 мм²; белые



Клеммы для полевого монтажа № позиции 294-5022

Соединитель для светильников; нажимная кнопка, внешняя; без заземляющего контакта; N/L; 2-пол.; Стор. свет.: для одножильных проводников; Инст. стор.: для всех типов проводников; макс. 2,5 мм²; Темп. окруж. среды: макс. 85 °С (Т85); 2,50 мм²; белые



Клеммы для полевого монтажа № позиции 294-8413

Соединитель для светильников; нажимная кнопка, внешняя; для Linect®; с винтовым заземляющим контактом; 3-пол.; Код. А; Стор. свет.: для одножильных проводников; Инст. стор.: для всех типов проводников; макс. 2,5 мм²; Темп. окруж. среды: макс. 85 °С (Т85); 2,50 мм²; белые



Клеммы для полевого монтажа № позиции 862-1694

4-проводная клеммная колодка с монтажными штифтами; 4-пол.; PE-N-L1-L2; без заземляющего контакта; 4 мм²; 4,00 мм²; белые



Клеммы для полевого монтажа № позиции 862-8525

4-проводная клеммная колодка с монтажными штифтами; 5-пол.; L3-N-PE-L1-L2; с заземляющим контактом; 4 мм²; 4,00 мм²; черные



Клеммы для полевого монтажа № позиции 272-681

Соединитель для электропитания; без кнопок; с защелкивающимися монтажными ножками; без заземляющего контакта; 1-пол.; 0,75 мм²; белые



Клеммы для полевого монтажа № позиции 272-134

Соединитель для электропитания; без кнопок; с защелкивающимися монтажными ножками; без заземляющего контакта; 4-пол.; 1,50 мм²; белые



Клеммы для полевого монтажа № позиции 862-9533

4-проводная клеммная колодка с монтажными штифтами; 3-пол.; PE/N/L 1; с заземляющим контактом; 1 защелкивающаяся ножка для крепления на контакт; 4 мм²; 4,00 мм²; черные



Клеммы для полевого монтажа № позиции 294-8115

Соединитель для светильников; нажимная кнопка, внешняя; для Linect®; с прямым заземляющим контактом; L3-L2-L1-PE-N; 5-пол.; Код. А; Стор. свет.: для одножильных проводников; Инст. стор.: для всех типов проводников; макс. 2,5 мм²; Темп. окруж. среды: макс. 85 °С (Т85); 2,50 мм²; белые



Клеммы для полевого монтажа № позиции 294-4023

Соединитель для светильников; нажимная кнопка, внешняя; без заземляющего контакта; 3-пол.; Стор. свет.: для одножильных проводников; Инст. стор.: для всех типов проводников; макс. 2,5 мм²; Темп. окруж. среды: макс. 85 °С (Т85); 2,50 мм²; белые



Клеммы для полевого монтажа № позиции 294-8424

Соединитель для светильников; нажимная кнопка, внешняя; для Linect®; с винтовым заземляющим контактом; 1/L'-2/L-PE-N; 4-пол.; Код. А; Стор. свет.: для одножильных проводников; Инст. стор.: для всех типов проводников; макс. 2,5 мм²; Темп. окруж. среды: макс. 85 °С (Т85); 2,50 мм²; белые



Клеммы для полевого монтажа № позиции 862-8604

4-проводная клеммная колодка с монтажными штифтами; 4-пол.; N-PE-L1-L2; с заземляющим контактом; для винта и гайки ø 3 мм; 4 мм²; 4,00 мм²; белые



Клеммы для полевого монтажа № позиции 862-9534

4-проводная клеммная колодка с монтажными штифтами; 4-пол.; PE-N-L1-L2; с заземляющим контактом; 1 защелкивающаяся ножка для крепления на контакт; 4 мм²; 4,00 мм²; черные



Клеммы для полевого монтажа № позиции 294-4313

Соединитель для светильников; нажимная кнопка, внешняя; с защелкивающимся заземляющим контактом углового исполнения; N-PE-L; 3-пол.; Стор. свет.: для одножильных проводников; Инст. стор.: для всех типов проводников; макс. 2,5 мм²; Темп. окруж. среды: макс. 85 °С (Т85); 2,50 мм²; белые



Клеммы для полевого монтажа № позиции 294-5052

Соединитель для светильников; нажимная кнопка, внешняя; без заземляющего контакта; 2-пол.; Стор. свет.: для одножильных проводников; Инст. стор.: для всех типов проводников; макс. 2,5 мм²; Темп. окруж. среды: макс. 85 °С (Т85); 2,50 мм²; белые



Клеммы для полевого монтажа № позиции 294-4475

Соединитель для светильников; нажимная кнопка, внешняя; с винтовым заземляющим контактом; 5-пол.; Стор. свет.: для одножильных проводников; Инст. стор.: для всех типов проводников; макс. 2,5 мм²; Темп. окруж. среды: макс. 85 °С (Т85); 2,50 мм²; белые



Клеммы для полевого монтажа № позиции 862-8615

4-проводная клеммная колодка с монтажными штифтами; 5-пол.; L3-N-PE-L1-L2; с заземляющим контактом; 4 мм²; 4,00 мм²; белые



Клеммы для полевого монтажа № позиции 862-9505

4-проводная клеммная колодка с монтажными штифтами; 5-пол.; PE-N-L1-L2-L3; с заземляющим контактом; для винта и гайки \varnothing 3 мм; 4 мм²; 4,00 мм²; черные



Клеммы для полевого монтажа № позиции 862-8603

4-проводная клеммная колодка с монтажными штифтами; 3-пол.; N-PE-L1; с заземляющим контактом; для винта и гайки \varnothing 3 мм; 4 мм²; 4,00 мм²; белые



Клеммы для полевого монтажа № позиции 294-8225

Соединитель для светильников; нажимная кнопка, внешняя; для Linect®; с защелкивающимся заземляющим контактом; L' / N' / L / PE / N; 5-пол.; Код. L; Стор. свет.: для одножильных проводников; Инст. стор.: для всех типов проводников; макс. 2,5 мм²; Темп. окруж. среды: макс. 85 °C (T85); 2,50 мм²; белые



Клеммы для полевого монтажа № позиции 272-581

Соединитель для электропитания; без кнопок; без защелкивающихся монтажных ножек; без заземляющего контакта; 1-пол.; 0,75 мм²; белые



Клеммы для полевого монтажа № позиции 294-5153

Соединитель для светильников; нажимная кнопка, внешняя; с прямым заземляющим контактом; 3-пол.; Стор. свет.: для одножильных проводников; Инст. стор.: для всех типов проводников; макс. 2,5 мм²; Темп. окруж. среды: макс. 85 °C (T85); 2,50 мм²; белые



Клеммы для полевого монтажа № позиции 294-8032

Соединитель для светильников; нажимная кнопка, внешняя; для Linect®; без заземляющего контакта; 2-пол.; Код. I; Стор. свет.: для одножильных проводников; Инст. стор.: для всех типов проводников; макс. 2,5 мм²; Темп. окруж. среды: макс. 85 °C (T85); 1,50 мм²; белые



Клеммы для полевого монтажа № позиции 294-8024

Соединитель для светильников; нажимная кнопка, внешняя; для Linect®; без заземляющего контакта; 1/L'-2/L-PE-N; 4-пол.; Код. A; Стор. свет.: для одножильных проводников; Инст. стор.: для всех типов проводников; макс. 2,5 мм²; Темп. окруж. среды: макс. 85 °C (T85); 2,50 мм²; белые



Клеммы для полевого монтажа № позиции 862-2605

4-проводная клеммная колодка с монтажными штифтами; 5-пол.; L3-N-PE-L1-L2; без заземляющего контакта; для винта и гайки \varnothing 3 мм; 4 мм²; 4,00 мм²; белые



Клеммы для полевого монтажа № позиции 294-8315

Соединитель для светильников; нажимная кнопка, внешняя; для Linect®; с защелкивающимся заземляющим контактом углового исполнения; L3-L2-L1-PE-N; 5-пол.; Код. А; Стор. свет.: для одножильных проводников; Инст. стор.: для всех типов проводников; макс. 2,5 мм²; Темп. окруж. среды: макс. 85 °С (Т85); 2,50 мм²; белые



Клеммы для полевого монтажа № позиции 862-1603/999-950

4-проводная клеммная колодка с монтажными штифтами; подходят для исполнений Ex e II; 3-пол.; PE/N/L 1; без заземляющего контакта; для винта и гайки \varnothing 3 мм; 4 мм²; 4,00 мм²; белые



Клеммы для полевого монтажа № позиции 294-5215

Соединитель для светильников; нажимная кнопка, внешняя; с защелкивающимся заземляющим контактом; L3-L2-L1-PE-N; 5-пол.; Стор. свет.: для одножильных проводников; Инст. стор.: для всех типов проводников; макс. 2,5 мм²; Темп. окруж. среды: макс. 85 °С (Т85); 2,50 мм²; белые



Клеммы для полевого монтажа № позиции 272-133/101-000

Соединитель для электропитания; без кнопок; с защелкивающимися монтажными ножками; с винтовым заземляющим контактом; 3-пол.; белые



Клеммы для полевого монтажа № позиции 272-102/001-000

Соединитель для электропитания; без кнопок; без защелкивающихся монтажных ножек; без заземляющего контакта; 2-пол.; 1,50 мм²; белые



Клеммы для полевого монтажа № позиции 862-1515/999-950

4-проводная клеммная колодка с монтажными штифтами; подходят для исполнений Ex e II; 5-пол.; PE-N-L1-L2-L3; без заземляющего контакта; 4 mm²; 4,00 mm²; черные



Клеммы для полевого монтажа № позиции 272-133/201-000

Соединитель для электропитания; без кнопок; с защелкивающимися монтажными ножками; с защелкивающимся заземляющим контактом; 3-пол.; белые



Клеммы для полевого монтажа № позиции 272-132

Соединитель для электропитания; без кнопок; с защелкивающимися монтажными ножками; без заземляющего контакта; 2-пол.; 1,50 mm²; белые



Клеммы для полевого монтажа № позиции 272-105/203-000

Соединитель для электропитания; без кнопок; без защелкивающихся монтажных ножек; без заземляющего контакта; 5-пол.; белые



Клеммы для полевого монтажа № позиции 272-104/101-000

Соединитель для электропитания; без кнопок; без защелкивающихся монтажных ножек; с винтовым заземляющим контактом; 4-пол.; белые




Клеммы для полевого монтажа № позиции 272-103/201-000

Соединитель для электропитания; без кнопок; без защелкивающихся монтажных ножек; с защелкивающимся заземляющим контактом; 3-пол.; белые



Клеммы для полевого монтажа № позиции 294-8213

Соединитель для светильников; нажимная кнопка, внешняя; для Linect®; с защелкивающимся заземляющим контактом; 3-пол.; Код. А; Стор. свет.: для одножильных проводников; Инст. стор.: для всех типов проводников; макс. 2,5 mm²; Темп. окруж. среды: макс. 85 °C (T85); 2,50 mm²; белые



Клеммы для полевого монтажа № позиции 294-8124

Соединитель для светильников; нажимная кнопка, внешняя; для Linect®; с прямым заземляющим контактом; 1/L'-2/L-PE-N; 4-пол.; Код. А; Стор. свет.: для одножильных проводников; Инст. стор.: для всех типов проводников; макс. 2,5 mm²; Темп. окруж. среды: макс. 85 °C (T85); 2,50 mm²; белые



Клеммы для полевого монтажа № позиции 294-5075

Соединитель для светильников; нажимная кнопка, внешняя; без заземляющего контакта; 5-пол.; Стор. свет.: для одножильных проводников; Инст. стор.: для всех типов проводников; макс. 2,5 мм²; Темп. окруж. среды: макс. 85 °С (Т85); 2,50 мм²; белые



Клеммы для полевого монтажа № позиции 294-4323

Соединитель для светильников; нажимная кнопка, внешняя; с защелкивающимся заземляющим контактом углового исполнения; 3-пол.; Стор. свет.: для одножильных проводников; Инст. стор.: для всех типов проводников; макс. 2,5 мм²; Темп. окруж. среды: макс. 85 °С (Т85); 2,50 мм²; белые



Клеммы для полевого монтажа № позиции 862-9634

4-проводная клеммная колодка с монтажными штифтами; 4-пол.; PE-N-L1-L2; с заземляющим контактом; 1 защелкивающаяся ножка для крепления на контакт; 4 мм²; 4,00 мм²; белые



Клеммы для полевого монтажа № позиции 862-8694

4-проводная клеммная колодка с монтажными штифтами; 4-пол.; N-PE-L1-L2; с заземляющим контактом; 4 мм²; 4,00 мм²; белые



Клеммы для полевого монтажа № позиции 862-8634

4-проводная клеммная колодка с монтажными штифтами; 4-пол.; N-PE-L1-L2; с заземляющим контактом; 1 защелкивающаяся ножка для крепления на контакт; 4 мм²; 4,00 мм²; белые



Клеммы для полевого монтажа № позиции 862-8505

4-проводная клеммная колодка с монтажными штифтами; 5-пол.; L3-N-PE-L1-L2; с заземляющим контактом; для винта и гайки Ø 3 мм; 4 мм²; 4,00 мм²; черные



Клеммы для полевого монтажа № позиции 862-534

4-проводная клеммная колодка с монтажными штифтами; 4-пол.; без заземляющего контакта; 1 защелкивающаяся ножка для крепления на контакт; 4 мм²; 4,00 мм²; черные



Клеммы для полевого монтажа № позиции 862-533

4-проводная клеммная колодка с монтажными штифтами; 3-пол.; без заземляющего контакта; 1 защелкивающаяся ножка для крепления на контакт; 4 мм²; 4,00 мм²; черные



Клеммы для полевого монтажа № позиции 862-2694

4-проводная клеммная колодка с монтажными штифтами; 4-пол.; N-PE-L1-L2; без заземляющего контакта; 4 мм²; 4,00 мм²; белые



Клеммы для полевого монтажа № позиции 862-2662

4-проводная клеммная колодка с монтажными штифтами; 2-пол.; N-L1; без заземляющего контакта; для самореза диаметром 2,9 мм снизу; с 2 выводами; 4 мм²; 4,00 мм²; белые



Клеммы для полевого монтажа № позиции 862-2652

4-проводная клеммная колодка с монтажными штифтами; 2-пол.; N-L1; без заземляющего контакта; для винта и гайки ø 3 мм; с 2 выводами; 4 мм²; 4,00 мм²; белые



Клеммы для полевого монтажа № позиции 862-2634

4-проводная клеммная колодка с монтажными штифтами; 4-пол.; N-PE-L1-L2; без заземляющего контакта; 1 защелкивающаяся ножка для крепления на контакт; 4 мм²; 4,00 мм²; белые



Клеммы для полевого монтажа № позиции 862-2625

4-проводная клеммная колодка с монтажными штифтами; 5-пол.; L3-N-PE-L1-L2; без заземляющего контакта; 4 мм²; 4,00 мм²; белые



Клеммы для полевого монтажа № позиции 862-2615

4-проводная клеммная колодка с монтажными штифтами; 5-пол.; L3-N-PE-L1-L2; без заземляющего контакта; 4 мм²; 4,00 мм²; белые



Клеммы для полевого монтажа № позиции 862-2562

4-проводная клеммная колодка с монтажными штифтами; 2-пол.; N-L1; без заземляющего контакта; для самореза диаметром 2,9 мм снизу; с 2 выводами; 4 мм²; 4,00 мм²; черные



Клеммы для полевого монтажа № позиции 862-2533

4-проводная клеммная колодка с монтажными штифтами; 3-пол.; N-PE-L1; без заземляющего контакта; 1 защелкивающаяся ножка для крепления на контакт; 4 мм²; 4,00 мм²; черные



Клеммы для полевого монтажа № позиции 862-2532

4-проводная клеммная колодка с монтажными штифтами; 2-пол.; N-L1; без заземляющего контакта; 1 защелкивающаяся ножка для крепления на контакт; 4 мм²; 4,00 мм²; черные



Клеммы для полевого монтажа № позиции 862-2525

4-проводная клеммная колодка с монтажными штифтами; 5-пол.; L3-N-PE-L1-L2; без заземляющего контакта; 4 мм²; 4,00 мм²; черные



Клеммы для полевого монтажа № позиции 862-1694/999-950

4-проводная клеммная колодка с монтажными штифтами; подходят для исполнений Ex e II; 4-пол.; PE-N-L1-L2; без заземляющего контакта; 4 мм²; 4,00 мм²; белые



Клеммы для полевого монтажа № позиции 862-1662/999-950

4-проводная клеммная колодка с монтажными штифтами; подходят для исполнений Ex e II; 2-пол.; L1-N; без заземляющего контакта; для самореза диаметром 2,9 мм снизу; с 2 выводами; 4 мм²; 4,00 мм²; белые



Клеммы для полевого монтажа № позиции 862-1662

4-проводная клеммная колодка с монтажными штифтами; 2-пол.; L1-N; без заземляющего контакта; для самореза диаметром 2,9 мм снизу; с 2 выводами; 4 мм²; 4,00 мм²; белые



Клеммы для полевого монтажа № позиции 862-1652/999-950

4-проводная клеммная колодка с монтажными штифтами; подходят для исполнений Ex e II; 2-пол.; L1-N; без заземляющего контакта; для винта и гайки ø 3 мм; с 2 выводами; 4 мм²; 4,00 мм²; белые



Клеммы для полевого монтажа № позиции 862-1634/999-950

4-проводная клеммная колодка с монтажными штифтами; подходят для исполнений Ex e II; 4-пол.; PE-N-L1-L2; без заземляющего контакта; 1 защелкивающаяся ножка для крепления на контакт; 4 мм²; 4,00 мм²; белые




Клеммы для полевого монтажа № позиции 862-1634

4-проводная клеммная колодка с монтажными штифтами; 4-пол.; PE-N-L1-L2; без заземляющего контакта; 1 защелкивающаяся ножка для крепления на контакт; 4 мм²; 4,00 мм²; белые



Клеммы для полевого монтажа № позиции 862-1633

4-проводная клеммная колодка с монтажными штифтами; 3-пол.; PE/N/L 1; без заземляющего контакта; 1 защелкивающаяся ножка для крепления на контакт; 4 мм²; 4,00 мм²; белые



Клеммы для полевого монтажа № позиции 862-1615/999-950

4-проводная клеммная колодка с монтажными штифтами; подходят для исполнений Ex e II; 5-пол.; PE-N-L1-L2-L3; без заземляющего контакта; 4 мм²; 4,00 мм²; белые



Клеммы для полевого монтажа № позиции 862-1594/999-950

4-проводная клеммная колодка с монтажными штифтами; подходят для исполнений Ex e II; 4-пол.; PE-N-L1-L2; без заземляющего контакта; 4 мм²; 4,00 мм²; черные



Клеммы для полевого монтажа № позиции 862-1562/999-950

4-проводная клеммная колодка с монтажными штифтами; подходят для исполнений Ex e II; 2-пол.; L1-N; без заземляющего контакта; для самореза диаметром 2,9 мм снизу; с 2 выводами; 4 мм²; 4,00 мм²; черные



Клеммы для полевого монтажа № позиции 862-1534/999-950

4-проводная клеммная колодка с монтажными штифтами; подходят для исполнений Ex e II; 4-пол.; PE-N-L1-L2; без заземляющего контакта; 1 защелкивающаяся ножка для крепления на контакт; 4 мм²; 4,00 мм²; черные



Клеммы для полевого монтажа № позиции 862-1534

4-проводная клеммная колодка с монтажными штифтами; 4-пол.; PE-N-L1-L2; без заземляющего контакта; 1 защелкивающаяся ножка для крепления на контакт; 4 мм²; 4,00 мм²; черные




Клеммы для полевого монтажа № позиции 862-1533/999-950

4-проводная клеммная колодка с монтажными штифтами; подходят для исполнений Ex e II; 3-пол.; PE/N/L 1; без заземляющего контакта; 1 защелкивающаяся ножка для крепления на контакт; 4 мм²; 4,00 мм²; черные




Клеммы для полевого монтажа № позиции 294-8425

Соединитель для светильников; нажимная кнопка, внешняя; для Linect®; с винтовым заземляющим контактом; L' / N' / L / PE / N; 5-пол.; Код. L; Стор. свет.: для одножильных проводников; Инст. стор.: для всех типов проводников; макс. 2,5 мм²; Темп. окруж. среды: макс. 85 °C (T85); 2,50 мм²; белые



Клеммы для полевого монтажа № позиции 294-5223

Соединитель для светильников; нажимная кнопка, внешняя; с защелкивающимся заземляющим контактом; 3-пол.; Стор. свет.: для одножильных проводников; Инст. стор.: для всех типов проводников; макс. 2,5 мм²; Темп. окруж. среды: макс. 85 °C (T85); 2,50 мм²; белые



Клеммы для полевого монтажа № позиции 294-5214

Соединитель для светильников; нажимная кнопка, внешняя; с защелкивающимся заземляющим контактом; 4-пол.; Стор. свет.: для одножильных проводников; Инст. стор.: для всех типов проводников; макс. 2,5 мм²; Темп. окруж. среды: макс. 85 °C (T85); 2,50 мм²; белые



Клеммы для полевого монтажа № позиции 294-8324

Соединитель для светильников; нажимная кнопка, внешняя; для Linect®; с защелкивающимся заземляющим контактом углового исполнения; 1/L'-2/L-PE-N; 4-пол.; Код. А; Стор. свет.: для одножильных проводников; Инст. стор.: для всех типов проводников; макс. 2,5 мм²; Темп. окруж. среды: макс. 85 °С (Т85); 2,50 мм²; белые



Клеммы для полевого монтажа № позиции 294-8235

Соединитель для светильников; нажимная кнопка, внешняя; для Linect®; с защелкивающимся заземляющим контактом; DA+ DA- L PE N; 5-пол.; Код. I; Стор. свет.: для одножильных проводников; Инст. стор.: для всех типов проводников; макс. 2,5 мм²; Темп. окруж. среды: макс. 85 °С (Т85); 2,50 мм²; белые



Клеммы для полевого монтажа № позиции 294-8224

Соединитель для светильников; нажимная кнопка, внешняя; для Linect®; с защелкивающимся заземляющим контактом; 1/L'-2/L-PE-N; 4-пол.; Код. А; Стор. свет.: для одножильных проводников; Инст. стор.: для всех типов проводников; макс. 2,5 мм²; Темп. окруж. среды: макс. 85 °С (Т85); 2,50 мм²; белые



Клеммы для полевого монтажа № позиции 294-8215

Соединитель для светильников; нажимная кнопка, внешняя; для Linect®; с защелкивающимся заземляющим контактом; L3-L2-L1-PE-N; 5-пол.; Код. А; Стор. свет.: для одножильных проводников; Инст. стор.: для всех типов проводников; макс. 2,5 мм²; Темп. окруж. среды: макс. 85 °С (Т85); 2,50 мм²; белые



Клеммы для полевого монтажа № позиции 294-8025

Соединитель для светильников; нажимная кнопка, внешняя; для Linect®; без заземляющего контакта; L' / N' / L / PE / N; 5-пол.; Код. L; Стор. свет.: для одножильных проводников; Инст. стор.: для всех типов проводников; макс. 2,5 мм²; Темп. окруж. среды: макс. 85 °С (Т85); 2,50 мм²; белые



Клеммы для полевого монтажа № позиции 294-8015

Соединитель для светильников; нажимная кнопка, внешняя; для Linect®; без заземляющего контакта; L3-L2-L1-PE-N; 5-пол.; Код. А; Стор. свет.: для одножильных проводников; Инст. стор.: для всех типов проводников; макс. 2,5 мм²; Темп. окруж. среды: макс. 85 °С (Т85); 2,50 мм²; белые



Клеммы для полевого монтажа № позиции 294-5353

Соединитель для светильников; нажимная кнопка, внешняя; с защелкивающимся заземляющим контактом углового исполнения; 3-пол.; Стор. свет.: для одножильных проводников; Инст. стор.: для всех типов проводников; макс. 2,5 мм²; Темп. окруж. среды: макс. 85 °С (Т85); 2,50 мм²; белые



Клеммы для полевого монтажа № позиции 294-5335

Соединитель для светильников; нажимная кнопка, внешняя; с защелкивающимся заземляющим контактом углового исполнения; DA+ DA- L PE N; 5-пол.; Стор. свет.: для одножильных проводников; Инст. стор.: для всех типов проводников; макс. 2,5 мм²; Темп. окруж. среды: макс. 85 °С (Т85); 2,50 мм²; белые



Клеммы для полевого монтажа № позиции 294-5325

Соединитель для светильников; нажимная кнопка, внешняя; с защелкивающимся заземляющим контактом углового исполнения; L' / N' / L / PE / N; 5-пол.; Стор. свет.: для одножильных проводников; Инст. стор.: для всех типов проводников; макс. 2,5 мм²; Темп. окруж. среды: макс. 85 °С (Т85); 2,50 мм²; белые



Клеммы для полевого монтажа № позиции 294-5323

Соединитель для светильников; нажимная кнопка, внешняя; с защелкивающимся заземляющим контактом углового исполнения; 3-пол.; Стор. свет.: для одножильных проводников; Инст. стор.: для всех типов проводников; макс. 2,5 мм²; Темп. окруж. среды: макс. 85 °С (Т85); 2,50 мм²; белые



Клеммы для полевого монтажа № позиции 294-5315

Соединитель для светильников; нажимная кнопка, внешняя; с защелкивающимся заземляющим контактом углового исполнения; L3-L2-L1-PE-N; 5-пол.; Стор. свет.: для одножильных проводников; Инст. стор.: для всех типов проводников; макс. 2,5 мм²; Темп. окруж. среды: макс. 85 °С (Т85); 2,50 мм²; белые



Клеммы для полевого монтажа № позиции 294-5314

Соединитель для светильников; нажимная кнопка, внешняя; с защелкивающимся заземляющим контактом углового исполнения; 4-пол.; Стор. свет.: для одножильных проводников; Инст. стор.: для всех типов проводников; макс. 2,5 мм²; Темп. окруж. среды: макс. 85 °С (Т85); 2,50 мм²; белые



Клеммы для полевого монтажа № позиции 294-5275

Соединитель для светильников; нажимная кнопка, внешняя; с защелкивающимся заземляющим контактом; 5-пол.; Стор. свет.: для одножильных проводников; Инст. стор.: для всех типов проводников; макс. 2,5 мм²; Темп. окруж. среды: макс. 85 °С (Т85); 2,50 мм²; белые



Клеммы для полевого монтажа № позиции 294-5255

Соединитель для светильников; нажимная кнопка, внешняя; с защелкивающимся заземляющим контактом; 5-пол.; Стор. свет.: для одножильных проводников; Инст. стор.: для всех типов проводников; макс. 2,5 мм²; Темп. окруж. среды: макс. 85 °С (Т85); 2,50 мм²; белые



Клеммы для полевого монтажа № позиции 294-5253

Соединитель для светильников; нажимная кнопка, внешняя; с защелкивающимся заземляющим контактом; 3-пол.; Стор. свет.: для одножильных проводников; Инст. стор.: для всех типов проводников; макс. 2,5 мм²; Темп. окруж. среды: макс. 85 °С (Т85); 2,50 мм²; белые



Клеммы для полевого монтажа № позиции 294-5235

Соединитель для светильников; нажимная кнопка, внешняя; с защелкивающимся заземляющим контактом; DA+ DA- L PE N; 5-пол.; Стор. свет.: для одножильных проводников; Инст. стор.: для всех типов проводников; макс. 2,5 мм²; Темп. окруж. среды: макс. 85 °С (Т85); 2,50 мм²; белые



Клеммы для полевого монтажа № позиции 294-5225

Соединитель для светильников; нажимная кнопка, внешняя; с защелкивающимся заземляющим контактом; L' / N' / L / PE / N; 5-пол.; Стор. свет.: для одножильных проводников; Инст. стор.: для всех типов проводников; макс. 2,5 мм²; Темп. окруж. среды: макс. 85 °С (Т85); 2,50 мм²; белые



Клеммы для полевого монтажа № позиции 294-5224

Соединитель для светильников; нажимная кнопка, внешняя; с защелкивающимся заземляющим контактом; 1/L'-2/L-PE-N; 4-пол.; Стор. свет.: для одножильных проводников; Инст. стор.: для всех типов проводников; макс. 2,5 мм²; Темп. окруж. среды: макс. 85 °С (Т85); 2,50 мм²; белые



Клеммы для полевого монтажа № позиции 294-5123

Соединитель для светильников; нажимная кнопка, внешняя; с прямым заземляющим контактом; 3-пол.; Стор. свет.: для одножильных проводников; Инст. стор.: для всех типов проводников; макс. 2,5 мм²; Темп. окруж. среды: макс. 85 °С (Т85); 2,50 мм²; белые



Клеммы для полевого монтажа № позиции 294-5095/5027-000

Соединитель для светильников; нажимная кнопка, внешняя; без заземляющего контакта; 5-пол.; Стор. свет.: для одножильных проводников; Инст. стор.: для всех типов проводников; макс. 2,5 мм²; Темп. окруж. среды: макс. 85 °С (Т85); 2,50 мм²; белые



Клеммы для полевого монтажа № позиции 294-5095/5026-000

Соединитель для светильников; нажимная кнопка, внешняя; без заземляющего контакта; 5-пол.; Стор. свет.: для одножильных проводников; Инст. стор.: для всех типов проводников; макс. 2,5 мм²; Темп. окруж. среды: макс. 85 °С (Т85); 2,50 мм²; белые



Клеммы для полевого монтажа № позиции 294-5095/5025-000

Соединитель для светильников; нажимная кнопка, внешняя; без заземляющего контакта; 5-пол.; Стор. свет.: для одножильных проводников; Инст. стор.: для всех типов проводников; макс. 2,5 мм²; Темп. окруж. среды: макс. 85 °С (Т85); 2,50 мм²; белые



Клеммы для полевого монтажа № позиции 294-5094/4025-000

Соединитель для светильников; нажимная кнопка, внешняя; без заземляющего контакта; 4-пол.; Стор. свет.: для одножильных проводников; Инст. стор.: для всех типов проводников; макс. 2,5 мм²; Темп. окруж. среды: макс. 85 °С (Т85); 2,50 мм²; белые



Клеммы для полевого монтажа № позиции 294-5053

Соединитель для светильников; нажимная кнопка, внешняя; без заземляющего контакта; 3-пол.; Стор. свет.: для одножильных проводников; Инст. стор.: для всех типов проводников; макс. 2,5 мм²; Темп. окруж. среды: макс. 85 °С (Т85); 2,50 мм²; белые



Клеммы для полевого монтажа № позиции 294-5025

Соединитель для светильников; нажимная кнопка, внешняя; без заземляющего контакта; L' / N' / L / PE / N; 5-пол.; Стор. свет.: для одножильных проводников; Инст. стор.: для всех типов проводников; макс. 2,5 мм²; Темп. окруж. среды: макс. 85 °С (Т85); 2,50 мм²; белые



Клеммы для полевого монтажа № позиции 294-5023

Соединитель для светильников; нажимная кнопка, внешняя; без заземляющего контакта; 3-пол.; Стор. свет.: для одножильных проводников; Инст. стор.: для всех типов проводников; макс. 2,5 мм²; Темп. окруж. среды: макс. 85 °С (Т85); 2,50 мм²; белые



Клеммы для полевого монтажа № позиции 294-5014

Соединитель для светильников; нажимная кнопка, внешняя; без заземляющего контакта; 4-пол.; Стор. свет.: для одножильных проводников; Инст. стор.: для всех типов проводников; макс. 2,5 мм²; Темп. окруж. среды: макс. 85 °С (Т85); 2,50 мм²; белые



Клеммы для полевого монтажа № позиции 294-4423

Соединитель для светильников; нажимная кнопка, внешняя; с винтовым заземляющим контактом; 3-пол.; Стор. свет.: для одножильных проводников; Инст. стор.: для всех типов проводников; макс. 2,5 мм²; Темп. окруж. среды: макс. 85 °С (Т85); 2,50 мм²; белые



Клеммы для полевого монтажа № позиции 294-4375

Соединитель для светильников; нажимная кнопка, внешняя; с защелкивающимся заземляющим контактом углового исполнения; 5-пол.; Стор. свет.: для одножильных проводников; Инст. стор.: для всех типов проводников; макс. 2,5 мм²; Темп. окруж. среды: макс. 85 °С (Т85); 2,50 мм²; белые



Клеммы для полевого монтажа № позиции 294-4355

Соединитель для светильников; нажимная кнопка, внешняя; с защелкивающимся заземляющим контактом углового исполнения; 5-пол.; Стор. свет.: для одножильных проводников; Инст. стор.: для всех типов проводников; макс. 2,5 мм²; Темп. окруж. среды: макс. 85 °С (Т85); 2,50 мм²; белые



Клеммы для полевого монтажа № позиции 294-4353

Соединитель для светильников; нажимная кнопка, внешняя; с защелкивающимся заземляющим контактом углового исполнения; 3-пол.; Стор. свет.: для одножильных проводников; Инст. стор.: для всех типов проводников; макс. 2,5 мм²; Темп. окруж. среды: макс. 85 °С (Т85); 2,50 мм²; белые



Клеммы для полевого монтажа № позиции 294-4335

Соединитель для светильников; нажимная кнопка, внешняя; с защелкивающимся заземляющим контактом углового исполнения; DA+ DA- L PE N; 5-пол.; Стор. свет.: для одножильных проводников; Инст. стор.: для всех типов проводников; макс. 2,5 мм²; Темп. окруж. среды: макс. 85 °С (Т85); 2,50 мм²; белые



Клеммы для полевого монтажа № позиции 294-4325

Соединитель для светильников; нажимная кнопка, внешняя; с защелкивающимся заземляющим контактом углового исполнения; L' / N' / L / PE / N; 5-пол.; Стор. свет.: для одножильных проводников; Инст. стор.: для всех типов проводников; макс. 2,5 мм²; Темп. окруж. среды: макс. 85 °С (Т85); 2,50 мм²; белые



Клеммы для полевого монтажа № позиции 294-4324

Соединитель для светильников; нажимная кнопка, внешняя; с защелкивающимся заземляющим контактом углового исполнения; 1/L'-2/L-PE-N; 4-пол.; Стор. свет.: для одножильных проводников; Инст. стор.: для всех типов проводников; макс. 2,5 мм²; Темп. окруж. среды: макс. 85 °С (Т85); 2,50 мм²; белые



Клеммы для полевого монтажа № позиции 294-4315

Соединитель для светильников; нажимная кнопка, внешняя; с защелкивающимся заземляющим контактом углового исполнения; L3-L2-L1-PE-N; 5-пол.; Стор. свет.: для одножильных проводников; Инст. стор.: для всех типов проводников; макс. 2,5 мм²; Темп. окруж. среды: макс. 85 °С (Т85); 2,50 мм²; белые



Клеммы для полевого монтажа № позиции 294-4314

Соединитель для светильников; нажимная кнопка, внешняя; с защелкивающимся заземляющим контактом углового исполнения; 4-пол.; Стор. свет.: для одножильных проводников; Инст. стор.: для всех типов проводников; макс. 2,5 мм²; Темп. окруж. среды: макс. 85 °С (Т85); 2,50 мм²; белые



Клеммы для полевого монтажа № позиции 294-4253

Соединитель для светильников; нажимная кнопка, внешняя; с защелкивающимся заземляющим контактом; 3-пол.; Стор. свет.: для одножильных проводников; Инст. стор.: для всех типов проводников; макс. 2,5 мм²; Темп. окруж. среды: макс. 85 °С (Т85); 2,50 мм²; белые



Клеммы для полевого монтажа № позиции 294-4235

Соединитель для светильников; нажимная кнопка, внешняя; с защелкивающимся заземляющим контактом; DA+ DA- L PE N; 5-пол.; Стор. свет.: для одножильных проводников; Инст. стор.: для всех типов проводников; макс. 2,5 мм²; Темп. окруж. среды: макс. 85 °С (Т85); 2,50 мм²; белые



Клеммы для полевого монтажа № позиции 294-4225

Соединитель для светильников; нажимная кнопка, внешняя; с защелкивающимся заземляющим контактом; L' / N' / L / PE / N; 5-пол.; Стор. свет.: для одножильных проводников; Инст. стор.: для всех типов проводников; макс. 2,5 мм²; Темп. окруж. среды: макс. 85 °С (Т85); 2,50 мм²; белые



Клеммы для полевого монтажа № позиции 294-4223

Соединитель для светильников; нажимная кнопка, внешняя; с защелкивающимся заземляющим контактом; 3-пол.; Стор. свет.: для одножильных проводников; Инст. стор.: для всех типов проводников; макс. 2,5 мм²; Темп. окруж. среды: макс. 85 °С (Т85); 2,50 мм²; белые



Клеммы для полевого монтажа № позиции 294-4214

Соединитель для светильников; нажимная кнопка, внешняя; с защелкивающимся заземляющим контактом; 4-пол.; Стор. свет.: для одножильных проводников; Инст. стор.: для всех типов проводников; макс. 2,5 мм²; Темп. окруж. среды: макс. 85 °С (Т85); 2,50 мм²; белые



Клеммы для полевого монтажа № позиции 294-4095/5027-000

Соединитель для светильников; нажимная кнопка, внешняя; без заземляющего контакта; 5-пол.; Стор. свет.: для одножильных проводников; Инст. стор.: для всех типов проводников; макс. 2,5 мм²; Темп. окруж. среды: макс. 85 °С (Т85); 2,50 мм²; белые



Клеммы для полевого монтажа № позиции 294-4095/5026-000

Соединитель для светильников; нажимная кнопка, внешняя; без заземляющего контакта; 5-пол.; Стор. свет.: для одножильных проводников; Инст. стор.: для всех типов проводников; макс. 2,5 мм²; Темп. окруж. среды: макс. 85 °С (Т85); 2,50 мм²; белые



Клеммы для полевого монтажа № позиции 294-4095/5025-000

Соединитель для светильников; нажимная кнопка, внешняя; без заземляющего контакта; 5-пол.; Стор. свет.: для одножильных проводников; Инст. стор.: для всех типов проводников; макс. 2,5 мм²; Темп. окруж. среды: макс. 85 °С (Т85); 2,50 мм²; белые



Клеммы для полевого монтажа № позиции 294-4093/3025-000

Соединитель для светильников; нажимная кнопка, внешняя; без заземляющего контакта; 3-пол.; Стор. свет.: для одножильных проводников; Инст. стор.: для всех типов проводников; макс. 2,5 мм²; Темп. окруж. среды: макс. 85 °С (Т85); 2,50 мм²; белые



Клеммы для полевого монтажа № позиции 294-4053

Соединитель для светильников; нажимная кнопка, внешняя; без заземляющего контакта; 3-пол.; Стор. свет.: для одножильных проводников; Инст. стор.: для всех типов проводников; макс. 2,5 мм²; Темп. окруж. среды: макс. 85 °С (Т85); 2,50 мм²; белые



Клеммы для полевого монтажа № позиции 294-4022

Соединитель для светильников; нажимная кнопка, внешняя; без заземляющего контакта; N/L; 2-пол.; Стор. свет.: для одножильных проводников; Инст. стор.: для всех типов проводников; макс. 2,5 мм²; Темп. окруж. среды: макс. 85 °С (Т85); 2,50 мм²; белые



Клеммы для полевого монтажа № позиции 272-685/130-000

Соединитель для электропитания; без кнопок; с защелкивающимися монтажными ножками; без заземляющего контакта; 5-пол.; белые



Клеммы для полевого монтажа № позиции 272-685

Соединитель для электропитания; без кнопок; с защелкивающимися монтажными ножками; без заземляющего контакта; 5-пол.; 0,75 мм²; белые



Клеммы для полевого монтажа № позиции 272-684/203-000

Соединитель для электропитания; без кнопок; с защелкивающимися монтажными ножками; без заземляющего контакта; 4-пол.; белые



Клеммы для полевого монтажа № позиции 272-684

Соединитель для электропитания; без кнопок; с защелкивающимися монтажными ножками; без заземляющего контакта; 4-пол.; 0,75 mm²; белые



Клеммы для полевого монтажа № позиции 272-683/120-000

Соединитель для электропитания; без кнопок; с защелкивающимися монтажными ножками; без заземляющего контакта; 3-пол.; белые



Клеммы для полевого монтажа № позиции 272-683

Соединитель для электропитания; без кнопок; с защелкивающимися монтажными ножками; без заземляющего контакта; 3-пол.; 0,75 mm²; белые



Клеммы для полевого монтажа № позиции 272-682

Соединитель для электропитания; без кнопок; с защелкивающимися монтажными ножками; без заземляющего контакта; 2-пол.; 0,75 mm²; белые



Клеммы для полевого монтажа № позиции 272-585

Соединитель для электропитания; без кнопок; без защелкивающихся монтажных ножек; без заземляющего контакта; 5-пол.; 0,75 mm²; белые



Клеммы для полевого монтажа № позиции 272-584

Соединитель для электропитания; без кнопок; без защелкивающихся монтажных ножек; без заземляющего контакта; 4-пол.; 0,75 mm²; белые



Клеммы для полевого монтажа № позиции 272-583

Соединитель для электропитания; без кнопок; без защелкивающихся монтажных ножек; без заземляющего контакта; 3-пол.; 0,75 mm²; белые



Клеммы для полевого монтажа № позиции 272-582

Соединитель для электропитания; без кнопок; без защелкивающихся монтажных ножек; без заземляющего контакта; 2-пол.; 0,75 mm²; белые



Клеммы для полевого монтажа № позиции 272-305/101-000

Соединитель для электропитания; нажимная кнопка с обеих сторон; без защелкивающихся монтажных ножек; с винтовым заземляющим контактом; 5-пол.



Клеммы для полевого монтажа № позиции 272-135/203-000

Соединитель для электропитания; без кнопок; с защелкивающимися монтажными ножками; без заземляющего контакта; 5-пол.



Клеммы для полевого монтажа № позиции 272-135/201-000

Соединитель для электропитания; без кнопок; с защелкивающимися монтажными ножками; с защелкивающимся заземляющим контактом; 5-пол.; белые



Клеммы для полевого монтажа № позиции 272-135/104-000

Соединитель для электропитания; без кнопок; с защелкивающимися монтажными ножками; без заземляющего контакта; 5-пол.; белые



Клеммы для полевого монтажа № позиции 272-135/101-000

Соединитель для электропитания; без кнопок; с защелкивающимися монтажными ножками; с винтовым заземляющим контактом; 5-пол.; белые



Клеммы для полевого монтажа № позиции 272-135

Соединитель для электропитания; без кнопок; с защелкивающимися монтажными ножками; без заземляющего контакта; 5-пол.; 1,50 mm²; белые



Клеммы для полевого монтажа № позиции 272-134/203-000

Соединитель для электропитания; без кнопок; с защелкивающимися монтажными ножками; без заземляющего контакта; 4-пол.; белые



Клеммы для полевого монтажа № позиции 272-134/201-000

Соединитель для электропитания; без кнопок; с защелкивающимися монтажными ножками; с защелкивающимся заземляющим контактом; 4-пол.; 1,50 mm²; белые



Клеммы для полевого монтажа № позиции 272-133/230-000

Соединитель для электропитания; без кнопок; с защелкивающимися монтажными ножками; без заземляющего контакта; 3-пол.; белые



Клеммы для полевого монтажа № позиции 272-133/220-000

Соединитель для электропитания; без кнопок; с защелкивающимися монтажными ножками; без заземляющего контакта; 3-пол.; белые



Клеммы для полевого монтажа № позиции 272-133/203-000

Соединитель для электропитания; без кнопок; с защелкивающимися монтажными ножками; без заземляющего контакта; 3-пол.; белые



Клеммы для полевого монтажа № позиции 272-133/130-000

Соединитель для электропитания; без кнопок; с защелкивающимися монтажными ножками; без заземляющего контакта; 3-пол.; белые



Клеммы для полевого монтажа № позиции 272-133/106-000

Соединитель для электропитания; без кнопок; с защелкивающимися монтажными ножками; без заземляющего контакта; 3-пол.; белые



Клеммы для полевого монтажа № позиции 272-131

Соединитель для электропитания; без кнопок; с защелкивающимися монтажными ножками; без заземляющего контакта; 1-пол.; 1,50 mm²; белые



Клеммы для полевого монтажа № позиции 272-105/101-000

Соединитель для электропитания; без кнопок; без защелкивающихся монтажных ножек; с винтовым заземляющим контактом; 5-пол.; белые



Клеммы для полевого монтажа № позиции 272-104/201-000

Соединитель для электропитания; без кнопок; без защелкивающихся монтажных ножек; с защелкивающимся заземляющим контактом; 4-пол.; белые



Клеммы для полевого монтажа № позиции 272-104/001-000

Соединитель для электропитания; без кнопок; без защелкивающихся монтажных ножек; без заземляющего контакта; 4-пол.; 1,50 mm²; белые



Клеммы для полевого монтажа № позиции 272-103/220-000

Соединитель для электропитания; без кнопок; без защелкивающихся монтажных ножек; без заземляющего контакта; 3-пол.; белые



Клеммы для полевого монтажа № позиции 272-103/120-000

Соединитель для электропитания; без кнопок; без защелкивающихся монтажных ножек; без заземляющего контакта; 3-пол.; белые



Клеммы для полевого монтажа № позиции 272-103/108-000

Соединитель для электропитания; без кнопок; без защелкивающихся монтажных ножек; без заземляющего контакта; 3-пол.; белые



Клеммы для полевого монтажа № позиции 272-103/104-000

Соединитель для электропитания; без кнопок; без защелкивающихся монтажных ножек; без заземляющего контакта; 3-пол.; белые



Клеммы для полевого монтажа № позиции 272-122/014-000

Соединитель для электропитания; без кнопок; с защелкивающимися монтажными ножками; без заземляющего контакта; 5-пол.; белые



Клеммы для полевого монтажа № позиции 272-105/201-000

Соединитель для электропитания; без кнопок; без защелкивающихся монтажных ножек; с защелкивающимся заземляющим контактом; 5-пол.; белые



Клеммы для полевого монтажа № позиции 272-105/150-000

Соединитель для электропитания; без кнопок; без защелкивающихся монтажных ножек; без заземляющего контакта; 5-пол.; белые



Клеммы для полевого монтажа № позиции 272-105/130-000

Соединитель для электропитания; без кнопок; без защелкивающихся монтажных ножек; без заземляющего контакта; 5-пол.; белые



Клеммы для полевого монтажа № позиции 294-4275

Соединитель для светильников; нажимная кнопка, внешняя; с защелкивающимся заземляющим контактом; 5-пол.; Стор. свет.: для одножильных проводников; Инст. стор.: для всех типов проводников; макс. 2,5 мм²; Темп. окруж. среды: макс. 85 °С (Т85); 2,50 мм²; белые



Клеммы для полевого монтажа № позиции 294-4255

Соединитель для светильников; нажимная кнопка, внешняя; с защелкивающимся заземляющим контактом; 5-пол.; Стор. свет.: для одножильных проводников; Инст. стор.: для всех типов проводников; макс. 2,5 мм²; Темп. окруж. среды: макс. 85 °С (Т85); 2,50 мм²; белые

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Казахстан (772)734-952-31

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Таджикистан (992)427-82-92-69

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

<https://wago.nt-rt.ru/> || wga@nt-rt.ru